Verordnungsblatt
für das Generalgouvernement

Dziennik Rozporządzeń
dla Generalnego Gubernatorstwa

1941	Ausgegeben zu Krakau, den 4. April 1941 Wydano w Krakau (Krakowie), dnia 4 kwietnia 1941 r.	Nr. 27

Inhalt / Treść

Anordnung

über die Preisbildung für Rohholz im Generalgouvernement.

Vom 28. Februar 1941.

Auf Grund der Verordnung über die Preisbildung im Generalgouvernement (Preisbildungsverordnung) vom 12. April 1940 (VBlGG. I S. 131) wird für das aus dem Einschlag des Forstwirtschaftsjahres 1941 (1. Oktober 1940 bis 30. September 1941) stammende Rohholz angeordnet:

Erster Abschnitt: **Allgemeine Bestimmungen.**

§ 1

Den Preisbestimmungen dieser Anordnung unterliegt der Verkauf von Rohholz aller Art.

§ 2

Für die Preisbildung des Rohholzes sind zu unterscheiden:

1. versteigerungsfähiges Rohholz, d. i. Stammholz (Rundholz), das wegen seiner hervorragenden Güte oder Seltenheit — Wertholz — oder wegen seiner besonderen Verwendungsmöglichkeit — Formwertholz — hochwertige Ausnutzung gewährleistet.
2. nichtversteigerungsfähiges Rohholz.

§ 3

(1) Für versteigerungsfähiges Rohholz unterliegt die Preisbildung der freien Vereinbarung der Parteien. Der freihändige Verkauf solchen Holzes ist der zuständigen Forstinspektion mindestens 3 Wochen vorher schriftlich unter Angabe der Holzart, der Sortimente und Menge des zu verkaufenden Holzes anzuzeigen.

(2) Die Forstinspektion ist ermächtigt, sich den Verkauf für den Erzeuger vorzubehalten.

Zarządzenie

o kształtowaniu cen za surowiec drzewny w Generalnym Gubernatorstwie.

Z dnia 28 lutego 1941 r.

Na podstawie rozporządzenia o kształtowaniu cen w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 12. kwietnia 1940 r. (Dz. Rozp. GG. I str. 131) zarządza się dla drewna, pochodzącego z wyrębu roku leśno-gospodarczego 1941 (1 października 1940 do 30 września 1941):

Rozdział I: **Postanowienia ogólne.**

§ 1

Przepisom o cenach niniejszego zarządzenia podlega sprzedaż każdego rodzaju surowca drzewnego.

§ 2

Przy kształtowaniu cen za surowiec należy rozróżniać:

1. surowiec drzewny nadający się do przetargu, tj. drewno użytkowe grube (drewno okrągłe), które zapewnia wysokowartościowe wykorzystanie ze względu na swą wybitną jakość lub rzadkość występowania — drewno wartościowe — albo ze względu na swe szczególne możliwości zastosowania — kształtowe drewno wartościowe —,
2. surowiec drzewny, nie nadający się do przetargu.

§ 3

(1) Przy surowcu drzewnym nadającym się do przetargu kształtowanie cen podlega dowolnemu porozumieniu się stron. Sprzedaż z wolnej ręki takiego drewna należy zgłosić pisemnie właściwej inspekcji co najmniej 3 tygodnie przed tym, podając rodzaj drzewa, sortymenty i ilość drewna, przeznaczonego do sprzedaży.

(2) Inspekcja leśna jest uprawniona zastrzec sobie sprzedaż zamiast producenta.

§ 4

(1) Für nichtversteigerungsfähiges Holz hat die Preisbildung nach den in dieser Anordnung festgesetzten Richtpreisen zu erfolgen (Richtpreisholz). Diese Richtpreise sind zuzüglich etwaiger Zuschläge und abzüglich etwaiger Abschläge Höchstpreise.

(2) Bei sämtlichem in dieser Anordnung nicht aufgeführtem Rohholz dürfen die vor dem 1. September 1939 üblichen Preise für Rohholz gleichei Güte, Beschaffenheit und Abfuhrlage nicht überschritten werden (Stoppreisholz).

§ 4

(1) Dla drewna nie nadającego się do przetargu kształtują się ceny według cen zasadniczych, ustalonych w niniejszym zarządzeniu (drewno po cenach zasadniczych). Te ceny zasadnicze są cenami maksymalnymi przy uwzględnieniu jednak ewentualnych podwyżek lub obniżek.

(2) Dla wszelkiego surowca drzewnego, nie wymienionego w niniejszym zarządzeniu, nie wolno przekraczać cen przyjętych przed dniem 1 września 1939 r. za surowiec drzewny tej samej jakości i właściwości i w tych samych warunkach dowozu (drewno po cenach niezmienionych).

Zweiter Abschnitt: **Besondere Bestimmungen.**

A. Versteigerungsfähiges Rohholz.

§ 5

Versteigerungsfähig im Sinne des § 2 Nr. 1 sind:

1. Eichen-Stammholz:
   a) Eichen - Stammholz (Furnierholz) mit einem Mindestmittendurchmesser von 40 cm ohne Rinde (o. R.) und einer Mindestlänge von 2 m, in Ausnahmefällen von 1,60 m, das sich nach Holzgüte und sonstiger Beschaffenheit für Furniere eignet. Furnierholz muß gesund, geradschaftig, vollholzig, ast- oder fast astrein sowie beulen- und rosenfrei sein und gleichmäßigen, nicht grobringigen Jahrringbau aufweisen;
   b) Eichen-Stammholz (Teil-Furnierholz), das mindestens zu 30 v. H. seiner Masse aus Teilstücken der Güte gemäß Buchstabe a besteht;
   c) Eichen-Stammholz (Schneideholz) der Güteklasse A der Holzmeßanweisung — Generalgouvernement (Homag). Dieses Stammholz darf bei nicht gesonderter Aufarbeitung Holz der Güteklasse C nicht aufweisen.
2. Rotbuchen-Stammholz mit einem Mindestmittendurchmesser von 50 cm o. R. und einer Mindestlänge von 3 m sowie solches mit einem Mittendurchmesser von 40 bis 49 cm o. R. und einer Mindestlänge von 5 m. Das Holz muß gesund, vollholzig, ast- oder fast astrein und sonst fehlerfrei sein. Gesunder roter Kern, einschnürige Krümmung bis zu 2 cm je laufendes Meter und ganz geringer Drehwuchs sind zulässig.
3. a) Ahorn-, Eschen-, Rüstern- (Ulmen), Nußbaum-, Birken-, Erlen-, Aspen-, Linden-, Pappeln- und Weiden-Stammholz mit einer Mindestlänge von 3 m sowie Hainbuchen-, Akazien-, Obstbaum- und Elsbeeren-Stammholz mit einer Mindestlänge von 2 m, sämtliches Holz mit einem Mindestmittendurchmesser von 30 cm o. R. Bei einem Mindestmittendurchmesser von 40 cm o. R. kann die Mindestlänge geringer sein. Das Holz muß gesund, geradschaftig, vollholzig sowie ast- oder fast

Rozdział II: **Postanowienia specjalne.**

A. Surowiec drzewny nadający się do przetargu.

§ 5

Drewnem nadającym się do przetargu w rozumieniu § 2 p. 1 są:

1. Dębowe drewno użytkowe grube:
   a) dębowe drewno użytkowe grube (drewno fornirowe), o najmniejszej średnicy środkowej 40 cm bez kory (b. k.) i najmniejszej długości 2 m, w wypadkach wyjątkowych od 1,60 m, nadające się na podstawie jakości drewna i innych właściwości na forniry. Drewno fornirowe musi być zdrowe, o prostej i pełnej strzale, bezsęczne lub prawie bezsęczne, wolne od guzów i rozetek, z równomiernym, nie grubosłoistym układem słojów rocznych;
   b) dębowe drewno użytkowe grube (drewno częściowo fornirowe), które co najmniej w 30% swojej miąższości składa się z drewna o jakości według lit. a);
   c) dębowe drewno użytkowe grube (drewno tartaczne) klasy jakości A instrukcji w sprawie pomiaru drewna w Generalnym Gubernatorstwie (Homag). W wypadku nie odcinania przy wyrobie klas jakości to drewno użytkowe grube nie powinno wykazywać klasy jakości C.
2. Bukowe drewno użytkowe grube, o najmniejszej średnicy środkowej 50 cm b. k. i najmniejszej długości 3 m, jak również drewno o średnicy środkowej 40—49 cm b. k. i najmniejszej długości 5 m. Drewno musi być zdrowe, pełne, bezsęczne lub prawie bezsęczne i poza tym bez wad. Zdrowa fałszywa (czerwona) twardziel, jednostronna krzywizna do 2 cm na 1 mb i bardzo nieznaczny skręt włókien są dopuszczalne.
3. a) Drewno użytkowe grube jaworowe, klonowe, jesionowe, brzostowe, wiązowe, orzechowe, brzozowe, olchowe, osikowe, lipowe, topolowe i wierzbowe o najmniejszej długości 3 m, jak również drewno użytkowe grube grabowe, akacjowe, drewno drzew owocowych i brekini o najmniejszej długości 2 m, wszystko drewno o najmniejszej średnicy środkowej 30 cm b. k. Przy najmniejszej średnicy środkowej od 40 cm b. k. może być najmniejsza długość zmniejszona.

astrein sein. Kleine, den Gebrauchswert nicht beeinträchtigende Schäden und Fehler sind zulässig;

b) Birken-, Erlen-, Aspen-, Pappeln- und Weiden-Stammholz, das für Schälzwecke geeignet ist. Schälholz muß mindestens 3 m lang sein und einen Mindestzopf von 22 cm mit Rinde (m. R.) sowie einen gesunden Splintring von mindestens 6 cm Breite haben. Es ist verboten, dieses Holz zu anderen als zu Schälzwecken zu verwenden. Für Erlenschälholz gilt dieses Verbot nicht.

4. Kiefern-Stammholz (Langholz und Abschnitte), das für Schälzwecke geeignet ist. Es ist verboten, dieses Holz zu anderen als zu Schälzwecken zu verwenden.

5. Lärchen-Stammholz (Langholz und Abschnitte):

a) ausgesprochenes Schneide-Stammholz mit einer Mindestlänge von 2,40 m oder auf mindestens zwei Drittel der Länge, bei Längen von unter 6 m jedoch auf mindestens 4 m, ringsum äußerlich ast- und beulenfrei, mit einem Mindestmittendurchmesser von 30 cm o. R., sowie solches mit einem Mittendurchmesser von 25 bis 29 cm o. R., letzteres bei einer Mindestlänge von 10 m und einem Mindestzopfdurchmesser von 20 cm m. R. Dieses Stammholz muß vom übrigen Stamm abgeschnitten sein;

b) dasjenige bessere schneideholzhaltige Stammholz mit einem Mindestmittendurchmesser von 30 cm o. R., das an seinem unteren Ende ein mindestens 4 m langes ringsum äußerlich ast- und beulenfreies, gerades Schneideholzstück enthält. Dieses schneideholzhaltige Stammstück darf nicht Holz der Güteklasse C aufweisen.

Das unter den Buchstaben a und b als „Schneide-Stammholz" bzw. als „Schneideholzstück" bezeichnete Holz darf äußerlich nicht drehwüchsig sein, es muß gesund und gerade sein. Einschnürige Krümmung bis zu 3 cm je laufendes Meter sowie grobringiger, ungleichmäßiger Jahrringbau sind zulässig.

6. Weymouthskiefern-Stammholz (Langholz und Abschnitte) mit einem Mindestmittendurchmesser von 30 cm o. R., und einem Mindestzopf von 20 cm m. R., welches ohne äußerlich sichtbaren Drehwuchs gesund, gerade und von gleichmäßigem Jahrringbau ist.

7. Zirbelkiefern-Nutzholz.

8. Fichten- (Tannen-) Stammholz (Langholz und Abschnitte):

a) Abschnitte mit einem Mindestmittendurchmesser von 40 cm o. R., die zur Verwendung als Klang-, Holzdraht-, Span-, Zargen-, Schnitz- und Jalousieholz geeignet sind. Derartige Abschnitte müssen vollkommen gerade, mindestens

Drewno musi być zdrowe, proste, pełne oraz bezsęczne lub prawie bezsęczne. Drobne uszkodzenia i wady, nie obniżające wartości użytkowej, są dopuszczalne;

b) drewno użytkowe grube brzozowe, olchowe, osikowe, topolowe i wierzbowe, nadające się do łuszczenia. Drewno do łuszczenia musi być co najmniej 3 m długie, o najmniejszej średnicy w czubie od 22 cm z k. (z korą) i musi posiadać zdrową ściankę użyteczną o szerokości co najmniej 6 cm. Używanie drewna powyższego do innych celów, aniżeli do łuszczenia, jest zabronione. Zakaz ten nie dotyczy olchowego drewna do łuszczenia.

4. Drewno użytkowe grube sosnowe (dłużyce i kłody), które nadaje się do łuszczenia. Używanie tego drewna do innych celów, aniżeli do łuszczenia, jest zabronione.

5. Drewno użytkowe grube modrzewiowe (dłużyce i kłody):

a) wybitne drewno użytkowe grube tartaczne o najmniejszej długości 2,40 m oraz co najmniej na $^{2}/_{3}$ długości, przy długościach poniżej 6 m jednak co najmniej na 4 m, wokoło zewnętrznie bez sęków i guzów, o najmniejszej średnicy środkowej 30 cm b. k.; również drewno o średnicy środkowej 25 do 29 cm b. k. przy najmniejszej długości 10 m i najmniejszej średnicy w czubie 20 cm z k. Drewno to musi być odcięte od reszty strzały;

b) lepsze drewno użytkowe grube zawierające drewno tartaczne o najmniejszej średnicy środkowej 30 cm b. k., które w swym grubszym końcu zawiera kłodę tartaczną, co najmniej 4 m d.ugą, prostą, wokoło zewnętrznie bez sęków i guzów. Kłoda ta nie może zawierać drewna klasy jakości C.

Drewno oznaczone pod literami a i b jako „drewno tartaczne" wzgl. „kłody tartaczne", nie może wykazywać zewnętrznie skrętu włókien i musi być zdrowe i proste. Jednostronna krzywizna do 3 cm na 1 mb i grube, nierównomierne roczne słoje są dopuszczalne.

6. Drewno użytkowe grube wejmutki (dłużyce i kłody) o najmniejszej średnicy środkowej od 30 cm b. k. i najmniejszej średnicy w czubie od 20 cm z k., bez zewnętrznie widocznego skrętu włókien, zdrowe, proste i o równomiernym układzie rocznych słojów.

7. Drewno użytkowe limbowe.

8. Świerkowe (jodłowe) drewno użytkowe grube (dłużyce i kłody):

a) kłody o najmniejszej średnicy środkowej od 40 cm b. k., nadające się do użycia jako drewno rezonansowe, jako drewno do wyrobu drutu drzewnego, wiór, ścianek bocznych pudełek i instrumentów smyczkowych, drewna rzeźbiarskiego

auf zwei Drittel des Durchmessers feinringig gewachsen, von gleichmäßigem Jahrringbau und geradspaltig sein. Das innere Drittel des Stammstückes darf am unteren Abschnitt ringschälig und stockfaul sein;

b) Stammholz, das für Schälzwecke geeignet ist.

Es ist verboten, das gemäß Buchstabe a gekaufte Holz zu Schnittholz zu verarbeiten und das „Schälholz“ gemäß Buchstabe b zu anderen als zu Schälzwecken zu verwenden.

§ 6

Das versteigerungsfähige Rohholz im Sinne des § 5 soll in der Regel vom übrigen Stamm abgetrennt werden. Erfolgt diese Abtrennung nicht, so ist der Wertholzanteil getrennt zu vermessen und zu berechnen.

§ 7

1. Wert- und Formwertholz muß als solches vor dem Verkauf im Walde bzw. auf der Ablage kenntlich gemacht und einzeln bewertet werden.
2. In den öffentlichen Bekanntmachungen solcher Verkäufe ist stets genau anzugeben, um welche Art von versteigerungsfähigem Holz es sich handelt.

§ 8

1. Für Erzeugnisse, die aus versteigerungsfähigem Holz gefertigt sind, ist eine Erhöhung des Preisstandes vom 31. August 1939 insoweit unzulässig, als sie mit einer Erhöhung des Preises für das gekaufte versteigerungsfähige Holz begründet wird.
2. Der Verkäufer oder sein Beauftragter hat vor Beginn jeden Verkaufs von versteigerungsfähigem Rohholz ausdrücklich auf die Bestimmung der Nr. 1 hinzuweisen.

B. Nichtversteigerungsfähiges Rohholz.

§ 9

1. Bei entgeltlicher Abgabe von Rotbuchen-, Kiefern- (Lärchen-, Weymouthskiefern-) und Fichten- (Tannen-, Douglasien-) Stammholz (Langholz und Abschnitte) ist der Waldpreis (Verkaufspreis) nach den in den Anlagen A, B und C festgesetzten Richtpreisen zu ermitteln.
2. Die Richtpreise gelten für Holz der Güteklasse A/B, soweit nicht Wertholz besonders ausgehalten und verkauft wird.
3. Den Richtpreisen liegen für alle Preisgebiete normale Abfuhrkosten in Höhe von 8 Zloty je Festmeter (fm) Nadelstammholz bzw. 12 Zloty je fm Rotbuchenstammholz, vom Schlagort bis zum nächstgelegenen Sägewerk, auf dem das Holz bearbeitet werden kann, zugrunde. Bei notwendiger Verfrachtung des Holzes tritt an Stelle des „nächstgelegenen Sägewerkes“ die nächstgelegene Bahnstation der Generaldirektion der Ostbahn (Normal- oder Kleinbahn) oder die nächstgelegene Wasserablage. Bei motorisierter Holzabfuhr

i żaluzyj. Takie kłody muszą być zupełnie proste, drobnosłoiste najmniej na 2/3 średnicy, o równomiernym układzie rocznych słojów i prostołupliwe. Wewnętrzna trzecia część odziomka może zawierać na dolnym odcięciu pęknięcia łukowe i zgniliznę pniową;

b) drewno użytkowe grube, które nadaje się do łuszczenia.

Używanie drewna, kupionego stosownie do litery a, na wyrób drewna tartego i „drewna do łuszczenia“ stosownie do litery b do innych celów, niż do łuszczenia, jest zabronione.

§ 6

Surowiec drzewny, nadający się do przetargu, w myśl § 5, powinien być z reguły odcięty od reszty strzały. Jeżeli się drewna nie rozcina, natenczas należy część o drewnie wartościowym pomierzyć i obliczyć osobno.

§ 7

1. Drewno wartościowe i kształtowe drewno wartościowe musi być przed sprzedażą w lesie lub na składzie jako takie oznaczone i pojedynczo ocenione.
2. W publicznych ogłoszeniach takich sprzedaży należy zawsze dokładnie określić, o jaki rodzaj drewna, nadającego się do przetargu, chodzi.

§ 8

1. Dla produktów, wyrobionych z drewna nadającego się do przetargu, jest podwyżka cen z 31 sierpnia 1939 o tyle nie dozwolona, o ile jest uzasadniona podwyżką cen za zakupione drewno nadające się do przetargu.
2. Sprzedający lub jego pełnomocnik winien przed rozpoczęciem każdej sprzedaży surowca drzewnego nadającego się do przetargu wskazać wyraźnie na postanowienia p. 1.

B. Surowiec drzewny nie nadający się do przetargu.

§ 9

1. Przy sprzedaży drewna użytkowego grubego (dłużyce i kłody) bukowego, sosnowego (modrzewiowego, wejmutowego) i świerkowego (jodłowego, daglezjowego), należy cenę loco las (cena sprzedaży) obliczyć na podstawie cen zasadniczych, ustalonych w załącznikach A, B i C.
2. Ceny zasadnicze obowiązują dla drewna klasy jakości A/B, o ile wartościowego drewna nie wyrabia i nie sprzedaje się na odrębnych warunkach.
3. Za podstawę cen zasadniczych przyjęto dla wszystkich dzielnic cen normalne koszty wywozu w wysokości 8 złotych od metra sześciennego (m^3) użytkowego drewna grubego iglastego wzgl. 12 złotych od m^3 drewna użytkowego grubego bukowego, od miejsca wyrębu do najbliżej położonego tartaku, na którym drewno może być obrobione. Przy konieczności przesyłki drewna frachtem zastępuje się „najbliżej położony tartak“, najbliżej położoną stacją kolejową Generalnej Dyrekcji Kolei Wschódniej (Kolei

dürfen nur diejenigen Abfuhrkosten berechnet werden, die bei vorgenannter normaler Abfuhr mit Pferdegespann entstehen würden.

Betragen die tatsächlichen, durch die Forstinspektionen schlag- oder gebietsweise ermittelten Abfuhrkosten mehr oder weniger als 8 bzw. 12 Zloty je fm, sind die Richtpreise um den Unterschiedsbetrag zwischen den ermittelten und den normalen Abfuhrkosten zu ermäßigen bzw. zu erhöhen. Eine Senkung der Waldpreise um mehr als 5 Zloty je fm unter die Richtpreise ist nicht statthaft.

Soweit sich bei Ermittlung der Waldpreise besonders unbillige Härten ergeben, kann der Distriktschef in Ausnahmefällen Abweichungen von der vorstehenden Regelung zulassen.

Liegt das Sägewerk, auf dem das Holz bearbeitet wird, besonders günstig zum Einschlagsort, jedoch mehr als 10 km von der Bahnstation entfernt, auf der das Schnittmaterial verladen werden kann, ist der Distriktschef ermächtigt, zum Ausgleich ungerechtfertigter Härten einen Nachlaß auf den Waldpreis zu gewähren. Dieser Preisnachlaß soll etwa dem Betrag entsprechen, um den die Anfuhrkosten des Schnittholzes höher als 2 Zloty je cbm sind.

4. Für Stammholz der Stärkeklasse 1a, das auf Wunsch des Käufers ausgehalten wird, ist der Preis der Stärkeklasse 1b zu berechnen.
5. Werden Schwellenhölzer als Abschnitte in ein- oder mehrfachen Schwellenlängen nach den Vorschriften der Homag oder nach Weisung des Käufers verkauft, gelten hierfür die Preise des Stammholzes der Güteklasse A/B. Bei Stammholzverkäufen in ganzer Länge zur Schwellenaufarbeitung sind Güteklassen auszuscheiden.
6. Der Verkauf verschiedener Güte- und Stärkeklassen zu einem Durchschnittspreis ist unzulässig.
7. Das in den Anlagen A, B und C als Zuschlagsholz bezeichnete Stammholz muß als solches im Walde kenntlich gemacht werden.

Anlage A S. 135.
Anlage B S. 136.
Anlage C S. 139.

§ 10

1. Bei entgeltlicher Abgabe von Nadel- (Kiefern-, Lärchen-, Tannen-) Grubenlangholz und Grubenkurzholz ist der Waldpreis nach den in der Anlage D festgesetzten Richtpreisen zu ermitteln. Den Richtpreisen liegen normale Abfuhrkosten von 6 Zloty je fm vom Schlagort bis zur nächsten Bahnstation der Generaldirektion der Ostbahn (Normal- oder Kleinbahn) oder Wasserablage zugrunde. Betragen die tatsächlichen, durch die Forstinspektionen schlag- oder gebietsweise ermittelten Abfuhrkosten mehr oder weniger als 6 Zloty je fm, sind die Richtpreise um den Unterschiedsbetrag zwischen den ermittelten und den normalen Abfuhrkosten zu ermäßigen bzw. zu erhöhen. Eine Senkung der Waldpreise um mehr als 6 Zloty je fm

normalno- lub wąskotorowej) albo najbliżej położoną drogą wodną. W wypadku zmotoryzowanego wywozu drewna mogą być tylko te koszty wywozu liczone, któreby powstały przy wyżej wymienionym normalnym wywozie zaprzęgiem konnym.

Jeżeli rzeczywiste koszty wywozu, obliczone przez inspekcje leśne dla określonych zrębów lub obszarów, wynoszą mniej lub więcej aniżeli 8 wzgl. 12 złotych za m³, to należy ceny zasadnicze pomniejszyć wzgl. powiększyć o różnicę między wypośrodkowanymi i normalnymi cenami wywozu. Obniżenie cen loco las o więcej niż 5 złotych na m³ poniżej cen zasadniczych jest niedozwolone.

O ile by wynikły przy wypośrodkowaniu cen loco las szczególnie niesłuszne obciążenia, może Szef Okręgu dopuścić w wyjątkowych wypadkach odstępstwa od wyżej wymienionych przepisów.

Jeżeli tartak, na którym drewno jest obrabiane, położony jest szczególnie dogodnie odnośnie do miejsca wyrębu, jednak dalej aniżeli 10 km od stacji kolejowej, na której tarcica może być ładowana, to upoważniony jest Szef Okręgu, dla wyrównania nieusprawiedliwionych obciążeń, udzielić ustępstwa od ceny loco las. Ustępstwo to powinno odpowiadać mniej więcej kwocie, o którą koszty dowozu tarcicy przekraczają 2,— zł. za m³.

4. Za drewno użytkowe grube, klasy grubości 1a, wyrabiane na życzenie kupującego, należy obliczyć ceny klasy grubości 1b.
5. Jeżeli drewno na podkłady sprzedaje się jako kłody o pojedynczej lub kilkakrotnej długości podkładów według przepisów Homag lub według wskazówek kupującego, to stosuje się do nich ceny klasy jakości A/B. Przy sprzedażach drewna użytkowego grubego w całej długości na wyrób podkładów należy klasy jakości wydzielić.
6. Sprzedaż drewna rozmaitych klas jakości i grubości po cenach przeciętnych jest niedopuszczalna.
7. Oznaczone w załącznikach A, B i C drewno użytkowe grube, jako podlegające dopłatom, musi być w lesie jako takie znakowane.

Załącznik A str. 135.
Załącznik B str. 136.
Załącznik C str. 139.

§ 10

1. Przy sprzedażach iglastych (sosnowych, modrzewiowych, jodłowych) dłużyc kopalnianych i kopalniaków, oblicza się cenę loco las według cen zasadniczych, ustalonych w załączniku D. Podstawą cen zasadniczych są normalne koszta wywozu 6 zł. za m³ od miejsca wyrębu do najbliższej stacji kolejowej Generalnej Dyrekcji Kolei Wschodniej (Kolei normalno- lub wąskotorowej) lub drogi wodnej. Jeżeli rzeczywiste koszty wywozu, obliczone przez inspekcje leśne dla określonych zrębów lub obszarów, wynoszą więcej lub mniej aniżeli 6 złotych od m³, to należy ceny zasadnicze pomniejszyć wzgl. powiększyć o różnicę między wypośrodkowanymi i normalnymi cenami wywozu. Obniżenie ceny loco las o więcej niż 6 zł. od m³

unter die festgesetzten Richtpreise ist nur in Ausnahmefällen mit Genehmigung des Distriktschefs zulässig.

2. Wird Nadel-Grubenholz in kleineren Mengen als 50 fm im Einzelfall verkauft, sind zum Ausgleiche der erhöhten Einkaufskosten Abschläge von den Richtpreisen bis zu 15 v. H. zu gewähren.

3. Wird Nadel-Grubenholz frei Eisenbahnstation (auch nicht in der Verwaltung der Generaldirektion der Ostbahn stehende Bahnen) oder frei Lagerplatz, von dem eine weitere Abfuhr mit mechanisch betriebenen Transportmitteln beabsichtigt ist, verkauft, so dürfen die Richtpreise, vermehrt um die normalen Abfuhrkosten von 6 Zloty, nicht überschritten werden.

4. Wird Kieferngrubenholz zur Verwendung als Rüststangen, Betonsteifen und Netzriegel verkauft, können die nach Nr. 1 zulässigen Preise um 10 v. H. überschritten werden. Es ist verboten, dieses Holz zu anderen Zwecken als zu Rüststangen, Betonsteifen und Netzriegeln zu verwenden.

Anlage D S. 141.

§ 11

Bei entgeltlicher Abgabe von Kiefern-, Fichten- (Tannen- sowie Aspen-, Pappeln- und Weiden-) Faserholz ist der Waldpreis nach den in der Anlage E festgesetzten Richtpreisen zu ermitteln. Im übrigen gelten die Bestimmungen für Grubenholz nach § 10 Nr. 1 (ohne ersten Satz), 2 und 3 entsprechend.

Anlage E S. 143.

§ 12

1. Bei entgeltlicher Abgabe von Holzwolleholz gelten als Waldpreis je nach Holzart die in den Anlagen B und C festgesetzten Richtpreise für die Stärkeklasse 1b, ermäßigt um 3 Zloty je fm, sofern das Holzwolleholz als Langholz ausgehalten wird.

2. Wird Holzwolleholz in Schichtmassen aufgearbeitet, so ermäßigen sich die in den Anlagen B und C festgesetzten Richtpreise für die Stärkeklasse 1b um 2 Zloty je fm. Die Umrechnungszahlen sind wie bei Grubenholz sinngemäß anzuwenden.

3. Im übrigen gelten die Bestimmungen für Grubenholz nach § 10 Nr. 1 (ohne ersten Satz), 2 und 3 entsprechend.

§ 13

1. Bei entgeltlicher Abgabe von Brennholz aller Art ist der Waldpreis nach den in der Anlage F festgesetzten Richtpreisen zu ermitteln. Diesen liegen normale Abfuhrkosten in Höhe von 30 v. H. der für die einzelnen Holzarten und Sortimente geltenden Richtpreise je Raummeter (rm) vom Schlagort zur nächsten Bahnstation (auch nicht in der Verwaltung der Generaldirektion der Ostbahn stehende Bahnen) oder Wasserablage zugrunde.

poniżej ustalonych cen zasadniczych dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych wypadkach za zezwoleniem Szefa Okręgu.

2. Przy sprzedażach iglastego drewna kopalnianego w partiach poniżej 50 m^3 w poszczególnym wypadku, należy stosować potrącenia w wysokości do 15% od cen zasadniczych celem wyrównania zwiększonych kosztów zakupu.

3. Przy sprzedażach iglastego drewna kopalnianego franko stacja kolejowa (również koleje, które nie znajdują się w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Kolei Wschodniej) lub franko składnica, z której zamierzona jest dalsza zwózka mechanicznie poruszanymi środkami transportowymi, nie mogą być przekroczone ceny zasadnicze, zwiększone o normalne koszty wywozu 6 zł.

4. Jeżeli sosnowe drewno kopalniane sprzedaje się do użycia na słupy do rusztowania, na podpory do betonu i na rygle poprzeczne, to ceny dozwolone według p. 1 mogą być przekroczone o 10%. Używanie tego drewna do innych celów, aniżeli na słupy do rusztowań, na podpory do betonu i na rygle poprzeczne, jest zabronione.

Załącznik D str. 142.

§ 11

Przy sprzedażach sosnowej, świerkowej, (jodłowej, jak również osikowej, topolowej i wierzbowej) papierówki oblicza się cenę loco las według cen zasadniczych, ustalonych w załączniku E. Zresztą stosują się tutaj odpowiednio przepisy dla drewna kopalnianego według § 10 p. 1 (bez pierwszego zdania), 2 i 3.

Załącznik E str. 144.

§ 12

1. Przy sprzedaży drewna na wyrób wełny drzewnej obowiązują jako ceny loco las zależnie od rodzaju drzewa ceny zasadnicze, ustalone w załącznikach B i C dla klasy grubości 1b, obniżone o 3 zł. od m^3, o ile drewno na wyrób wełny drzewnej wyrabiane jest w postaci dłużyc.

2. Jeżeli drewno na wyrób wełny drzewnej wyrabiane jest w stosach, to ceny zasadnicze, ustalone w załącznikach B i C dla klasy grubości 1b, ulegają obniżeniu o 2 zł na m^3. Zamienniki należy stosować odpowiednio, jak dla drewna kopalnianego.

3. Zresztą obowiązują odpowiednio przepisy dla drewna kopalnianego według § 10 p. 1 (bez pierwszego zdania), 2, 3.

§ 13

1. Przy sprzedaży wszelkiego rodzaju drewna opałowego należy cenę loco las wypośrodkować według cen zasadniczych, ustalonych w załączniku F. Za podstawę tych cen przyjęto normalne koszta wywozu w wysokości 30% cen zasadniczych za metr przestrzenny (mp), odnoszących się do poszczególnych rodzajów drzew i sortymentów, od zrębu do najbliższej stacji kolejowej (również koleje nie znajdujące się w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Kolei Wschodniej) lub drogi wodnej.

Betragen die tatsächlichen, durch die Forstinspektionen schlag- oder gebietsweise ermittelten Abfuhrkosten mehr oder weniger als 30 v. H. der Richtpreise je rm, sind die Richtpreise um den Unterschiedsbetrag zwischen den ermittelten und den normalen Abfuhrkosten zu ermäßigen bzw. zu erhöhen. Eine Senkung der Waldpreise um mehr als 50 v. H. der für die einzelnen Holzarten und Sortimente geltenden Richtpreise ist nicht statthaft.

Soweit sich bei Ermittlung der Waldpreise besonders unbillige Härten ergeben, kann der Distriktschef in Ausnahmefällen Abweichungen von der vorstehenden Regelung zulassen.

2. Der Verkauf von Brennholz nach Gewicht ist verboten.

Anlage F S. 145.

§ 14

1. Die Preise für das in den §§ 9 bis 13 aufgeführte Rohholz gelten ab Wald, und zwar für Stammholz ungerückt, für Gruben-, Faser- und Holzwolleholz sowie für Brennholz gerückt. Gruben-, Faser-, Holzwolle- und Brennholz, das in geschlossenen Kahlschlägen anfällt, braucht nicht gerückt zu werden.
2. Das nicht gerückt verkaufte Rohholz muß so lagern, daß es vom Käufer in herkömmlicher Weise abgebracht werden kann. Gerücktes Rohholz muß zur unmittelbaren Abfuhr an Wege, Gestelle, Schneisen oder holzfreie Streifen oder Plätze gebracht werden.
3. Die Preise für Gruben-, Faser- und Holzwolleholz verstehen sich für entrindetes, die der anderen Hölzer für unentrindetes Holz.

§ 15

1. Bei jedem Weiterverkauf dürfen nur die gemäß den §§ 9 bis 13 gezahlten Preise gefordert und gewährt werden.
2. Nur die Kosten, die durch Entrinden, Schnitzen, Rücken, Abfuhr, Ablängen, Sortieren, Lagern, Verladen und Verfrachten nachweisbar entstehen, dürfen in angemessener Höhe den nach §§ 9 bis 13 gezahlten Preisen zugeschlagen werden.
3. Der Holzhandel darf außerdem als Bruttogewinnaufschlag 10 v. H. der nachweisbaren Gestehungskosten berechnen.

§ 16

Die in den Anlagen zu dieser Anordnung festgelegten Preisgebiete werden durch eine Änderung der staatlichen Verwaltungsbezirke nicht berührt.

§ 17

1. Bei Nutzholzverkäufen des in den §§ 9 bis 12 bezeichneten Holzes zur Deckung des Bedarfes örtlicher Selbstverbraucher kann ein Zuschlag bis zu 20 v. H. auf die Richtpreise erhoben werden. Die Weiterveräußerung dieses Holzes ist verboten.

Jeżeli rzeczywiste koszty wywozu, obliczone przez inspekcje leśne dla określonych zrębów lub obszarów, wynoszą więcej lub mniej aniżeli 30% cen zasadniczych od mp, to należy ceny zasadnicze pomniejszyć wzgl. powiększyć o różnicę między wypośrodkowanymi i normalnymi cenami wywozu. Obniżenie cen loco las o więcej aniżeli 50% cen zasadniczych dla poszczególnych rodzajów drzewa i sortymentów jest nie dozwolone.

O ile by wynikły przy wypośrodkowaniu cen loco las szczególnie niesłuszne obciążenia, może Szef Okręgu w wypadkach wyjątkowych dopuścić odstępstwa od powyższych przepisów.

2. Sprzedaż drewna opałowego na wagę jest zabroniona.

Załącznik F str. 146.

§ 14

1. Ceny za surowiec drzewny, wymienione w §§ 9 do 13 obowiązują loco las i to dla drewna użytkowego grubego przy pniu, dla kopalniaków, papierówki, drewna do wyrobu wełny drzewnej i drewna opałowego po dokonanej zrywce. Drewno kopalniane, papierówka, drewno na wyrób wełny drzewnej i drewno opałowe, pozyskiwane w zrębach zupełnych, nie podlega zrywce.
2. Surowiec drzewny, sprzedany przy pniu, musi leżeć w ten sposób, by mógł być przez kupującego w zwyczajny sposób zwieziony. Celem bezpośredniego wywozu zrywka surowca drzewnego musi być dokonana do dróg, linii gospodarczych i oddziałowych albo pasów niezadrzewionych lub składowisk.
3. Ceny za kopalniak, papierówkę i drewno do wyrobu wełny drzewnej rozumieją się za okorowane, przy innych sortymentach za nieokorowane drewno.

§ 15

1. Przy każdej dalszej sprzedaży wolno żądać i płacić tylko ceny płacone po myśli §§ 9 do 13.
2. Do cen płaconych w myśl §§ 9 do 13 wolno dodać w odpowiedniej wysokości tylko udowodnione koszty za korowanie, struganie, zrywkę, zwózkę, przerzynanie, sortowanie, składowanie, załadowanie i przewóz drewna.
3. Handel drewnem może poza tym doliczać tytułem zysku brutto 10% udowodnionych kosztów nabycia.

§ 16

Zmiany państwowych okręgów administracyjnych nie naruszają dzielnic cen, ustalonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 17

1. Przy sprzedażach drewna użytkowego wymienionego w §§ 9 do 12 na pokrycie zapotrzebowania miejscowych konsumentów bezpośrednich może być pobierana dopłata aż do 20% cen zasadniczych. Odsprzedaż tego drewna jest zabroniona.

2. Verkauft der Erzeuger Stammhölzer, die auf Bestellung des Käufers sowohl in besonderen Längen als auch in besonderen Stärken ausgehalten sind (Sondersortimente), dürfen den nach § 9 für Stammhölzer zulässigen Richtpreisen 10 v. H. zugeschlagen werden, soweit nicht Sonderregelungen wie in Nr. 1, bei Schwellenholz nach § 9 Nr. 5, bei Dielungsholz, Telegraphenstangen, Masten und Rammpfählen nach Anlage B und C getroffen sind.

2. Jeżeli producent sprzedaje drewno użytkowe grube, które na zamówienie kupującego ma być wyrobione w specjalnych długościach jak też i w specjalnych grubościach (specjalne sortymenty), to do cen zasadniczych, dozwolonych w § 9 dla drewna użytkowego grubego, wolno doliczać dopłatę w wysokości 10%, o ile nie obowiązują specjalne postanowienia jak w p. 1, w § 9 p. 5 dla drewna na podkłady, w załącznikach B i C dla drewna na wyrób podłóg, słupów telegraficznych, masztów i pilotów.

§ 18

Über jeden Holzverkauf muß vom Verkäufer eine Rechnung ausgestellt werden. Die Rechnung muß alle Angaben enthalten, die zur Preisberechnung nach den Vorschriften dieser Anordnung erforderlich sind.

§ 18

Na każdą sprzedaż drewna musi być przez sprzedającego wystawiony rachunek. Rachunek musi zawierać wszelkie dane, potrzebne do obliczenia cen według przepisów niniejszego zarządzenia.

Dritter Abschnitt: **Schlußbestimmungen.**

§ 19

Die Regierung des Generalgouvernements kann in volkswirtschaftlich begründeten Fällen oder zum Ausgleich unbilliger Härten Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Anordnung zulassen oder andere Stellen hierzu ermächtigen.

§ 20

Es ist verboten, Handlungen vorzunehmen, durch die mittelbar oder unmittelbar die Vorschriften dieser Anordnung umgangen werden oder umgangen werden sollen.

§ 21

1. Verstöße gegen die Anordnung werden gemäß § 6 der Preisbildungsverordnung vom 12. April 1940 (VBlGG. I S. 131) bestraft. Hiernach wird, sofern nicht nach anderen Vorschriften höhere Strafen verwirkt sind, mit Gefängnis und mit Geldstrafe bis zu unbeschränkter Höhe oder mit einer dieser Strafen bestraft, wer den auf Grund der Preisbildungsverordnung erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt. In besonders schweren Fällen kann auf Zuchthaus erkannt werden. Ferner kann auf Einziehung des erzielten Entgeltes und der Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, und auf Veröffentlichung des Urteils erkannt werden. Der Versuch ist strafbar.
2. Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein; der Antrag kann zurückgenommen werden. Zur Stellung des Antrages sind der Leiter der Abteilung Preisbildung in der Regierung des Generalgouvernements und der Distriktschef (Leiter der Abteilung Preisüberwachung) befugt.
3. Wird der Antrag auf Strafverfolgung nicht gestellt oder zurückgenommen, so können die in Nr. 2 genannten oder sonst mit der Durchführung der Preisüberwachung beauftragten Stellen gegen das Unternehmen, in dessen Geschäftsbetrieb eine Zuwiderhandlung begangen worden ist, und gegen die schuldigen Personen Ordnungsstrafen bis zu unbeschränkter Höhe festsetzen. Außerdem

Rozdział III: **Postanowienia końcowe.**

§ 19

Rząd Generalnego Gubernatorstwa może zezwalać w wypadkach uzasadnionych interesem ogólno-gospodarczym albo celem wyrównania niesłusznych obciążeń na wyjątki od postanowień niniejszego zarządzenia lub upoważnić do tego inne placówki.

§ 20

Zabrania się podejmowania czynności, przez które pośrednio lub bezpośrednio przepisy niniejszego zarządzenia są lub mają być obchodzone.

§ 21

1. Wykroczenia przeciwko niniejszemu zarządzeniu karane będą stosownie do § 6 rozporządzenia o kształtowaniu cen z dnia 12 kwietnia 1940 (Dz. Rozp. GG. I str. 131). W myśl tegoż podlega karze więzienia lub grzywny do nieograniczonej wysokości lub jednej z tych kar, kto wykracza przeciw zarządzeniom, wydanym na podstawie rozporządzenia o kształtowaniu cen, jeżeli na podstawie innych przepisów nie zasłużył na kary wyższe. W szczególnie ciężkich wypadkach orzec można ciężkie więzienie. Oprócz tego orzec można konfiskatę osiągniętej zapłaty i przedmiotów, do których czyn karygodny się odnosi, oraz ogłoszenie wyroku. Usiłowanie jest karalne.
2. Ściganie następuje tylko na wniosek; wniosek może być cofnięty. Do stawienia wniosku upoważnieni są Kierownik Wydziału Kształtowania Cen w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa oraz Szef Okręgu (Kierownik Wydziału Kontroli Cen).
3. Jeżeli wniosek o ściganie nie został postawiony lub zostanie cofnięty, to wymienione w p. 2 lub upoważnione do wykonywania kontroli cen urzędy wymierzyć mogą przedsiębiorstwu, w którym przy prowadzeniu interesów wykroczenie zostało popełnione, oraz osobom winnym kary porządkowe do nieograniczonej wysokości. Oprócz tego można przedsiębiorstwa i składy, w których wykro-

können Betriebe und Geschäfte, in denen Zuwiderhandlungen festgestellt worden sind, vorübergehend oder dauernd geschlossen werden.

4. Neben oder an Stelle der in Nr. 3 genannten Ordnungsstrafen und Maßnahmen kann der Leiter der Abteilung Preisbildung in der Regierung des Generalgouvernements diejenigen Gemeinden, in deren Bereich diese auf Grund der Preisbildungsverordnung erlassenen Anordnung gröblich verletzt worden sind, in eine auf alle Einwohner der Gemeinde oder die für die Gemeindeführung verantwortlichen Personen und deren Beauftragte oder auf alle Angehörigen eines bestimmten Wirtschaftszweiges umzulegende Ordnungsstrafe bis zu unbeschränkter Höhe nehmen.

5. Ebenso kann gegen Verbände und Zusammenschlüsse aller Art, wenn sie oder ihre Mitglieder Zuwiderhandlungen begangen haben, eine auf alle Mitglieder oder die für die Verbandsführung verantwortlichen Personen und deren Beauftragte umzulegende Ordnungsstrafe bis zu unbeschränkter Höhe festgesetzt werden.

6. Die in den Nr. 3 bis 5 genannten Maßnahmen werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.

§ 22

1. Diese Anordnung tritt am Tage ihrer Verkündung in Kraft. Mit ihrem Inkrafttreten tritt die Anordnung über die Preisbildung für Rohholz innerhalb des Generalgouvernements vom 27. Juni 1940 (VBlGG. II S. 343) außer Kraft.

2. Die Anordnung gilt rückwirkend auch für laufende Verträge, jedoch nur insoweit, als der Verkäufer den Vertrag noch nicht durch Auslieferung des verkauften Rohholzes erfüllt hat. Als Tag der Auslieferung gilt der Tag, an dem das Eigentum an dem Holz auf den Käufer übergeht.

3. Mit dem Inkrafttreten dieser Anordnung treten die Vorschriften der Anordnung über die Ausformung, Messung und Sortenbildung des Holzes in den Staats- und Nichtstaatswaldungen des Generalgouvernements vom 1. Oktober 1940 (VBlGG. II S. 539) außer Kraft, soweit sie zu den Bestimmungen dieser Anordnung in Widerspruch stehen.

Krakau, den 28. Februar 1941.

Der Leiter der Abteilung Preisbildung in der Regierung des Generalgouvernements
Dr. Schulte-Wissermann

Der Leiter der Abteilung Forsten in der Regierung des Generalgouvernements
Dr. Eißfeldt

czenie zostało stwierdzone, zamknąć przejściowo lub na stałe.

4. Obok lub zamiast kar porządkowych i środków, wymienionych w p. 3, może Kierownik Wydziału Kształtowania Cen w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa na gminy, w których obrębie nastąpiło większe naruszenie wydanych na podstawie rozporządzenia o kształtowaniu cen zarządzeń, nałożyć karę porządkową do nieograniczonej wysokości, rozkładając ją na wszystkich mieszkańców gminy lub na osoby, odpowiedzialne za kierownictwo gminy i na ich pełnomocników lub na wszystkich przynależnych do pewnej gałęzi gospodarczej.

5. Również wymierzyć można karę porządkową do nieograniczonej wysokości związkom i zrzeszeniom wszelkiego rodzaju, jeżeli wykroczenie zostało popełnione przez nie lub ich członków, rozkładając karę na wszystkich członków lub na odpowiedzialne za prowadzenie związku osoby i ich pełnomocników.

6. Wymienione w p. 3 do 5 środki ustala się zawiadomieniem piśmiennym.

§ 22

1. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z wejściem w życie tego zarządzenia traci moc obowiązującą zarządzenie o kształtowaniu cen za surowiec drzewny w Generalnym Gubernatorstwie z 27 czerwca 1940 (Dz. Rozp. GG. II str. 343).

2. Zarządzenie obowiązuje wstecz również w odniesieniu do umów bieżących, jednak tylko o tyle, o ile sprzedający nie wykonał jeszcze umowy przez wydanie sprzedanego surowca drzewnego. Jako dzień wydania materiału uważa się dzień, w którym prawo własności do drewna przechodzi na kupującego.

3. Z wejściem w życie tego zarządzenia tracą moc obowiązującą przepisy zarządzenia w sprawie wyrobu, pomiaru i sortowania drewna w lasach państwowych i niepaństwowych Generalnego Gubernatorstwa z dnia 1 października 1940 (Dz. rozp. GG. II str. 539), o ile są one sprzeczne z postanowieniami niniejszego zarządzenia.

Krakau (Kraków), dnia 28 lutego 1941 r.

Kierownik Wydziału Kształtowania Cen w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa
Dr. Schulte-Wissermann

Kierownik Wydziału Lasów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa
Dr. Eißfeldt

Anordnung
über die Preisbildung für Nadelschnittholz im Generalgouvernement.

Vom 28. Februar 1941.

Auf Grund der Verordnung über die Preisbildung im Generalgouvernement (Preisbildungsverordnung) vom 12. April 1940 (VBlGG. I S. 131) wird für das aus dem Einschlag des Forstwirtschaftsjahres 1941 (1. Oktober 1940 bis 30. September 1941) erzeugte Nadelschnittholz angeordnet:

§ 1

(1) Die Vorschriften dieser Anordnung gelten für alle Verkäufe von inländischem Nadelschnittholz innerhalb der in der Anlage 1 aufgeführten Preisgebiete.

(2) Beim Absatz an den Verbraucher darf nur Ware angeboten, verkauft oder abgenommen werden, die nach den in der Anlage 2 aufgeführten Gütebestimmungen sortiert ist.

(3) Die Ware muß vor Ablieferung nach den Vorschriften der Anlage 5 gekennzeichnet werden.

(4) Die Preise gelten beim Bahnversand frei Waggon Verladestation.

Bei Lastwagen- oder Fuhrwerkversand verstehen sich die Preise einschließlich Verladekosten frei Werk oder Handelslager ohne Rücksicht darauf, welche Menge im Einzelfalle geliefert wird. Als Lastwagen- oder Fuhrwerkversand gilt nicht der Transport zur Verladestation.

Anlage 1 S. 147.
Anlage 2 S. 148.
Anlage 5 S. 169.

§ 2

(1) Die in der Anlage 3 aufgeführten Grundpreise gelten für die Mengen über 20 cbm als Höchstpreise.

(2) Der Verbraucher zahlt beim Einkauf beim Bearbeiterbetrieb (Sägewerk) grundsätzlich den Höchstpreis.

(3) Der Händler darf auch unter dem Höchstpreis einkaufen.

(4) Der Händler darf bei Sägewerken mit nur einem Gatter auch unsortierte Ware einkaufen und den Preis hierfür frei vereinbaren. Beim Weiterverkauf ist nach § 1 Abs. 2 und 3 zu verfahren.

Anlage 3 S. 161.

§ 3

(1) Beim Absatz innerhalb des Holzhandels können die Preise frei vereinbart werden.

(2) Bei der Weiterlieferung an den Verbraucher dürfen jedoch die Preiszuschläge (Anlage 4) zu den Grundpreisen und der Frachtzuschlag bis höchstens 5 Zloty je cbm nur einmalig berechnet werden.

Anlage 4 S. 168.

§ 4

(1) Liefert ein Bearbeiterbetrieb Mengen unter 20 cbm direkt an den Verbraucher, so dürfen zu den Preisen der Anlage 3 die Zuschläge gemäß Anlage 4 gefordert werden.

Zarządzenie
o kształtowaniu cen za tarcicę iglastą w Generalnym Gubernatorstwie.

Z dnia 28 lutego 1941 r.

Na podstawie rozporządzenia o kształtowaniu cen w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 12 kwietnia 1940 r. (Dz. rozp. GGP. I str. 131) zarządza się za tarcicę iglastą, pozyskaną z wyrębu roku leśno-gospodarczego 1941 (1. października 1940 do 30. września 1941 r.) co następuje:

§ 1

(1) Przepisom niniejszego zarządzenia podlegają wszystkie sprzedaże krajowej tarcicy iglastej w obrębie dzielnic cen, wyszczególnionych w załączniku 1.

(2) Przy zbyciu konsumentowi wolno oferować, sprzedawać albo przejmować tylko towar, sortowany podług postanowień o jakości, wyszczególnionych w załączniku 2.

(3) Towar musi być przed dostawą znakowany według przepisów załącznika 5.

(4) Przy przesyłkach kolejowych rozumieją się ceny franko wagon stacja załadowcza.

Przy przewozie ciężarówkami lub furmankami rozumieją się ceny łącznie z kosztami załadowania franko zakład lub skład handlowy bez względu na to, jaka ilość w poszczególnym wypadku zostaje dostawiona. Za przewóz ciężarówkami lub furmankami nie uważa się przewozu do stacji załadowczej.

Załącznik 1 str. 147.
Załącznik 2 str. 154.
Załącznik 5 str. 170.

§ 2

(1) Ceny zasadnicze, wyszczególnione w załączniku 3, są dla ilości ponad 20 m^3 cenami maksymalnymi.

(2) Konsument płaci przy zakupie w zakładzie obróbki (tartaku) zasadniczo cenę maksymalną.

(3) Handlarz może również zakupywać poniżej ceny maksymalnej.

(4) W tartakach o jednym tylko traku może handlarz zakupywać także towar niesortowany, a cenę za niego dowolnie umówić. Przy dalszej odsprzedaży należy postąpić w myśl § 1 ust. 2 i 3.

Załącznik 3, str. 164.

§ 3

(1) Przy zbycie w handlu drewnem mogą być ceny dowolnie umówione.

(2) Przy dalszych dostawach konsumentowi wolno jednak dopłaty do cen zasadniczych (załącznik 4) oraz dopłatę do kosztów przewozu najwyżej do 5 zł. za m^3 doliczać tylko jednorazowo.

Załącznik 4 str. 168.

§ 4

(1) Jeżeli zakład obróbki sprzedaje ilości poniżej 20 m^3 bezpośrednio konsumentowi, wolno do cen, podanych w załączniku 3, żądać dopłaty stosownie do postanowień załącznika 4.

(2) Der Händler darf beim Verkauf ab seinem Handelslager zum Ausgleich der Frachten bis 5 Zloty je cbm zuschlagen und weiter die Preiszuschläge gemäß Anlage 4 Nr. 2 berechnen.

(3) Bei Direktlieferung des Händlers vom Bearbeiterbetrieb an den Verbraucher ist der Preiszuschlag gemäß Anlage 4 Abs. 2 d, jedoch ohne Frachtzuschlag, zu berechnen.

Anlage 3 S. 161.
Anlage 4 S. 168.

§ 5

(1) Bei gleichzeitiger Lieferung mehrerer Güteklassen oder Sortimente sind diese zur Bestimmung der Mengenpreisstaffel (Mengen bis 1 cbm, bis 5 cbm, über 5 bis 20 cbm und über 20 cbm) zusammenzuzählen.

(2) Dies gilt auch dann, wenn die Anlieferung einer Bestellung in Teilmengen erfolgt.

§ 6

(1) Jede Bestellung von mehr als 5 cbm muß vom Verkäufer oder Käufer schriftlich bestätigt werden.

(2) Angebote, Bestätigungsschreiben, Lieferscheine und Rechnungen müssen alle Angaben enthalten, die für eine Preisprüfung notwendig sind.

§ 7

Die Zahlung kann zwischen den Parteien frei vereinbart werden.

§ 8

Die Regierung des Generalgouvernements kann Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Anordnung zulassen oder andere Stellen hierzu ermächtigen.

§ 9

Es ist verboten, Handlungen vorzunehmen, durch die mittelbar oder unmittelbar die Vorschriften dieser Anordnung oder der zu ihr erlassenen Anordnungen umgangen werden oder umgangen werden sollen.

§ 10

(1) Verstöße gegen diese Anordnung werden gemäß § 6 der Preisbildungsverordnung vom 12. April 1940 (VBlGG. I S. 131) bestraft. Hiernach wird, sofern nicht nach anderen Vorschriften höhere Strafen verwirkt sind, mit Gefängnis und mit Geldstrafe bis zu unbeschränkter Höhe oder mit einer dieser Strafen bestraft, wer den auf Grund der Preisbildungsverordnung erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt. In besonders schweren Fällen kann auf Zuchthaus erkannt werden. Ferner kann auf Einziehung des erzielten Entgelts und der Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, sowie auf Veröffentlichung des Urteils erkannt werden. Der Versuch ist strafbar.

(2) Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein, der Antrag kann zurückgenommen werden. Zur Stellung des Antrages sind der Leiter der Abteilung Preisbildung in der Regierung des Generalgouvernements und der Distriktschef (Leiter der Abteilung Preisüberwachung) befugt.

(3) Wird der Antrag auf Strafverfolgung nicht gestellt oder zurückgenommen, so können die im

(2) Przy sprzedaży ze swego składu wolno handlarzowi dla wyrównania kosztów przewozu doliczyć kwotę do 5 zł. za 1 m³, a dalsze dopłaty obliczać stosownie do postanowień załącznika 4 ust. 2.

(3) Przy bezpośredniej dostawie handlarza konsumentowi z zakładu obróbki można obliczać dopłatę stosownie do postanowień załącznika 4 ust. 2d, jednak bez dopłaty kosztów przewozu.

Załącznik 3 str. 164.
Załącznik 4 str. 168.

§ 5

(1) Przy równoczesnej dostawie kilku klas jakości lub sortymentów należy je zliczyć razem celem określenia ilościowej skali cen (ilości do 1 m³, do 5 m³, ponad 5 do 20 m³ i ponad 20 m³).

(2) Postanowienie to obowiązuje także wówczas, jeżeli dostawa zamówienia odbywa się w partiach częściowych.

§ 6

(1) Każde zamówienie ponad 5 m³ musi być potwierdzone pisemnie przez sprzedawcę lub kupującego.

(2) Oferty, potwierdzenia, karty dostaw i rachunki muszą zawierać wszelkie dane, potrzebne do sprawdzenia cen.

§ 7

Zapłata może być pomiędzy stronami umówiona dowolnie.

§ 8

Rząd Generalnego Gubernatorstwa może zezwolić na wyjątki od postanowień niniejszego zarządzenia lub też upoważnić do tego inne placówki.

§ 9

Zabrania się podejmowania czynności, przez które pośrednio lub bezpośrednio przepisy niniejszego zarządzenia lub wydane do niego postanowienia zostają lub mają być omijane.

§ 10

(1) Wykroczenia przeciwko niniejszemu zarządzeniu karane będą stosownie do § 6 rozporządzenia o kształtowaniu cen z dnia 12. kwietnia 1940 r. (Dz. rozp. GGP. I str. 131). W myśl tego podlega karze więzienia i grzywny do nieograniczonej wysokości albo jednej z tych kar, kto wykracza przeciw zarządzeniom, wydanym na podstawie rozporządzenia o kształtowaniu cen, o ile na podstawie innych przepisów nie zasłużył na kary wyższe. W szczególnie ciężkich wypadkach orzec można ciężkie więzienie. Oprócz tego orzec można konfiskatę osiągniętej zapłaty i przedmiotów, do których czyn karygodny się odnosi, jak również ogłoszenie wyroku. Usiłowanie jest karalne.

(2) Ściganie karne następuje tylko na wniosek; wniosek może być cofnięty. Do stawiania wniosku upoważnieni są Kierownik Wydziału Kształtowania Cen w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa i Szef Okręgu (Kierownik Wydziału Kontroli Cen).

(3) Jeżeli wniosek o ściganie karne nie został postawiony lub został cofnięty, wtedy wymienio-

Abs. 2 genannten oder sonst mit der Durchführung der Preisüberwachung beauftragten Stellen gegen das Unternehmen, in dessen Geschäftsbetrieb eine Zuwiderhandlung begangen worden ist, und gegen die schuldigen Personen Ordnungsstrafen bis zu unbeschränkter Höhe festsetzen. Außerdem können Betriebe und Geschäfte, in denen Zuwiderhandlungen festgestellt worden sind, vorübergehend oder dauernd geschlossen werden.

(4) Neben oder an Stelle der im Abs. 3 genannten Ordnungsstrafen und Maßnahmen kann der Leiter der Abteilung Preisbildung in der Regierung des Generalgouvernements diejenigen Gemeinden, in deren Bereich die auf Grund der Preisbildungsverordnung erlassenen Anordnungen gröblich verletzt worden sind, in eine auf alle Einwohner der Gemeinde oder die für die Gemeindeführung verantwortlichen Personen und deren Beauftragte oder auf alle Angehörigen eines bestimmten Wirtschaftszweiges umzulegende Ordnungsstrafe bis zu unbeschränkter Höhe nehmen.

(5) Ebenso kann gegen Verbände und Zusammenschlüsse aller Art, wenn sie oder ihre Mitglieder Zuwiderhandlungen begangen haben, eine auf alle Mitglieder oder die für die Verbandsführung verantwortlichen Personen und deren Beauftragte umzulegende Ordnungsstrafe bis zu unbeschränkter Höhe festgesetzt werden.

(6) Die in den Abs. 3 bis 5 genannten Maßnahmen werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.

§ 11

(1) Diese Anordnung tritt am Tage ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Diese Anordnung gilt auch für laufende Verträge, soweit die Ware noch nicht ausgeliefert ist.

(3) Die Anordnung über die Preisbildung für Nadelschnittholz vom 27. Juni 1940 (VBlGG II S. 350) bleibt für Ware vorjähriger Produktion bis auf weiteres bestehen.

Krakau, den 28. Februar 1941.

Der Leiter der Abteilung Preisbildung in der Regierung des Generalgouvernements

Dr. Schulte-Wissermann

Der Leiter der Abteilung Forsten in der Regierung des Generalgouvernements

Dr. Eißfeldt

ne w ust. 2 lub inne upoważnione do wykonywania kontroli cen urzędy mogą przedsiębiorstwu, w którym przy prowadzeniu interesów wykroczenie zostało popełnione, i osobom winnym wymierzyć kary porządkowe do nieograniczonej wysokości. Oprócz tego można przedsiębiorstwa i składy, w których wykroczenia zostały stwierdzone, zamknąć na czas przejściowy lub na stałe.

(4) Obok lub zamiast kar porządkowych i zarządzeń, wymienionych w ust. 3, Kierownik Wydziału Kształtowania Cen w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa może na gminy, w których obrębie dopuszczono się ciężkiego naruszenia zarządzeń, wydanych na podstawie rozporządzenia o kształtowaniu cen, nałożyć karę porządkową do nieograniczonej wysokości, rozkładając ją na wszystkich mieszkańców gminy lub na osoby odpowiedzialne za kierownictwo gminy i na ich pełnomocników lub na wszystkich przynależnych do pewnej gałęzi gospodarczej.

(5) Również wymierzyć można karę porządkową do nieograniczonej wysokości związkom i zrzeszeniom wszelkiego rodzaju, jeżeli wykroczenie zostało popełnione przez nie lub ich członków, rozkładając ją na wszystkich członków lub na odpowiedzialne za prowadzenie związku osoby i ich pełnomocników.

(6) Wymienione w ust. 3 do 5 zarządzenia ustala się zawiadomieniem pisemnym.

§ 11

(1) Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(2) Zarządzenie to dotyczy również umów bieżących, o ile towar nie został jeszcze wydany.

(3) Zarządzenie o kształtowaniu cen za tarcicę iglastą z dnia 27. czerwca 1940 r. (Dz. rozp. GGP. II str. 350) pozostaje w mocy aż do odwołania przy sprzedaży towaru produkcji zeszłorocznej.

Krakau (Kraków), dnia 28 lutego 1941 r.

Kierownik Wydziału Kształtowania Cen w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa

Dr. Schulte-Wissermann

Kierownik Wydziału Lasów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa

Dr. Eißfeldt

Herausgegeben von der Abteilung Gesetzgebung in der Regierung des Generalgouvernements, Krakau 20, Aussenring 46 (Regierungsgebäude). Druck: Zeitungsverlag Krakau-Warschau G.m.b.H. Krakau, Poststrasse 1. Das Verordnungsblatt erscheint nach Bedarf. Der Bezugspreis beträgt halbjährlich Zloty 28,80 (RM 14,40) einschliesslich Versandkosten; Einzelnummern werden nach dem Umfang berechnet, und zwar der 8-seitige Bogen zu Zloty 0,60 (RM 0,30). Die Auslieferung erfolgt für das Generalgouvernement und für das deutsche Reichsgebiet durch die Auslieferungsstelle für das Verordnungsblatt, Krakau 1, Postschliessfach 110. Bezieher im Generalgouvernement können den Bezugspreis auf das Postscheckkonto Warschau Nr. 400, Bezieher im deutschen Reichsgebiet auf das Postscheckkonto Berlin Nr. 41 800 einzahlen. Für die Auslegung der Verordnungen und Bekanntmachungen ist der deutsche Text massgebend. Zitierweise: VBlGG.

Wydawany przez Wydział Ustawodawstwa w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa, Krakau (Kraków) 20, Aussenring 46 (gmach rządowy). Druk: Zeitungsverlag Krakau-Warschau, Spółka z ogr. odp. Krakau (Kraków), Poststrasse 1. Dziennik Rozporządzeń wychodzi wedle potrzeby. Prenumerata wynosi półrocznie złotych 28,80 (RM. 14,40) łącznie z kosztami przesyłki; cenę pojedynczego egzemplarza oblicza się według objętości, licząc za 8 stron złotych 0,60 (RM 0,30). Wydawanie dla Generalnego Gubernatorstwa i dla obszaru Rzeszy następuje przez urząd wydawniczy Dziennika Rozporządzeń, Krakau (Kraków) 1, skrytka pocztowa 110. Abonenci Generalnego Gubernatorstwa wpłacić mogą cenę prenumeraty na pocztowe konto czekowe Warschau (Warszawa) Nr. 400, abonenci z obszaru Rzeszy na pocztowe konto czekowe Berlin Nr. 41 800. Dla interpretacji rozporządzeń i obwieszczeń miarodajny jest tekst niemiecki. Skrót: Dz. Rozp. GG.

Anlage A

gemäss § 9 der Anordnung über die Preisbildung für Rohholz im Generalgouvernement vom 28. Februar 1941 (VBIGG. S. 123).

Richtpreise für Rotbuchen-Stammholz.

1. Die nachstehenden, für die einzelnen Preisgebiete festgesetzten Preise verstehen sich für ein Festmeter (1 fm) Rotbuchen-Stammholz der Güteklasse A/B unentrindet, jedoch ohne Rinde vermessen.
2. Zur Güteklasse A/B gehören gewöhnliche, gesunde, mit unerheblichen oder durch die Güte des Holzes ausgeglichenen Fehlern behaftete Stücke.
3. Zuschläge in Höhe von 30 v. H. zu den für Holz der Güteklasse A/B festgesetzten Preisen können gefordert werden:
für Rotbuchen-Stammholz der Homag-Güteklasse A mit einem Mittendurchmesser von 30 bis 39 cm o. R. und einer Mindestlänge von 3 m sowie
für Rotbuchen-Stammholz der Homag-Güteklasse A mit einem Mittendurchmesser von 40 bis 49 cm o. R. in Längen von 3 bis 5 m.
4. Abschläge von den für Holz der Güteklasse A/B festgesetzten Preisen sind entsprechend der Güteminderung zu gewähren:
für Stammhölzer der Homag-Güteklasse C in Höhe von mindestens 15 v. H.;
für Stammhölzer der Homag-Güteklasse C + in Höhe von mindestens 30 v. H.

Preisgebiet	1	2	3
Stärkeklasse (Mitten-D. o. R.)	Richtpreise in Zloty je fm loco Wald		
1 (unter 20 cm)	17,—	15,—	13,—
2 (20 bis 29 cm)	20,—	18,—	16,—
3 (30 bis 39 cm)	25,—	23,—	21,—
4 aufwärts (40 cm und darüber)	30,—	28,—	26,—

Preisgebiete für Rotbuchen-Stammholz.

Preisgebiet 1:
Die Forstinspektionen Krakau, Radomsko, Tomaschow, Skierniewice und Warschau.

Preisgebiet 2:
Die Forstinspektionen Rabka, Neu-Sandez, Tarnow, Jaslo, Reichshof, Wloszczowa, Konskie, Kielce, Zagnansk, Radom, Ostrowiec, Ostrow, Sokolow, Lublin und Radzyn.

Preisgebiet 3:
Die Forstinspektionen Sanok, Janow Lub., Bilgoraj, Biala Podlaska, Zamosc und Cholm.

Załącznik A

według § 9 zarządzenia o kształtowaniu cen za surowiec drzewny w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 28 lutego 1941 r. (Dz. Rozp. GG. str. 123).

Ceny zasadnicze dla drewna użytkowego grubego bukowego.

1. Poniżej dla poszczególnych dzielnic cen ustalone ceny rozumieją się za 1 metr sześcienny (1 m^3) drewna użytkowego bukowego klasy jakości A/B, niekorowanego, jednak mierzonego bez kory.
2. Do klasy jakości A/B zalicza się sztuki zwyczajne, zdrowe, z nieznacznymi lub przez jakość drewna wyrównanymi wadami.
3. Dopłaty w wysokości 30% do cen, ustalonych dla drewna klasy jakości A/B, mogą być pobierane:
dla drewna użytkowago grubego bukowego klasy jakości A według „Homag“ o średnicy środkowej od 30—39 cm b. k. i najmniejszej długości od 3 m, jak również
dla drewna użytkowego grubego bukowego klasy jakości A według „Homag“ o średnicy od 40—49 cm b. k. długości od 3—5 m.
4. Obniżki cen, ustalonych dla drewna klasy jakości A/B, należy stosować odpowiednio do zmniejszonej jakości:
dla drewna użytkowego grubego klasy jakości C według „Homag“ w wysokości co najmniej 15%;
dla drewna użytkowego grubego klasy jakości C+ według „Homag“ w wysokości co najmniej 30%.

Dzielnica cen	1	2	3
Klasa grubości (śr. środk. b. k.)	Ceny zasadn. w złotych za m^3 loco las		
1 (poniżej 20 cm)	17,—	15,—	13,—
2 (20—29 cm)	20,—	18,—	16,—
3 (30—39 cm)	25,—	23,—	21,—
4 powyżej (40 cm i wyżej)	30,—	28,—	26,—

Dzielnice cen dla bukowego drewna użytkowego grubego.

Dzielnica cen 1:
Inspekcje Leśne Krakau (Kraków), Radomsko, Tomaschow (Tomaszów), Skierniewice i Warschau (Warszawa).

Dzielnica cen 2:
Inspekcje Leśne: Rabka, Neu-Sandez (Nowy Sącz), Tarnow (Tarnów), Jaslo (Jasło), Reichshof, Włoszczowa, Końskie, Kielce, Zagnańsk, Radom, Ostrowiec, Ostrów, Sokołów, Lublin i Radzyń.

Dzielnica cen 3:
Inspekcje Leśne: Sanok, Janów Lub., Biłgoraj, Biała Podlaska, Zamość i Cholm (Chełm).

Anlage B

gemäss § 9 der Anordnung über die Preisbildung für Rohholz im Generalgouvernement vom 28. Februar 1941 (VBlGG. S. 123).

Załącznik B

według § 9 zarządzenia o kształtowaniu cen za surowiec drzewny w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 28 lutego 1941 r. (Dz. Rozp. GG. str. 123).

Richtpreise für Kiefern- (Lärchen-, Weymouthskiefern-) Stammholz (Langholz und Abschnitte).

1. Die nachstehenden für die einzelnen Preisgebiete festgesetzten Preise verstehen sich für ein Festmeter (1 fm) Kiefern- (Lärchen-, Weymouthskiefern-) Stammholz (Langholz und Abschnitte) der Güteklasse A/B unentrindet, jedoch ohne Rinde vermessen.

2. Zu der Güteklasse A/B gemäß dieser Vorschrift gehören gewöhnliche, gesunde, auch stammtrockene, mit unerheblichen oder durch die Güte des Holzes ausgeglichenen Fehlern behaftete Stücke von einer Mindestlänge von 3 m und einem Mindestzopf von 12 cm m. R.

3. Zuschläge zu den für das Holz der Güteklasse A/B festgesetzten Preisen können erhoben werden:

   a) für Stammholz der Stärkeklassen 2a und 2b mit einer Mindestlänge von 4 m und mit mindestens 50 v. H. Dielungsholzanteil bei einem Dielungsholzanteil von etwa 50 v. H., 75 v. H., 100 v. H. der Stammholzlänge in Höhe von 15 v. H., 25 v. H., 40 v. H.

   Als Dielungsholz ist gesundes, geradschaftiges — leichte einschnürige Krümmung zulässig —, äußerlich geringastiges — nur kleine gesunde Äste zulässig —, beulenfreies und gering drehwüchsiges Holz mit gleichmäßigem, *nicht grobringigem* Jahrringbau anzusehen. Der nicht Dielungsholz enthaltende Teil dieses Holzes darf Holz der Güteklasse C nicht enthalten.

   b) für zu Telegraphenstangen und Masten geeignetes (auch unentrindetes) Stammholz der Stärkeklassen 1b bis 3a, als Stammholz nach der Holzmeßanweisung ausgehalten und vermessen
   in Höhe von 30 v. H.,
   nach den Bedingungen der Deutschen Post Osten oder nach den Weisungen des Käufers ausgehalten
   in Höhe von 50 v. H.

   Das für Telegraphenstangen und Masten geeignete Holz muß gesund, möglichst vollholzig und walzenförmig sein. Leichte, einschnürige Krümmung, soweit sie die Vorschriften der Deutschen Post Osten gestatten, und geringer Drehwuchs sowie Äste und Beulen sind zulässig.

Ceny zasadnicze sosnowego (modrzewiowego, wejmutowego) drewna grubego (dłużyce i kłody).

1. Poniższe, dla poszczególnych dzielnic ustalone ceny, rozumieją się za jeden metr sześcienny (1 m³) sosnowego (modrzewiowego i wejmutowego) drewna użytkowego grubego (dłużyce i kłody) klasy jakości A/B, niekorowanego, jednak bez kory mierzonego.

2. Do klasy jakości A/B, stosownie do niniejszego zarządzenia, zalicza się sztuki zwyczajne, zdrowe, także z posuszu, z nieznacznymi lub przez jakość drewna wyrównanymi wadami, o najmniejszej długości od 3 m i najmniejszej średnicy w czubie od 12 cm z k.

3. Dopłaty do cen ustalonych dla drewna klasy jakości A/B mogą być pobierane:

   a) za drewno użytkowe grube klas grubości 2 a i 2 b o najmniejszej długości od 4 m, z udziałem najmniej 50% drewna nadającego się do wyrobu podłogówki, przy udziale tego drewna około 50%, 75%, 100%, pobiera się dopłatę w wysokości 15%, 25%, 40%.

   Jako drewno nadające się do wyrobu podłogówki należy uważać drewno zdrowe, proste — mała jednostronna krzywizna dopuszczalna —, zewnętrznie małosękate — tylko małe zdrowe sęki dopuszczalne —, bez guzów i o małym skręcie włókien, z równosłoistą, *nie grubosłoistą budową*. Części tego drewna nie nadające się na podłogówkę nie mogą zawierać drewna klasy jakości C.

   b) Za drewno użytkowe grube, nadające się na słupy telegraficzne i maszty (także nieokoronowane), klasy grubości 1 b do 3 a, wyrobione i zamierzone jako drewno użytkowe grube według „Homag“
   w wysokości 30%,
   wyrobione według warunków niemieckiej Poczty Wschodniej lub według wskazówek kupującego
   w wysokości 50%.

   Drewno, nadające się na słupy telegraficzne i maszty musi być zdrowe, w miarę możności pełne i walcowate. Mała jednostronna krzywizna w granicach dopuszczalnych przez przepisy Niemieckiej Poczty Wschodniej i nieznaczny skręt włókien, jak też sęki i guzy są dopuszczalne.

c) für Weymouthskiefern- und Lärchenstammholz (Langholz und Abschnitte) der Güteklasse A/B für die Stärkeklassen 1a und 1b bis zu 10 v. H. und ab Stärkeklasse 2a für die Homaggüteklasse A bis zu 25 v. H. zu dem Preise des gleichstarken Kiefernholzes. Zuschläge für Dielungsholz sowie für Telegraphenstangen und Leistungsmasten können gemäß Buchstaben a und b außer den vorstehend genannten Zuschlägen für normales Lärchenholz erhoben werden.

d) für Kiefern-Stammholz, das zu Rammpfählen geeignet ist und als solches ausgehalten wird, mit einem Mindestmittendurchmesser von 28 cm o. R. und einer Mindestlänge von 12 m, einschnürige Krümmung bis zu 1 cm je lfd. Meter zulässig
in Höhe bis 50 v. H.

4. Es ist verboten, das gemäß Buchstabe 3b und d gekaufte Holz zu Schnittholz zu verarbeiten.

5. Abschläge von den für Holz der Güteklasse A/B festgesetzten Preisen sind entsprechend der Güteminderung zu gewähren:

für Stammhölzer der Güteklasse C in Höhe von mindestens 15 v. H.

für Stammhölzer der Güteklasse C+ in Höhe von mindestens 30 v. H.

der Richtpreise.

6. Wird Stammholz entrindet verkauft, so sind die für das Entrinden tatsächlich verausgabten Lohnkosten in angemessener Höhe (nach dem Lohntarif) einschließlich der gesetzlichen Soziallasten dem Käufer gesondert in Rechnung zu stellen.

c) Za drewno użytkowe grube wejmuty i modrzewia (dłużyce i kłody) klasy jakości A/B dla klas grubości 1 a i 1 b aż do 10%,
a od klasy grubości 2 a dla „Homag" klasy jakości A, aż do 25% do cen drewna sosnowego tej samej klasy grubości. Dopłaty dla drewna, nadającego się na wyrób podłogówki, jako też dla słupów telegraficznych i masztów mogą być podwyższone stosownie do litery a i b oprócz wyżej wymienionych dopłat dla normalnego drewna modrzewiowego,

d) na drewno użytkowe grube sosnowe, nadające się na wyrób pilotów i do tego celu pozyskane, o najmniejszej średnicy środkowej 28 cm b. k. i najmniejszej długości 12 m z dopuszczalną jednostronną krzywizną do 1 cm na jeden mb.
w wysokości do 50%.

4. Zabrania się przerabiać na tarcicę drewno kupione stosownie do litery 3 b i d.

5. Obniżki od cen ustalonych za drewno klasy jakości A/B należy stosować odpowiednio do zmniejszonej jakości:

za drewno użytkowe grube klasy jakości C w wysokości
co najmniej 15%,

za drewno użytkowe grube klasy jakości C+ w wysokości
co najmniej 30%

cen zasadniczych.

6. Przy sprzedażach okorowanego drewna użytkowego grubego należy kupującemu osobno wstawić do rachunku rzeczywiste koszty korowania (według taryfy płac) w odpowiedniej wysokości, łącznie z ustawowymi obciążeniami społecznymi.

Richtpreise für Kiefern- (Lärchen-, Weymouthskiefern-) Stammholz.

Preisgebiet	1	2	3
Stärkeklasse (Mitten-D. o. R.)	Richtpreise in Zloty je fm loco Wald		
1b (15 bis 19 cm)	20,—	18,—	16,—
2a (20 bis 24 cm)	24,—	22,—	20,—
2b (25 bis 29 cm)	28,—	26,—	24,—
3a (30 bis 34 cm)	32,—	30,—	28,—
3b (35 bis 39 cm)	36,—	34,—	32,—
4 aufwärts (40 cm und darüber)	40,—	38,—	36,—

Ceny zasadnicze sosnowego (modrzewiowego, wejmutowego) drewna użytkowego grubego.

Dzielnica cen	1	2	3
Klasa grubości środk. śr. b. k.	Ceny zasadn. w złotych za m^3 loco las		
1 b (15—19 cm)	20,—	18,—	16,—
2 a (20—24 cm)	24,—	22,—	20,—
2 b (25—29 cm)	28,—	26,—	24,—
3 a (30—34 cm)	32,—	30,—	28,—
3 b (35—39 cm)	36,—	34,—	32,—
4 powyżej (40 cm i wyżej)	40,—	38,—	36,—

Preisgebiete für Kiefern- (Lärchen-, Weymouthskiefern-) Stammholz (Langholz und Abschnitte).

Preisgebiet 1:

Die Forstinspektionen Krakau, Radomsko, Tomaschow, Skierniewice und Warschau.

Preisgebiet 2:

Die Forstinspektionen Rabka, Neu-Sandez, Tarnow, Jaslo, Reichshof, Wloszczowa, Konskie, Kielce, Zagnansk, Radom, Ostrowiec, Ostrow, Sokolow, Lublin und Radzyn.

Preisgebiet 3:

Die Forstinspektionen Sanok, Janow Lub., Bilgoraj, Biala Podlaska, Zamosc und Cholm.

Dzielnice cen dla sosnowego (modrzewiowego, wejmutowego) drewna użytkowego grubego (dłużyce i kłody).

Dzielnica cen 1:

Inspekcje Leśne Krakau (Kraków), Radomsko, Tomaschow (Tomaszów), Skierniewice i Warschau (Warszawa).

Dzielnica cen 2:

Inspekcje Leśne: Rabka, Neu-Sandez (Nowy Sącz), Tarnow (Tarnów), Jaslo (Jasło), Reichshof, Włoszczowa, Końskie, Kielce, Zagnańsk, Radom, Ostrowiec, Ostrów, Sokołów, Lublin i Radzyń.

Dzielnica cen 3:

Inspekcje Leśne: Sanok, Janów Lub., Biłgoraj, Biała Podlaska, Zamość i Cholm (Chełm).

Anlage C

gemäss § 9 der Anordnung über die Preisbildung für Rohholz im Generalgouvernement vom 28. Februar 1941 (VBlGG. S. 123).

Richtpreise für Fichten- (Tannen- Douglasien-) Stammholz (Langholz und Abschnitte).

1. Die nachstehenden für die einzelnen Preisgebiete festgesetzten Preise verstehen sich für ein Festmeter (1 fm) Fichten- (Tannen-, Douglasien-) Stammholz (Langholz und Abschnitte) der Güteklasse A/B unentrindet, jedoch ohne Rinde vermessen.

2. Zu der Güteklasse A/B gehören gewöhnliche, gesunde, auch stammtrockene mit unerheblichen oder durch die Güte des Holzes ausgeglichenen Fehlern behaftete Stücke mit einer Mindestlänge von 3 m und einem Mindestzopf von 12 cm m. R.

3. Zuschläge zu den für Holz der Güteklasse A/B festgesetzten Preisen können erhoben werden:

a) für zu Telegraphenstangen und Leitungsmasten geeignetem Fichten-Stammholz der Stärkeklassen 1a bis 3a, das nach den Bedingungen der Deutschen Post Osten oder nach den Weisungen des Käufers ausgehalten wird,
in Höhe von 20 v. H.

Das für Telegraphenstangen und Masten geeignete Holz muß gesund, geradschaftig, vollholzig (walzenförmig) und darf nicht stark astig sein. Beulen und leichte einschnürige Krümmungen sind zulässig.

b) für Stammholz, das zu Rammpfählen geeignet ist und als solches ausgehalten wird, mit einem Mindestmittendurchmesser von 28 cm o. R. und einer Mindestlänge von 12 m, einschnürige Krümmung bis zu 1 cm je lfd. Meter zulässig,
in Höhe von 50 v. H.

4. Es ist verboten, das gemäß Buchstaben 3a und b gekaufte Holz zu Schnittholz zu verarbeiten.

5. Abschläge von den für Holz der Güteklasse A/B festgesetzten Preisen sind entsprechend der Güteminderung zu gewähren:
für Stammhölzer der Güteklasse C in Höhe von mindestens 15 v. H.

für Stammhölzer der Güteklasse C+ in Höhe von mindestens 30 v. H.

der Richtpreise.

Załącznik C

według § 9 zarządzenia o kształtowaniu cen za surowiec drzewny w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 28 lutego 1941 r. (Dz. Rozp. GG. str. 123).

Ceny zasadnicze świerkowego (jodłowego. daglezjowego) drewna użytkowego grubego (dłużyce i kłody).

1. Poniższe, dla poszczególnych dzielnic cen ustalone ceny rozumieją się za jeden metr sześcienny (1 m^3) świerkowego (jodłowego, daglezjowego) drewna użytkowego grubego (dłużyce i kłody) klasy jakości A/B niekorowanego, lecz mierzonego bez kory.

2. Do klasy jakości A/B zalicza się sztuki zwykłe, zdrowe, także z posuszu, z nieznacznymi lub przez jakość drewna wyrównanymi wadami, o najmniejszej długości 3 m i o najmniejszej średnicy w czubie 12 cm z k.

3. Dopłaty do cen ustalonych za drewno klasy jakości A/B mogą być pobierane:

a) Za świerkowe drewno użytkowe grube klas grubości 1 a do 3 a, nadające się na słupy telegraficzne i maszty, wyrobione według warunków Niemieckiej Poczty Wschodniej lub według wskazówek kupującego
w wysokości 20%.

Drewno nadające się na słupy telegraficzne i maszty musi być zdrowe, proste, pełne, walcowate i niezbyt sękate. Guzy i lekka jednostronna krzywizna są dopuszczalne.

b) Za drewno użytkowe grube, nadające się na piloty i jako takie wyrobione o najmniejszej średnicy środkowej 28 cm b. k. i o najmniejszej długości 12 m z dopuszczalną jednostronną krzywizną do 1 cm na 1 mb.
w wysokości 50%.

4. Przecieranie drewna zakupionego według liter 3 a i b jest zabronione.

5. Obniżek od cen, ustalonych za drewno klasy jakości A/B, należy udzielać stosownie do zmniejszonej jakości:
dla drewna użytkowego grubego klasy jakości C w wysokości
co najmniej 15%

dla drewna użytkowego grubego klasy jakości C+ w wysokości
co najmniej 30%

cen zasadniczych.

6. Wird Stammholz entrindet verkauft, so sind die für das Entrinden tatsächlich verausgabten Lohnkosten in angemessener Höhe (nach dem Lohntarif) einschließlich der gesetzlichen Soziallasten dem Käufer gesondert in Rechnung zu stellen. Bei Gewinnung von Gerbrinde (Lohen) dürfen dem Holzkäufer nur die normalen Entrindungskosten angerechnet werden.

6. Przy sprzedażach okorowanego drewna użytkowego grubego należy kupującemu wstawić osobno do rachunku rzeczywiste koszty korowania (według taryfy płac) w odpowiedniej wysokości, łącznie z ustawowymi obciążeniami społecznymi. Przy wyróbce kory garbarskiej wolno zaliczać kupującemu tylko normalne koszta korowania.

Richtpreise für Fichten- (Tannen-, Douglasien-) Stammholz.

Preisgebiet	1	2	3
Stärkeklasse (Mitten-D. o. R.)	Richtpreise in Zloty je fm loco Wald		
1b (15 bis 19 cm)	20,—	18,—	16,—
2a (20 bis 24 cm)	24,—	22,—	20,—
2b (25 bis 29 cm)	27,—	25,—	23,—
3a (30 bis 34 cm)	30,—	28,—	26,—
3b (35 bis 39 cm)	34,—	32,—	30,—
4 aufwärts (40 cm und darüber)	37,—	35,—	33,—

Ceny zasadnicze świerkowego (jodłowego, daglezjowego) drewna użytkowego grubego.

Dzielnica cen	1	2	3
Klasa grubości środk. śr. b. k.	Ceny zasadn. w złotych za m³ loco las		
1 b (15—19 cm)	20,—	18,—	16,—
2 a (20—24 cm)	24,—	22,—	20,—
2 b (25—29 cm)	27,—	25,—	23,—
3 a (30—34 cm)	30,—	28,—	26,—
3 b (35—39 cm)	34,—	32,—	30,—
4 powyżej (40 cm i wyżej)	37,—	35,—	33,—

Preisgebiete für Fichten- (Tannen-, Douglasien-) Stammholz (Langholz und Abschnitte).

Preisgebiet 1:

Die Forstinspektionen Krakau, Radomsko, Tomaschow, Skierniewice und Warschau.

Preisgebiet 2:

Die Forstinspektionen Rabka, Neu-Sandez, Tarnow, Jaslo, Reichshof, Wloszczowa, Konskie, Kielce, Zagnansk, Radom, Ostrowiec, Ostrow, Sokolow, Lublin und Radzyn.

Preisgebiet 3:

Die Forstinspektionen Sanok, Janow Lub., Bilgoraj, Biala Podlaska, Zamosc und Cholm.

Dzielnice cen dla użytkowego drewna grubego (dłużyce i kłody) świerkowego (jodłowego, daglezjowego).

Dzielnica cen 1:

Inspekcje Leśne Krakau (Kraków), Radomsko, Tomaschow (Tomaszów), Skierniewice i Warschau (Warszawa).

Dzielnica cen 2:

Inspekcje Leśne: Rabka, Neu-Sandez (Nowy Sącz), Tarnow (Tarnów), Jaslo (Jasło), Reichshof, Włoszczowa, Końskie, Kielce, Zagnańsk, Radom, Ostrowiec, Ostrów, Sokołów, Lublin i Radzyń.

Dzielnica cen 3:

Inspekcje Leśne: Sanok, Janów Lub., Biłgoraj, Biała Podlaska, Zamość i Cholm (Chełm).

Anlage D

gemäss § 10 der Anordnung über die Preisbildung für Rohholz im Generalgouvernement vom 28. Februar 1941 (VBlGG. S. 123)

Richtpreise für Kiefern- (Tannen-) Grubenholz.

1. Die nachstehenden, für die einzelnen Preisgebiete festgesetzten Preise gelten für ein Festmeter (1 fm) entrindetes Kiefern-, (Tannen-) Grubenlangholz und -kurzholz sowie gereppelte oder vierseitig gestreifte oder entrindete Kiefern- (Tannen-) Spitzenknüppel.

   Grubenholz muß, sofern nicht der Anfall in geschlossenen Kahlschlägen erfolgt, an fahrbare Wege, Gestelle oder Schneisen gerückt sein. Wird Grubenholz ungerückt verkauft, so sind die Rückerkosten in angemessener Höhe vom Richtpreis in Abzug zu bringen.

2. Grubenlangholz sind bis zur schwächsten noch im Grubengebiet brauchbaren Zopfstärke (für das oberschlesische und die benachbarten Gebiete 7 bis 8 cm o. R., im übrigen 4 bis 5 cm o. R.) ausgehaltene Stämme von 4 m Länge und mehr mit einem Mittendurchmesser bis zu 20 cm o. R.

3. Grubenkurzholz (Stempel und Spitzenknüppel) ist in Stempellängen geschnittenes Grubenholz.

   Die Aufarbeitung und Massenberechnung erfolgt entweder

   a) als Einzelstückberechnung nach Festmetern aus Länge und Mittendurchmesser o. R. (Massentafeln für Grubenholz) oder

   b) in Schichtmaßen nach Raummetern o. R.; die Holzstöße erhalten beim Aufsetzen ein Schwindemaß (Höhenübermaß) von 4 v. H.

4. Umrechnungszahlen für Grubenkurzholz in Schichtmaßen:

   1 rm Kiefern- (Lärchen-) Stempel, geschält oder gereppelt 0,70 fm o. R.
   1 rm Tannen-Stempel, geschält oder gereppelt . . . . 0,80 fm o. R.
   1 rm Nadel-Spitzenknüppel, geschält, gereppelt oder vierseitig gestreift . . . . 0,55 fm o. R

Richtpreise für Kiefern- (Tannen-) Grubenholz.

Preisgebiet	1	2	3	4	5	6	7	8
	Richtpreise in Zloty je fm loco Wald							
Langholz	22,—	20,—	19,—	18,—	17,—	16,—	15,—	14,—
Stempel	23,—	21,—	20,—	19,—	18,—	17,—	16,—	15,—
Spitzenknüppel	20,—	18,—	17,—	16,—	15,—	14,—	13,—	12,—

Preisgebiete für Kiefern- (Tannen-) Grubenholz:

Preisgebiet 1:
Die Forstinspektionen Krakau und Radomsko.

Preisgebiet 2:
Die Forstinspektionen Kielce, Zagnansk und Wloszczowa.

Preisgebiet 3:
Die Forstinspektionen Rabka, Tarnow, Jaslo und Tomaschow.

Preisgebiet 4:
Die Forstinspektionen Ostrowiec, Konskie und Skierniewice.

Preisgebiet 5:
Die Forstinspektionen Neu-Sandez, Reichshof und Radom.

Preisgebiet 6:
Die Forstinspektionen Warschau und Lublin.

Preisgebiet 7:
Die Forstinspektionen Sanok, Sokolow, Radzyn und Janow.

Preisgebiet 8:
Die Forstinspektionen Ostrow, Biala Podlaska, Cholm, Zamosc und Bilgoraj.

Załącznik D

według § 10 zarządzenia o kształtowaniu cen za surowiec drzewny w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 28 lutego 1941 r. (Dz. Rozp. GG. str. 123)

Ceny zasadnicze sosnowego (jodłowego) drewna kopalnianego.

1. Poniższe, dla poszczególnych dzielnic ustalone, ceny rozumieją się za jeden metr sześcienny (1 m³) okorowanych dłużyc kopalnianych i kopalniaków sosnowych (jodłowych), jakoteż okorowanych częściowo, czterostronnie lub całkowicie kopalniaków cienkich.

O ile pozyskanie drewna kopalnianego nie odbywa się w zrębach zupełnych, musi być drewno ściągnięte do dróg lub linii gospodarczych i oddziałowych, nadających się do jazdy. Przy sprzedażach kopalniaków bez zrywki należy obniżyć cenę zasadniczą w odpowiedniej wysokości o koszty zrywki.

2. Dłużyce kopalniane są to sztuki o najmniejszej w górnictwie używanej średnicy w czubie (dla kopalń górnośląskich i sąsiednich 7 do 8 cm b. k., dla innych 4 do 5 cm b. k.), wyrabiane od 4 m długości i wzwyż i o średnicy środkowej do 20 cm b. k.

3. Kopalniaki (stemple i kopalniaki cienkie) są to sztuki wyrobione w długościach stempli kopalnianych.

Wyróbka i obliczenie miąższości odbywa się albo

a) przez obliczenie miąższości pojedynczych sztuk w metrach sześciennych z długości i średnicy środkowej b. k. (tablica miąższości dla drewna kopalnianego), albo

b) w stosach według metrów przestrzennych b. k.; stosy otrzymują przy układaniu nadmiar na uschnięcie (nadmiar na wysokość) 4%.

4. Zamienniki dla kopalniaków w stosach:

1 mp	stempli sosnowych (modrzewiowych) okorowanych zupełnie albo częściowo	0,70 m³ b. k.
1 mp	stempli jodłowych okowanych zupełnie albo częściowo	0,80 m³ b. k.
1 mp	kopalniaków cienkich iglastych okorowanych zupełnie, częściowo lub czterostronnie	0,55 m³ b. k.

Ceny zasadnicze sosnowego (jodłowego) drewna kopalnianego.

Dzielnica cen	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ceny zasadnicze w złotych za m³ loco las							
Dłużyce kopalniane	22,—	20,—	19,—	18,—	17,—	16,—	15,—	14,—
Stemple	23,—	21,—	20,—	19,—	18,—	17,—	16,—	15,—
Kopalniaki cienkie	20,—	18,—	17,—	16,—	15,—	14,—	13,—	12,—

Dzielnice cen dla sosnowego (jodłowego) drewna kopalnianego:

Dzielnica cen 1.
Inspekcje Leśne: Krakau (Kraków) i Radomsko.

Dzielnica cen 2.
Inspekcje Leśne: Kielce, Zagnańsk i Włoszczowa.

Dzielnica cen 3.
Inspekcje Leśne: Rabka, Tarnow (Tarnów), Jaslo (Jasło) i Tomaschow (Tomaszów).

Dzielnica cen 4.
Inspekcje Leśne: Ostrowiec, Końskie i Skierniewice.

Dzielnica cen 5.
Inspekcje Leśne: Neu-Sandez (Nowy Sącz), Reichshof i Radom.

Dzielnica cen 6.
Inspekcje Leśne: Warschau (Warszawa) i Lublin.

Dzielnica cen 7.
Inspekcje Leśne: Sokołów, Janów, Sanok i Radzyń.

Dzielnica cen 8.
Inspekcje Leśne: Ostrów, Biała Podlaska, Cholm (Chełm), Zamość i Biłgoraj.

Anlage E

gemäss § 11 der Anordnung über die Preisbildung für Rohholz im Generalgouvernement vom 28. Februar 1941 (VBlGG. S. 123)

Richtpreise für Kiefern-, Fichten- (Tannen- sowie Aspen-, Pappeln- und Weiden-) Faserholz (Zellstoffholz).

1. Die nachstehenden, für die einzelnen Preisgebiete festgesetzten Richtpreise gelten für ein Festmeter (1 fm) grubenholzmäßig entrindetes oder gelohtes Faserholz (Zellstoffholz), das zur Herstellung von Zellstoff und Holzschliff geeignet ist. Es muß an beiden Seiten mit der Säge geschnitten und gut entastet sein (normaler Fallkerb am Stammende ist zulässig).

2. Die Aufarbeitung des Faserholzes (Zellstoffholz) hat im allgemeinen als Stammholz (Langholz und Abschnitte) in Längen von 2 m aufwärts auf 20 cm abgestuft mit einer Mindestzopfstärke von 6 cm o. R. zu erfolgen. Auf Grund von Vereinbarungen mit den einzelnen Werken kann bis auf eine Zopfstärke von 4 cm o. R. heruntergegangen werden. Die Preise sind in solchen Fällen angemessen zu mindern.

3. Faserholz muß, sofern nicht der Anfall in geschlossenen Kahlschlägen erfolgt, an fahrbare Wege, Gestelle oder Schneisen gerückt sein. Wird Faserholz ungerückt verkauft, sind die Rückerkosten in angemessener Höhe vom Richtpreis in Abzug zu bringen.

4. Die Massenberechnung hat gemäß den Vorschriften für Nadelgrubenholz zu erfolgen.

5. Wird Faserholz in Schichtmaßen nach Raummetern o. R. verkauft, sind die Umrechnungszahlen für Grubenkurzholz sinngemäß anzuwenden.

6. Wird Faserholz (Zellstoffholz) unentrindet verkauft, ist der Richtpreis um das Rindenverlustprozent mit 10 v. H. und der Waldpreis um die entstehenden Entrindungskosten in angemessener Höhe zu mindern.

7. Wird Faserholz (Zellstoffholz) weiß geschnitzt verkauft, dürfen die entstehenden Schnitzkosten in angemessener Höhe den für den Schnitzverlust um 5% erhöhten Richtpreisen zugeschlagen werden.

8. Das Faserholz (Zellstoffholz) hat den Güteansprüchen der Holzmeßanweisung zu entsprechen. Faserholz (Zellstoffholz), das der Güteklasse D der Holzmeßanweisung entspricht, ist mit einem Preisnachlaß bis zu 25 v. H. des Richtpreises zu verkaufen. Im übrigen ist eine Aufteilung des Nadel-Faserholzes (Zellstoffholzes) nach Stärkeklassen für das Forstwirtschaftsjahr 1941 nicht vorgesehen.

Richtpreise für Kiefern-, Fichten- (Tannen- usw.) Faserholz (Zellstoffholz).

Preisgebiet	Kiefern-, Fichten- (Tannen- usw.) Faserholz entrindet je fm				Preisgebiet	Kiefern-, Fichten- (Tannen- usw.) Faserholz entrindet je fm			
	Kiefer-		Fichten- (Tannen- usw.)			Kiefer-		Fichten- (Tannen- usw.)	
	Langholz	Stempel	Langholz	Stempel		Langholz	Stempel	Langholz	Stempel
	Zloty	Zloty	Zloty	Zloty		Zloty	Zloty	Zloty	Zloty
1	21,—	23,—	25,—	27,—	5	16,—	18,—	20,—	22,—
2	19,—	21,—	23,—	25,—	6	15,50	17,50	19,50	21,50
3	18,—	20,—	22,—	24,—	7	15,—	17,—	19,—	21,—
4	17,—	19,—	21,—	23,—	8	14,—	16,—	18,—	20,—

Preisgebiete für Faserholz.

Preisgebiet 1:
Die Forstinspektionen Krakau und Radomsko.

Preisgebiet 2:
Die Forstinspektionen Kielce, Zagnansk und Wloszczowa.

Preisgebiet 3:
Die Forstinspektionen Rabka, Tarnow, Jaslo und Tomaschow.

Preisgebiet 4:
Die Forstinspektionen Ostrowiec, Konskie und Skierniewice.

Preisgebiet 5:
Die Forstinspektionen Neu-Sandez, Reichshof und Radom.

Preisgebiet 6:
Die Forstinspektionen Warschau und Lublin.

Preisgebiet 7:
Die Forstinspektionen Sanok, Sokolow, Radzyn und Janow.

Preisgebiet 8:
Die Forstinspektionen Ostrow, Biala Podlaska, Cholm, Zamosc und Bilgoraj.

Załącznik E

według § 11 zarządzenia o kształtowaniu cen za surowiec drzewny w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 28 lutego 1941 r. (Dz. Rozp. GG. str. 123)

Ceny zasadnicze sosnowej i świerkowej (jodłowej oraz osikowej, topolowej i wierzbowej) papierówki.

1. Poniższe dla poszczególnych dzielnic ustalone ceny zasadnicze rozumieją się za jeden metr sześcienny (1 m^3) papierówki, okorowanej jak drewno kopalniane lub na korę garbarską, nadającej się do przerobu na celulozę i miazgę drzewną. Papierówka musi być na obu końcach obrzynana piłą i dobrze oczyszczona z sęków (normalny zacios od ścinki drewna w grubszym końcu jest dopuszczalny).

2. Papierówka winna być wyrabiana na ogół jako drewno użytkowe grube (dłużyce i kłody) od 2 m i wzwyż w odstopniowaniach co 20 cm, o najmniejszej średnicy w czubie 6 cm b. k. Na podstawie umów z poszczególnymi zakładami może być średnica w czubie zniżona do 4 cm b. k. W wypadkach takich należy ceny odpowiednio obniżyć.

3. Papierówka — o ile nie wyrabia się jej na zrębach zupełnych — musi być ściągnięta do dróg lub linii gospodarczych lub oddziałowych, nadających się do jazdy. Przy sprzedażach papierówki bez zrywki należy odpowiednio obniżyć cenę zasadniczą o koszty zrywki.

4. Obliczenie miąższości odbywa się według przepisów dla iglastego drewna kopalnianego.

5. Przy sprzedażach papierówki układanej w stosy na miarę przestrzenną b. k. należy zamienniki dla kopalniaków odpowiednio zastosować.

6. Przy sprzedażach papierówki w stanie nieokorowanym należy obniżyć ceny zasadnicze o procent utraty kory w wysokości 10%, a ceny loco las odpowiednio o koszty korowania.

7. Przy sprzedażach papierówki ostruganej na biało można o powstałe koszty strugania odpowiednio podnieść ceny zasadnicze, podwyższone o 5% ze względu na stratę masy, wynikłej ze strugania.

8. Papierówka musi w ogólności odpowiadać pod względem jakości wymogom według „Homag". Papierówkę o jakości klasy D według „Homag" sprzedaje się z opustem 25% z ceny zasadniczej. Poza tym podział papierówki iglastej na klasy grubości nie jest przewidziany na rok gospodarczy 1941.

Ceny zasadnicze papierówki sosnowej, świerkowej (jodłowej itd.).

Dzielnica cen	Okorowana papierówka sosnowa, świerkowa (jodłowa idt.) za m^3				Dzielnica cen	Okorowana papierówka sosnowa, świerkowa (jodłowa itd) za m^3			
	sosnowe		świerkowe (jodłowe itd.)			sosnowe		świerkowe (jodłowe itd.)	
	dłużyce	stemple	dłużyce	stemple		dłużyce	stemple	dłużyce	stemple
	Złotych	Złotych	Złotych	Złotych		Złotych	Złotych	Złotych	Złotych
1	21,—	23,—	25,—	27,—	5	16,—	18,—	20,—	22,—
2	19,—	21,—	23,—	25,—	6	15,50	17,50	19,5	21,50
3	18,—	20,—	22,—	24,—	7	15,—	17,—	19,—	21,—
4	17,—	19,—	21,—	23,—	8	14,—	16,—	18,—	20,—

Dzielnice cen dla papierówki.

Dzielnica cen 1.
Inspekcje Leśne: Krakau (Kraków) i Radomsko.

Dzielnica cen 2.
Inspekcje Leśne: Kielce, Zagnańsk i Włoszczowa.

Dzielnica cen 3.
Inspekcje Leśne: Rabka, Tarnow (Tarnów), Jaslo (Jasło) i Tomaschow (Tomaszów).

Dzielnica cen 4.
Inspekcje Leśne: Ostrowiec, Końskie, Skierniewice.

Dzielnica cen 5.
Inspekcje Leśne: Neu-Sandez (Nowy Sącz), Reichshof i Radom.

Dzielnica cen 6.
Inspekcje Leśne: Warschau (Warszawa) i Lublin.

Dzielnica cen 7.
Inspekcje Leśne: Sanok, Sokołów, Radzyń i Janów.

Dzielnica cen 8.
Inspekcje Leśne: Ostrów, Biała Podlaska, Cholm (Chełm), Zamość i Biłgoraj.

Anlage F

gemäss § 13 der Anordnung über die Preisbildung für Rohholz im Generalgouvernement vom 28. Februar 1941 (VBlGG. S. 123)

Richtpreise für Brennholz.

Die nachstehenden, für die einzelnen Preisgebiete festgesetzten Preise verstehen sich für ein Raummeter (1 rm) frei Wald.

Preisgebiet	1			2			3		
Holzarten	Nadelhölzer	Buche Eiche Birke Hainbuche	Sonstige Laubhölzer	Nadelhölzer	Buche Eiche Birke Hainbuche	Sonstige Laubhölzer	Nadelhölzer	Buche Eiche Birke Hainbuche	Sonstige Laubhölzer
Sortimente	Zloty je rm								
Scheitholz	13	14	11	11	12	10	9	10	8
Knorrholz	9	10	8	8	9	7	6	7	5
Knüppel	10	11	9	9	10	8	7	8	6
Abfallholz	6	7	5	5	6	4	3,5	4,5	2,5
Anbruchholz	7	8	6	6	7	5	4	5	3
Reisig I.	4	5	4	3	4	3	1,5	2,5	1,5
Reisig II.	3	4	3	2	3	2	1	2	1
Reisig III.	1,5	2	1,5	1	1,5	1	0,5	1	0,5
Stockholz Kl. A/B*)	1,5	2	1,5	1	1,5	1	0,5	1	0,5
Brennrinde		3,5			2,5			1,5	

*) Die vorstehenden Preise für Stockholz verstehen sich bei Selbstwerbung durch den Käufer.

Wird Stockholz vom Verkäufer aufgearbeitet, dürfen zu den Richtpreisen die entstandenen Werbungskosten in angemessener Höhe in Anrechnung gebracht werden.

Preisgebiete für Brennholz.

Preisgebiet 1:

Die Forstinspektionen Krakau, Radomsko, Tomaschow, Skierniewice und Warschau.

Preisgebiet 2:

Die Forstinspektionen Rabka, Neu-Sandez, Tarnow, Jaslo, Reichshof, Wloszczowa, Konskie, Kielce, Zagnansk, Radom, Ostrowiec, Ostrow, Sokolow, Lublin und Radzyn.

Preisgebiet 3:

Die Forstinspektionen Sanok, Janow Lub., Bilgoraj, Biala Podlaska, Zamosc und Cholm.

Załącznik F

według § 13 zarządzenia o kształtowaniu cen za surowiec drzewny w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 28 lutego 1941 r. (Dz. Rozp. GG. str. 123)

Ceny zasadnicze dla drewna opałowego.

Poniższe dla poszczególnych dzielnic ustalone ceny, rozumieją się za 1 metr przestrzenny (1 mp) franco las

Dzielnica cen	1			2			3		
Rodzaje drzewa	Drewno iglaste	Buk Dąb Brzoza Grab	Pozostałe rodzaje drewna liściastego	Drewno iglaste	Buk Dąb Brzoza Grab	Pozostałe rodzaje drewna liściastego	Drewno iglaste	Buk Dąb Brzoza Grab	Pozostałe rodzaje drewna liściastego
Sortymenty	złotych za 1 mp.								
Drewno szczapowe	13,—	14,—	11,—	11,—	12,—	10,—	9,—	10,—	8,—
Drewno szczapowe grubo sękate	9,—	10,—	8,—	8,—	9,—	7,—	6,—	7,—	5,—
Krąglaki	10,—	11,—	9,—	9,—	10,—	8,—	7,—	8,—	6,—
Odpady	6,—	7,—	5,—	5,—	6,—	4,—	3,5	4,5	2,5
Drewno zgniłe	7,—	8,—	6,—	6,—	7,—	5,—	4,—	5,—	3,—
Chrust I.	4,—	5,—	4,—	3,—	4,—	3,—	1,5	2,5	1,5
Chrust II.	3,—	4,—	3,—	2,—	3,—	2,—	1,—	2,—	1,—
Chrust III.	1,5	2,—	1,5	1,—	1,5	1,—	0,5	1,—	0,5
Karpina kl. A/B *)	1,5	2,—	1,5	1,—	1,5	1,—	0,5	1,—	0,5
Kora opałowa		3,5			2,5			1,5	

*) Wyżej podane ceny na karpinę rozumieją się przy pozyskaniu kosztem nabywcy.

Przy pozyskaniu karpiny kosztem sprzedającego należy do cen zasadniczych doliczyć powstałe przy pozyskaniu koszty w odpowiedniej wysokości.

Dzielnice cen dla drewna opałowego.

D z i e l n i c a c e n 1.

Inspekcje Leśne: Krakau (Kraków), Radomsko, Tomaschow (Tomaszów), Skierniewice i Warschau (Warszawa).

D z i e l n i c a c e n 2.

Inspekcje Leśne: Rabka, Neu-Sandez (Nowy Sącz), Tarnow (Tarnów), Jaslo (Jasło), Reichshof, Włoszczowa, Końskie, Kielce, Zagnańsk, Radom, Ostrowiec, Ostrów, Sokołów, Lublin i Radzyń.

D z i e l n i c a c e n 3.

Inspekcje Leśne: Sanok, Janów Lubelski, Biłgoraj, Biała Podlaska, Zamość i Cholm (Chełm).

Anlage 1

gemäss § 1 Abs. 1 der Anordnung über die Preisbildung für Nadelschnittholz im Generalgouverne- z dnia 28 lutego 1941 r. (Dz. Rozp. GG. str. 132).

Übersicht der Schnittholzpreisgebiete.

Schnittholz-preisgebiet	im Distrikt	die Kreishauptmannschaften	die kreisfreien Städte
I	Krakau	Krakau Miechow	Krakau
	Radom	Radomsko Tomaschow Petrikau	Radom Tschenstochau
	Warschau	Warschau Skierniewice Sochaczew-Blonie Grojec Lowicz Minsk Garwolin	Warschau
II	Krakau	Debica Jaroslau Jaslo Neumarkt Neu-Sandez Reichshof Tarnow	Deutsch-Przemysl
	Radom	Radom Busko Jedrzejow Ilza Kielce Konskie Opatow	Kielce
	Lublin	Pulawy Lublin Radzyn	Lublin
	Warschau	Ostrow Siedlce Sokolow-Wengrow	
III	Krakau	Sanok	
	Lublin	Biala-Podlaska Bilgoraj Cholm Hrubieszow Janow-Lubelski Krasnystaw Zamosc	

Załącznik 1

według § 1 ust. 1 zarządzenia o kształtowaniu cen za tarcicę iglastą w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 28 lutego 1941 r. (Dz. Rozp. GG. str. 132).

Przegląd dzielnic cen za tarcicę.

Dzielnica cen za tarcicę	w Okręgu	Starostwa Powiatowe	Miasta wydzielone
I	Krakau (krakowskiego)	Krakau (Kraków) Miechów	Krakau (Kraków)
	Radom (radomskiego)	Radomsko Tomaschow (Tomaszów) Petrikau (Piotrków)	Radom Tschenstochau (Częstochowa)
	Warschau (warszawskiego)	Warschau (Warszawa) Skierniewice Sochaczew-Błonie Grójec Łowicz Mińsk Garwolin	Warschau (Warszawa)
II	Krakau (krakowskiego)	Dębica Jaroslau (Jarosław) Jasło Neumarkt (Nowy Targ) Neu-Sandez (Nowy Sącz) Reichshof Tarnow (Tarnów)	Deutsch-Przemysl Przemyśl Niemiecki)
	Radom (radomskiego)	Radom Busko Jędrzejów Iłża Kielce Końskie Opatów	Kielce
	Lublin (lubelskiego)	Puławy Lublin Radzyń	Lublin
	Warschau (warszawskiego)	Ostrów Siedlce Sokołów-Węgrów	
III	Krakau (krakowskiego)	Sanok	
	Lublin (lubelskiego)	Biała Podlaska Biłgoraj Cholm (Chełm) Hrubieszów JanówLubelski Krasnystaw Zamość	

Anlage 2
gemäss § 1 Abs. 2 der Anordnung über die Preisbildung für Nadelschnittholz im Generalgouvernement vom 28. Februar 1941 (VBlGG. S. 132).

Gütebestimmungen für inländisches Nadelschnittholz.

A. Gütebestimmungen für Kiefer — Lärche — Fichte — Tanne.

Allgemeines.

Für die Beurteilung der Güteklassenzugehörigkeit ist die bessere Seite maßgebend. Die andere Seite muß mindestens der nachfolgenden Güteklasse entsprechen. Ist dies nicht der Fall, wird das Brett oder die Bohle um eine Klasse höher als die schlechtere Seite eingestuft. Bei besäumter Ware wird die Baumkante auch dann berücksichtigt, wenn sie auf der schlechteren Seite vorhanden ist. Bei gehobelter Ware ist für die Einstufung nur die bearbeitete Seite maßgebend.

Die Ware muß so eingeschnitten sein, daß das berechnete Maß im lufttrockenen Zustande der Schnittware noch vorhanden ist. Bei höchstens 10 v. H. der Stückzahl dürfen die Breiten bis zu 2 v. H., die Dicken bis zu 3 v. H. unter- oder überschritten werden. Bei Dimensionsware, die auf Bestellung eingeschnitten wird, ist das bestellte Einschnittmaß zu berechnen, soweit nicht die Maßhaltigkeit in trockenem Zustande ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Die Breitenvermessung unbesäumter Ware erfolgt bei Dicken unter 45 mm auf der schmalen Seite, bei Dicken von 45 mm aufwärts auf der schmalen und der breiten Seite. Der Durchschnitt aus den Maßen der schmalen und der breiten Seite ergibt die zu berechnende Breite. Alle Maße sind in volle Zentimeter nach unten abzurunden. Die Vermessung erfolgt in der Mitte des Brettes oder der Bohle.

Bei gehobelter Ware ist das nach der Bearbeitung vorhandene Federmaß in mm zu berechnen.

Kiefern-Schnittware gilt als angeblaut, wenn die Anbläue nur hin und wieder (vereinzelt) auftritt, als blau, wenn sie aus verblautem Rundholz erzeugt oder sonst stark blau ist.

Der prozentuale Anteil der Anbläue ist nach der Stückzahl zu ermitteln.

Rundäste, bei Kiefer bis 1 cm, bei Lärche bis 1,5 cm, bei Fichte und Tanne bis 0,5 cm (astreine Seiten sind hiervon jedoch ausgeschlossen) bleiben unberücksichtigt.

B. Güteklassen für Kiefer — Lärche.
Stammware
(nur aus Erdstämmen erzeugt).

Brettweise Sortierung I. Klasse.

1. Stammware I. Klasse muß in Längen von 4 m und darüber ausgehalten werden und im allgemeinen gerade sein. Leichte gleichmäßige einseitige Krümmung bis zu 2 cm je laufendes Meter Brettlänge ist zulässig.
2. Stammware I. Klasse darf nicht grobjährig sein und soll einen möglichst gleichmäßigen Jahrringbau haben. Die Faser muß im allgemeinen gerade verlaufen. Eine leichte Abweichung von der geraden Linie ist gestattet. Die Kernröhre darf nicht wesentlich von der Mittellage abweichen.
   Kernschiefer (Schilber), nicht über 30 v. H. der inneren Brett- oder Bohlenbreite reichend, ist zulässig, muß aber seiner Ausdehnung entsprechend im Maß berücksichtigt werden.
3. Stammware I. Klasse soll auf zwei Drittel der Länge, aber mindestens auf 4 m einseitig astfrei sein. Wenige kleine, im mittleren Drittel der Brettbreite liegende fest verwachsene Äste bleiben unberücksichtigt. Das letzte Drittel des Brettes oder der Bohle darf einige größere, gesunde Äste haben. Harzgallen sind wie Äste zu beurteilen, wenn sie die Verwendungsfähigkeit beeinträchtigen.
4. In den nachstehend aufgeführten Schnittdicken muß je Block wenigstens folgende Bretter- oder Bohlenanzahl erzeugt werden:

bis einschließlich 26 mm	Trockenmaß	7 Stück
von 27 bis 33 mm	„	6 „
„ 34 „ 45 mm	„	5 „
„ 46 mm aufwärts	„	4 „

5. Als Mindestdeckmaß gelten für die Schnittdicken:

bis einschließlich 20 mm	Trockenmaß	8 cm
von 21 bis 30 mm	„	10 cm
„ 31 „ 40 mm	„	12 cm
„ 41 „ 45 mm	„	14 cm
„ 46 mm aufwärts	„	16 cm

6. Bretter und Bohlen mit unerheblichen Abweichungen von den vorstehenden Gütevorschriften dürfen bis zu 10 v. H. der Stückzahl unter entsprechender Maßvergütung mitgeliefert werden, wenn die Fehler durch besondere Güte jedes Stückes ausgeglichen sind.

Brettweise Sortierung II. Klasse.

1. Stammware II. Klasse muß in Längen von 4 m und darüber ausgehalten werden und im allgemeinen gerade sein. Leichte gleichmäßige einseitige Krümmung bis zu 2 cm je laufendes Meter Brettlänge ist zulässig.
2. Stammware II. Klasse darf nicht grobjährig sein und soll einen möglichst gleichmäßigen Jahresringbau haben. Die Faser muß im allgemeinen gerade verlaufen. Eine leichte Abweichung von der geraden Linie ist gestattet. Die Kernröhre darf nicht wesentlich von der Mittellage abweichen.
   Kernschiefer (Schilber), nicht über 30 v. H. der inneren Brett- oder Bohlenbreite reichend, ist zulässig, muß aber seiner Ausdehnung entsprechend im Maß berücksichtigt werden.

3. Stammware II. Klasse soll auf mindestens ein Drittel der Länge astfrei sein. Wenige kleine, im mittleren Drittel der Brettbreite liegende fest verwachsene Äste bleiben unberücksichtigt. Im übrigen Teil der Bretter und Bohlen sind auch größere gesunde Äste und gesunde, jedoch nicht bis zum Rand durchgehende Flügeläste zulässig.
4. Bretter und Bohlen mit mehrfacher Krümmung und starkem Drehwuchs sind nicht zulässig.
5. Die unter Nr. 4 und 5 für die Stammware I. Klasse festgelegten Bestimmungen gelten auch für Stammware II. Klasse.

Brettweise Sortierung III. Klasse.

1. In die Stammware III. Klasse sind diejenigen Bretter und Bohlen einzustufen, die nicht den für Stammware I. und II. Klasse festgelegten Bedingungen entsprechen. Bauholzqualität ist nicht zulässig.
2. Stammware III. Klasse darf hiernach im ersten Drittel der Länge keine größeren, auch keine bis an den Rand durchgehenden Flügeläste haben. Im übrigen Teil der Länge sind auch größere Äste und Flügeläste zulässig.

   Kernschiefer (Schilber), nicht über 30 v. H. der inneren Brett- oder Bohlenbreite reichend, ist zulässig, muß aber seiner Ausdehnung entsprechend im Maß berücksichtigt werden.

Ponys.

1. Als Ponys gilt Stammware, die von 2,40 bis 3,80 m lang ist und eine Durchschnittslänge (DL.) von etwa 3,20 m hat. Ponys sind nur aus äußerlich astfreien und nicht grobjährigen Erdstämmen zu erzeugen und brettweise zu sortieren.
2. Die für Stammware I. bis III. Klasse festgelegten Bestimmungen gelten sinngemäß.

Astreine Seiten.

Astreine Seiten müssen rißfrei und mindestens einseitig astrein sein (Haarrisse bleiben unberücksichtigt). Astreine Seiten müssen ein Mindestdeckmaß von 8 cm haben.

1. Füllungsseiten müssen eine Mindestlänge von 3 m, eine DL. von etwa 4,5 m, eine Mindestbreite von 18 cm und eine Durchschnittsbreite (DB.) von 21 bis 22 cm haben. Sie sollen geradfaserig und frei von größeren Harzgallen sein; vorkommende angesäumte Bretter, die vorstehenden Bedingungen entsprechen, sind zulässig.
2. Schmale Seiten müssen eine Mindestlänge von 2 m, eine DL. von etwa 3,60 m und eine DB. von etwa 15 cm haben; angesäumte Bretter, die vorstehenden Bedingungen entsprechen, sind zulässig.
3. Kurze astreine Seiten (Kürzungen) sind in Längen von 0,80 m bis 1,80 m ohne Einhaltung einer DL. und einer DB. auszuhalten. Bis zu 25 v. H. der Bretter dürfen eine Mindestdeckbreite von 6 cm aufweisen.
4. Angeblaute und blaue Seiten sollen eine DB. von 16 bis 17 cm und eine Mindestlänge von 2 m ohne Einhaltung einer DL. haben.

Kleinästige Seiten.

1. Kleinästige Seiten müssen 2 m aufwärts lang sein;
2. sie müssen rißfrei sein (Haarrisse bleiben unberücksichtigt);
3. Rundäste bis 2 cm kleinstem Durchmesser sind gestattet;
4. je laufendes Meter darf eine kleine Harzgalle vorkommen.

Mittelware.

Mittelware ist einzuschneiden aus möglichst astfreien und nicht grobjährigen zweiten Enden von mindestens 25 cm Zopfdurchmesser und mindestens 2,40 m Länge mit einer DL. von mindestens 3,60 m und mit nachstehendem Mindestdeckmaß:

bis 24 mm Trockenmaß . . . . . 8 cm
von 25 mm aufwärts Trockenmaß . 10 cm

Die Ware ist brettweise in I. und II. Klasse zu sortieren.

1. Mittelware I. Klasse soll überwiegend klein- und gesundästig und muß grundsätzlich frei von Bläue sein.

   Kernschiefer (Schilber), nicht über 30 v. H. der inneren Brett- oder Bohlenbreite reichend, ist zulässig, muß aber seiner Ausdehnung entsprechend im Maß berücksichtigt werden.
2. Mittelware II. Klasse enthält diejenigen Bretter und Bohlen, die beim Einschnitt der obenbezeichneten Blöcke anfallen und den Bedingungen der I. Klasse nicht entsprechen. Bauholzqualität ist ausgeschlossen.

   Kernschiefer (Schilber), nicht über 30 v. H. der inneren Brett- oder Bohlenbreite reichend, ist zulässig, muß aber seiner Ausdehnung entsprechend im Maß berücksichtigt werden.

Zopfware.

Zopfware ist einzuschneiden aus schlanken, nicht grobjährigen und nicht grobästigen Mittel- und Zopfenden von mindestens 20 cm Zopfdurchmesser sowie von mindestens 2,40 m Länge bei mindestens 3,80 m DL. und einem Mindestdeckmaß:

bis 24 mm Trockenmaß . . . . . 8 cm
von 25 mm aufwärts Trockenmaß . 10 cm

Die Ware ist brettweise in I. und II. Klasse zu sortieren .

1. Zopfbretter I. Klasse sollen grundsätzlich gesundästig, frei von größeren Flügelästen und Bläue sein. Bretter mit größeren, teilweise auch schwarz umrandeten oder festen schwarzen Ästen sind zulässig.
2. Zopfbretter II. Klasse enthalten diejenigen Bretter, die den Bedingungen der I. Klasse nicht entsprechen. Bauholzqualität ist ausgeschlossen.

Bauholzzopfware.

Bauholzzopfware ist aus schlank gewachsenen Mittel- und Zopfenden von mindestens 20 cm Zopf-

durchmesser und mit mindestens 2,40 m Länge bei mindestens 3,50 m DL. und einem Mindestdeckmaß:

bis 24 mm Trockenmaß . . . . . 8 cm
von 25 mm aufwärts Trockenmaß . 10 cm

einzuschneiden. Sie darf größere und auch schlechte Äste aufweisen, jedoch ist grobe Bauholzqualität ausgeschlossen. Anbläue ist zulässig.

Kistenware.

Kistenware ist einzuschneiden aus Stamm-, Mittel- und Zopfenden, die krumm, grobästig und schlechtästig sein dürfen. Kistenware muß eine Mindestlänge von 2 m, eine DL. von mindestens 3 m und ein Mindestdeckmaß (Trockenmaß) von 7 cm und eine DB. von etwa 14 cm haben. Bläue ist zulässig.

Treppenstufenbohlen.

Treppenstufenbohlen sind aus kleinästigen Stamm- oder Mittelenden in Breiten von 28 bis 32 cm scharfkantig und parallel besäumt, und zwar in Längen durch 1 bis 1,25 m teilbar, einzuschneiden. Sie müssen mindestens auf einer Seite hobelfähig sein. Auf dieser Seite dürfen sie keine großen und faulen Äste, auch keine Risse haben. Anbläue bis zu 10 v. H. ist zulässig.

Hobelfähige Blockware.

Hobelfähige Blockware ist aus möglichst glatten, auch aus gesundästigen Stamm-, Mittel- und Zopfenden in Längen von 2 bis 6 m und in Breiten von 10 bis 17 cm, oder 18 cm aufwärts, parallel und scharfkantig besäumt, einzuschneiden.

Sie hat im übrigen den in den Fichten—Tannen-Gütebestimmungen für das Sortiment „Rohhobler“ festgelegten Bestimmungen zu entsprechen. Anbläue bis zu 10 v. H. ist zulässig.

Bauware (Bretter und Bohlen).

Bauware (Bretter und Bohlen) ist in Längen von 2,50 m aufwärts und mit einer DL. von mindestens 3,50 m sowie in Breiten von 10 cm aufwärts, parallel und vollkantig besäumt, zu liefern. Die Ware darf große, auch faule, jedoch keine herausgefallenen Äste haben. Der Jahreszeit entsprechende Bläue ist zulässig.

Schalbretter.

Parallel oder konisch besäumte Schalbretter sind in Längen von 2 m aufwärts und einer DL. von etwa 3,40 m sowie mit einer Mindestbreite von 8 cm und einer DB. von etwa 14 cm zu liefern.

1. Parallel besäumte Schalbretter müssen vollkantig besäumt sein. Die Baumkante darf nur bis zur halben Brettdicke reichen.
2. Konisch besäumte Schalbretter müssen auf allen vier Seiten von der Säge berührt sein und eine Mindestfläche von einem Drittel der Breite haben.
   Äste jeder Art, Größe und Anzahl sowie der Jahreszeit entsprechende Bläue sind zulässig.
3. Kurze Schalbretter (Kürzungen) dürfen parallel und konisch besäumt sein. Sie sind in Längen von 0,80 bis 1,80 m mit einer DL. von mindestens 1,20 m und einer Mindestbreite von 8 cm ohne eine bestimmte DB. auszuhalten.

Schwammware.

Schwammware (Bretter und Bohlen) ist aus Blöcken einzuschneiden, die nur einen höchstens mäßig großen oder mehrere kleine Schwämme aufweisen. Jeder Block darf möglichst nur nagelfeste und noch nutzbare Bretter oder Bohlen enthalten. Vorkommende weichfaule, nicht nagelfeste Stellen müssen ihrer Ausdehnung entsprechend im Maß vergütet werden. Bläue ist zulässig.

Die nachstehend in Nr. 1 und 2 aufgeführte Schwammware muß in vollen Blöcken, die in Nr. 3 genannte kann auch als Einzelware geliefert werden.

1. Schwamm-Stammware (Bretter und Bohlen) muß aus Erdstämmen eingeschnitten werden und eine Mindestlänge von 3 m sowie ein Mindestdeckmaß von 8 cm mit einer DB. von mindestens 23 cm haben.
   Sie muß in ihrer Güte den zur Herstellung der Stammware bestimmten Blöcken entsprechen.
2. Schwamm-, Mittel- und Zopfware (Bretter und Bohlen) muß aus im allgemeinen geraden Mittel- und Zopfblöcken eingeschnitten werden und eine Mindestlänge von 2,40 m sowie ein Mindestdeckmaß von 8 cm mit einer DB. von mindestens 21 cm haben. Sie muß in ihrer Güte den zur Herstellung der Mittel- und Zopfware bestimmten Blöcken entsprechen.
3. Schwamm-Stamm, Mittel- und Zopfware (Bretter und Bohlen) als Mischsortiment muß eine Mindestlänge von 2,40 m und eine Mindestdeckbreite von 8 cm ohne eine bestimmte DL. und DB. haben. Sie muß in ihrer Güte mindestens den für Bauholzzopfware festgelegten Bedingungen entsprechen.

Sonstige Sortimente.

Folgende Sortimente sind den in den nachstehenden Fichten—Tannen-Gütebestimmungen festgelegten Bedingungen und Abmessungen gleichzustellen.

1. Kiefern- und Lärchenbauholz (Kantholz und Balken);
2. kerngetrenntes Kiefern—Lärchen-Kreuzholz;
3. Kiefern—Lärchen-Latten;
4. Kiefern—Lärchen-Hobeldielen, Stab- und Fasebretter, Stülpschalung und Fußleisten;
5. Kiefern—Lärchen-Rauhspund;
6. Kiefern—Lärchen-Werkstättennutzholz;
7. Kiefern—Lärchen-Munitionslagerhölzer und Schurzholzrahmen.

C. Gütemerkmale Fichte — Tanne.

Die Ware muß, soweit nicht anders bestimmt ist, gesund sein.

1. Als blank gilt die Ware, welche weder rotnoch blaustreifig, noch durch unsachgemäße Behandlung farbig geworden ist. Als leichtfarbig gilt die Ware, bei welcher bis zu 10 v. H., als mittelfarbig, bei welcher bis zu 40 v. H. der Oberfläche farbig ist. Nicht nagelfestes Holz gilt als faul.
2. Rundäste gelten als klein, wenn sie nicht mehr als 2 cm kleinsten Durchmesser, als mittelgroß, wenn sie nicht mehr als 4 cm kleinsten Durchmesser haben. Rundäste, bei

welchen der größte Durchmesser mehr als das Vierfache des kleinsten Durchmessers beträgt, werden wie Flügeläste behandelt.

3. Flügeläste gelten als klein, wenn sie nicht mehr als 2 cm breit und 7 cm lang, als mittelgroß, wenn sie nicht mehr als 3 cm breit und 10 cm lang sind. Gemessen wird die längste und die breiteste Stelle.

4. Harzgallen gelten als klein, wenn sie nicht mehr als 1/2 cm breit und 5 cm lang, als mittelgroß, wenn sie nicht mehr als 1 cm breit und 10 cm lang sind. Gemessen wird die längste und die breiteste Stelle. Harzgallen bis zu 2 mm Breite und 2 cm Länge bleiben unberücksichtigt. Das gleiche gilt bei unbesäumter Ware für Harzgallen von größerer Ausdehnung, wenn sie auf der Breitseite des Brettes oder der Bohle innerhalb der Fläche vorkommen, die durch die Baumkante begrenzt ist.

5. Risse gelten als klein, wenn sie nicht schräg laufen, nicht länger als die Brettbreite sind und abgesehen von den Endrissen nicht durchgehen, als mittelgroß, wenn sie nicht länger als die anderthalbfache Brettbreite sind; sie dürfen auch durchgehen. Durchgehende Schrägrisse oder Risse, welche durch Kern- oder Ringschäligkeit entstanden sind, gelten in jedem Fall als große Risse.

6. Baumkante gilt als klein, wenn sie nicht länger als ein Viertel der Brettlänge ist und schräg gemessen nicht über ein Viertel der Brettdicke mißt; als mittelgroß, wenn sie nicht länger als die Hälfte der Brettlänge und schräg gemessen nicht mehr als die Brettdicke mißt, als groß, wenn das Brett mindestens von der Säge gestreift ist. Die Mindestdeckbreite muß jedoch die Hälfte der Brett- oder Bohlenbreite betragen.

Außerdem gilt für unbesäumte Ware bei den Güteklassen 0, I und II folgendes:

Bei unbesäumter Ware über 25 cm Breite, in der Mitte gemessen, können Risse oder Faulstellen im Maß vergütet werden. Die im Maß vergüteten Fehler sind bei der Einstufung in die jeweiligen Güteklassen außer acht zu lassen.

D. Güteklassen für Fichte — Tanne.

Güteklasse 0.

Die Ware muß

1. blank sein,
2. mindestens 60 v. H. der Stückzahl einseitig astreine Bretter enthalten; 40 v. H. der Stückzahl dürfen je laufendes Meter ohne Rücksicht auf die Lage einen kleinen Rundast haben,
3. frei von Flügelästen sein.

Die Ware darf

4. statt eines kleinen Rundastes eine kleine Harzgalle,
5. bei 10 v. H. der Stückzahl vereinzelt vorkommende kleine Risse,
6. bei besäumter Ware bis zu 15 v. H. der Stückzahl kleine Baumkante

haben.

Güteklasse I.

Die Ware muß

1. blank sein. Sofern sie jedoch die Voraussetzung der Nr. 2 bis 6 der Güteklasse 0 erfüllt, darf sie farbig sein. Der Käufer ist jedoch berechtigt, die Lieferung solcher Bretter auszuschließen.

Die Ware darf

2. ohne Rücksicht auf die Lage vier festverwachsene kleine Rundäste und einen kleinen Durchfallast je laufendes Meter,
3. keine Flügeläste,
4. statt der in Nr. 2 aufgeführten Rundäste kleine Harzgallen,
5. bei 10 v. H. der Stückzahl vereinzelt vorkommende kleine Risse (Endrisse, welche nicht länger als die Brettbreite sind, bleiben unberücksichtigt),
6. bei besäumter Ware bis zu 15 v. H. der Stückzahl kleine Baumkante

haben.

Güteklasse II.

Die Ware darf

1. bis zu 15 v. H. der Stückzahl leicht farbig sein,
2. festverwachsene, mittelgroße Rundäste und ohne Rücksicht auf die Lage zwei kleine Durchfalläste je laufendes Meter,
3. kleine festverwachsene Flügeläste, die nicht unmittelbar gegenüber liegen,
4. ohne Rücksicht auf die Lage zwei kleine Harzgallen je laufendes Meter,
5. bei 10 v. H. der Stückzahl vereinzelt vorkommende kleine Risse (Endrisse, welche nicht länger als die Brettbreite sind, bleiben unberücksichtigt),
6. bei besäumter Ware bis zu 15 v. H. der Stückzahl kleine Baumkante

haben.

Jedes Brett darf nicht mehr als drei der unter Nr. 2 bis 5 aufgeführten Fehlerarten zusammen aufweisen.

Güteklasse III.

Die Ware darf

1. leicht farbig sein,
2. kleine lose und mittelgroße festverwachsene Rundäste,
3. mittelgroße Flügeläste,
4. mittelgroße Harzgallen,
5. mittelgroße Risse,
6. mittelgroße Baumkante

haben.

Jedes Brett darf nicht mehr als drei der unter Nr. 2 bis 6 aufgeführten Fehlerarten zusammen aufweisen.

Güteklasse IV.

Die Ware darf

1. mittelfarbig sein,
2. große festverwachsene und mittelgroße durchfallende Rundäste,
3. große festverwachsene Flügeläste,
4. mittelgroße Harzgallen,
5. mittelgroße Risse,
6. mittelgroße Baumkante

haben.

Jedes Brett darf nicht mehr als drei der unter Nr. 2 bis 5 aufgeführten Fehlerarten zusammen aufweisen.

Bretter, welche die vorstehenden Gütebestimmungen nicht mehr erfüllen, sind wie kieferne Schalbretter zu behandeln.

E. Güteklassen für Fichte — Tanne — Kiefer — Lärche.

Für die nachstehenden Güteklassen und Sortimente gelten die im Abschnitt C für Fichte — Tanne vorgeschriebenen Gütemerkmale.

Rohhobler.

Die Ware darf
1. nur parallel besäumt,
2. nicht schmaler als 10 cm,
3. nicht schlechter als Bretter der Güteklasse II von Fichte und Tanne sein,
4. jedoch keine Durchfalläste haben,
5. bei Kiefer bis zu 15 v. H. angeblaut sein.

Latten.

Güteklasse I.

Die Ware darf
1. bei Fichte — Tanne leicht farbig, bei Kiefer angeblaut sein,
2. kleine Rundäste,
3. kleine Flügeläste, sofern sie die Bruchfestigkeit nicht beeinträchtigen,
4. kleine Harzgallen,
5. keine durchgehenden Risse,
6. kleine Baumkante

haben.

Güteklasse II.

Die Ware darf
1. bei Fichte — Tanne farbig, bei Kiefer blau sein,
2. Rundäste
3. Flügeläste
4. große Harzgallen,
5. Risse

haben.

Jede Seite muß auf der ganzen Länge von der Säge gestreift sein.

Kerngetrenntes Kreuzholz.

Güteklasse 0.

Die Ware muß auf allen Seiten
1. blank sein.

Die Ware darf auf allen Seiten
2. kleine festverwachsene Rundäste,
3. kleine Flügeläste,
4. kleine Harzgallen,
5. keine Risse,
6. keine Baumkante

haben.

Die Ware darf nicht gedreht und nicht verzogen sein.

Güteklasse I.

Die Ware darf auf allen Seiten
1. bei Fichte — Tanne leicht farbig, bei Kiefer angeblaut sein,
2. mittelgroße Rundäste,
3. Flügeläste, welche die Bruchfestigkeit nicht beeinträchtigen,
4. kleine Harzgallen,
5. kleine Risse,
6. kleine Baumkante

haben.

Wurmstichigkeit und Drehwuchs sind nicht zulässig.

Güteklasse II.

Die Ware darf auf allen Seiten
1. bei Fichte — Tanne farbig, bei Kiefer blau sein,
2. große Rundäste,
3. Flügeläste,
4. große Harzgallen,
5. Risse,
6. Baumkante — nicht über zwei Drittel der Querschnittabmessung reichend,

haben.

Drehwuchs und bei bis zu 20 v. H. der Stückzahl leichte Wurmstichigkeit (auch Käferfraß) ist zulässig.

Rahmen.

(mehr als 4 Stück aus einem Rundholzabschnitt).

Güteklasse I

wie kerngetrenntes Kreuzholz Güteklasse I.

Güteklasse II

wie kerngetrenntes Kreuzholz Güteklasse II.

Hobeldielen, Stab- und Fasebretter, Stülpschalung und Fußleisten.

Güteklasse I.

Die Ware muß
1. blank sein, bis zu 10 v. H. der Stückzahl dürfen bei Fichte — Tanne leicht farbig, bei Kiefer angeblaut sein.

Die Ware darf
2. nur festverwachsene Rundäste bis zu $2^1/_2$ cm kleinstem Durchmesser,
3. kleine, festverwachsene Flügeläste,
4. ohne Rücksicht auf die Lage zwei kleine Harzgallen je laufendes Meter,
5. kleine Risse,
6. kleine Baumkante nur auf der ungehobelten Seite

haben.

Die Ware muß frei von ausgedübelten Stellen und Hobelfehlern sein.

Als Hobelfehler gilt auch die durch Bearbeitung sichtbar gewordene Kernröhre, sofern sie länger als die Brettbreite ist.

Die Ware muß glatt und passend gehobelt sein. Im allgemeinen soll die linke Seite (Außenseite des Brettes) gehobelt werden.

Güteklasse II.

Die Ware darf
1. bei Fichte — Tanne leicht farbig, bei Kiefer angeblaut sein,
2. kleine schwarze und mittelgroße festverwachsene Rundäste,
3. Flügeläste,
4. kleine Harzgallen,
5. kleine Risse,

6. kleine Baumkante nur auf der ungehobelten Seite,
7. kleine Hobelfehler und sichtbar gewordene Kernröhre sowie ausgedübelte Stellen

haben.

Die Ware muß glatt und passend gehobelt sein. Im allgemeinen soll die linke Seite (Außenseite des Brettes) gehobelt werden.

Güteklasse III.

Die Ware darf

1. bei Fichte — Tanne mittelfarbig, bei Kiefer angeblaut sein,
2. nicht ausgeschlagene Rundäste,
3. nicht ausgeschlagene Flügeläste,
4. mittelgroße Harzgallen,
5. große Risse,
6. kleine Baumkante auf der ungehobelten Seite,
7. Hobelfehler

haben.

Rauhspund.

Die Ware darf

1. bei Fichte — Tanne farbig, bei Kiefer blau sein,
2. große Rundäste, auch lose oder ausgeschlagene,
3. große Flügeläste, auch lose oder ausgeschlagene,
4. große Harzgallen,
5. große Risse,
6. mittelgroße Baumkante

haben.

Bauholz (Kantholz und Balken).

Bauholz darf bei Fichte — Tanne farbig, bei Kiefer blau sein sowie Kern- und Trockenrisse aufweisen. Es muß äußerlich gesund und fehlerfrei sein. Als Fehler gelten insbesondere Sandbrandigkeit, jede Art von Fäule, starker Wurmbefall sowie starke Ringschäligkeit.

1. Schnittklasse A darf an zwei beliebigen Kanten auf der ganzen Länge Baumkante aufweisen. Schräg gemessen darf jedoch die Baumkante nicht mehr als ein Achtel der größten Querschnittabmessung (Höhe) betragen.
2. Schnittklasse B darf an jeder der vier Kanten Baumkanten haben. Sie darf sich auf die ganze Länge erstrecken, aber schräg gemessen höchstens ein Drittel der größten Querschnittabmessung (Höhe) breit sein.
3. Schnittklasse C muß an allen vier Seiten durchlaufend von der Säge gestreift sein.

Werkstätten-Nutzholz.

Güteklasse A.

Die Ware darf

1. leicht farbig sein,
2. an den Kanten bei Dicken unter 40 mm nur kleine festverwachsene, bei Dicken von 40 mm und darüber auch mittelgroße festverwachsene, im übrigen große festverwachsene und kleine lose Rundäste,
3. mittelgroße Flügeläste,
4. mittelgroße Harzgallen,
5. mittelgroße Risse bei höchstens 10 v. H. der Stückzahl haben.

Die Ware muß

6. scharfkantig sein. Bis 10 v. H. der Stückzahl dürfen kleine Baumkante haben.

Die Ware darf

7. nicht verschnitten sein.

Güteklasse B.

Die Ware darf

1. mittelfarbig sein,
2. große festverwachsene und mittelgroße durchfallende Rundäste,
3. große festverwachsene Flügeläste,
4. Harzgallen,
5. mittelgroße Risse,
6. mittelgroße Baumkante haben,
7. nicht verschnitten sein.

Bei Kiefer der Güteklasse A und B ist der Jahreszeit entsprechende Anbläue gestattet.

Munitionslagerhölzer und Schurzholzrahmen.

Bohlen und Bretter 3000×300×80 mm, 3000 ×300×30 mm müssen auf beiden Seiten folgende Mindestanforderungen erfüllen:

Sie müssen gesund sein, dürfen — bei Fichte, Tanne — mittelfarbig (als mittelfarbig gilt Ware, die bis zu 40 v. H. der Oberfläche farbig ist. Nicht nagelfestes Holz gilt als faul), bei Kiefer blau sein und große festverwachsene sowie kleine durchfallende Rundäste (Rundäste gelten als klein, wenn sie nicht mehr als 2 cm kleinsten Durchmesser haben), große festverwachsene, die Bruchfestigkeit nicht beeinträchtigende Flügeläste, mittelgroße Harzgallen (Harzgallen gelten als mittelgroß, wenn sie nicht mehr als 1 cm breit und 10 cm lang sind), gerade Risse, die nicht tiefer als 1 cm in das Holz gehen und nur einseitig vorkommen dürfen, und mittelgroße Baumkante (Baumkante gilt als mittelgroß, wenn sie nicht länger als die Hälfte der Brettlänge ist und schräg gemessen nicht mehr als Brettdicke mißt) haben.

Rippstücke 900 aufw. lang ×160×160 mm und 900 aufw. lang ×160×80 mm müssen äußerlich gesund fehlerfrei sein, dürfen — bei Fichte, Tanne — farbig, — bei Kiefer — blau sein, Kern- und Trockenrisse sowie an zwei beliebigen Kanten auf der ganzen Länge Baumkante aufweisen; schräg gemessen darf jedoch die Baumkante nicht mehr als 2 cm (1/8 der größten Querschnittabmessung) betragen.

Als Fehler gelten insbesondere: Sandbrandigkeit, jede Art von Fäule, starker Wurmbefall sowie starke Ringschäligkeit.

Schurzholzrahmen. Die Schurzholzrahmen müssen die für Bohlen vorgeschriebenen Mindestanforderungen erfüllen.

Bohlen und Rippstücke müssen rechtwinklig auf das genaue Maß gekappt, an beiden Hirnflächen mit Leinfarbe getränkt und auf einer Hirnfläche mit einem Brennstempel (Firmenzeichen und Lieferjahr) versehen sein. Die Schurzholzrahmenteile müssen aufeinander passend zugeschnitten oder gefräst sein. Zu jedem Rahmen gehört ein Hartholzkeil.

Załącznik 2

według § 1 ust. 2 zarządzenia o kształtowaniu cen za tarcicę iglastą w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 28 lutego 1941 r. (Dz. Rozp. GG. str. 132).

Postanowienia o jakości krajowej tarcicy iglastej.

A. Postanowienia o jakości dla sosny, modrzewia, świerka, jodły.

Uwagi ogólne.

Dla oceny przynależności do klasy jakości miarodajną jest lepsza strona. Druga strona musi odpowiadać przynajmniej następnej klasie jakości. Jeżeli tak nie jest, wówczas deskę lub bal zalicza się o jedną klasę wyżej od gorszej strony. Przy materiale obrzynanym uwzględnia się oblinę (oflis) także wówczas, jeżeli znajduje się ona na gorszej stronie. Przy materiale struganym miarodajną dla klasyfikacji jest tylko strona obrobiona.

Materiał musi być przetarty w ten sposób, by obliczone wymiary po przeschnięciu tarcicy na powietrzu były zachowane. Przy najwyżej 10% ilości sztuk wolno przekroczyć szerokości do 2%, grubości do 3% w dół lub wzwyż. Przy materiale wymiarowym, przecieranym na zamówienie, należy obliczać wymiar przetarcia według zamówienia, o ile zachowanie miary w suchym stanie nie zostało wyraźnie zastrzeżone.

Pomiar szerokości materiału nieobrzynanego odbywa się przy grubościach poniżej 45 mm na wąskiej stronie, przy grubościach od 45 mm wzwyż na wąskiej i szerokiej stronie. Z przeciętnej wymiarów strony wąskiej i szerokiej wynika szerokość, która ma być obliczona. Wszystkie wymiary należy zaokrąglać w dół do całych centymetrów. Pomiaru dokonywa się w środku deski lub bala.

Przy materiale struganym należy obliczać istniejący po obróbce wymiar pióra w mm.

Tarcicę sosnową uważa się za podsiniałą, jeżeli sinizna występuje tylko tu i ówdzie (pojedynczo), za zasiniałą, jeżeli tarcica pozyskaną została z zasiniałego drewna okrągłego albo w ogóle jest znacznie sina.

Udział procentowy podsinienia należy wypośrodkować na podstawie ilości sztuk.

Sęków okrągłych przy sośnie do 1 cm, przy modrzewiu do 1,5 cm, przy świerku i jodle do 0,5 cm (bezsęczne boki są z tego wykluczone) nie uwzględnia się.

B. Klasy jakości dla sosny — modrzewia.

Materiał odziomkowy
(pozyskany tylko z pni odziomkowych).

S o r t o w a n i e p o s z c z e g ó l n y c h d e s e k I k l a s y.

1. Materiał odziomkowy I klasy musi być wyrzynany w długościach od 4 m i wzwyż i musi być na ogół prosty. Nieznaczna, równomierna, jednostronna krzywizna do 2 cm na każdy mb długości deski jest dopuszczalna.
2. Materiał odziomkowy I klasy nie może być grubosłoisty i powinien wykazywać możliwie równomierny układ rocznych słojów. Włókno musi mieć w ogólności przebieg prosty. Nieznaczne odchylenie od prostej linii jest dopuszczalne. Rdzeń nie może odbiegać znacznie od położenia środkowego.
   Rdzeń oddzielający się (łupkowy), zajmujący nie więcej niż 30% wewnętrznej szerokości deski lub bala, jest dopuszczalny, musi być jednak odpowiednio do swej rozciągłości uwzględniony przy wymiarze.
3. Materiał odziomkowy I klasy winien być w $^2/_3$ długości, ale co najmniej na długości 4 m jednostronnie bezsęczny. Nie uwzględnia się nielicznych małych, w środkowej jednej trzeciej części deski znajdujących się dobrze wrośniętych sęków. Ostatnia jedna trzecia deski lub bala może posiadać kilka większych, zdrowych sęków. Pęcherze żywiczne należy traktować jak sęki, o ile obniżają one przydatność do użycia tarcicy.
4. Każda kłoda musi wydać co najmniej następujące ilości desek lub bali o niżej podanych grubościach tarcicy:

do 26 mm włącznie w stanie suchym			7 sztuk
od 27 do 33 mm	„	„	6 „
od 34 do 45 mm	„	„	5 „
od 46 mm wzwyż	„	„	4 sztuki

5. Obowiązujące minimalne szerokości górnej płaszczyzny są następujące przy grubościach tarcicy:

do 20 mm włącznie w stanie suchym			8 cm
od 21 do 30 mm	„	„	10 cm
od 31 do 40 mm	„	„	12 cm
od 41 do 45 mm	„	„	14 cm
od 46 mm wzwyż	„	„	16 cm

6. Deski i bale o nieznacznych odchyleniach od powyższych przepisów jakościowych mogą być włączone przy dostawie do 10% ilości sztuk przy odpowiednim zredukowaniu wymiaru, o ile wady ich wyrównane są specjalną jakością każdej sztuki.

S o r t o w a n i e p o s z c z e g ó l n y c h d e s e k II k l a s y.

1. Materiał odziomkowy II klasy musi być wyrzynany w długościach 4 m i wzwyż, i musi być na ogół prosty. Nieznaczna, równomierna, jednostronna krzywizna do 2 cm na każdy mb długości deski jest dopuszczalna.
2. Materiał odziomkowy II klasy nie może być grubosłoisty i powinien wykazywać możliwie równomierny układ rocznych słojów. Włókno musi mieć w ogólności przebieg prosty. Nieznaczne odchylenie od prostej linii jest

dopuszczalne. Rdzeń nie może odbiegać znacznie od położenia środkowego.
Rdzeń oddzielający się (łupkowy), zajmujący nie więcej niż 30% wewnętrznej szerokości deski lub bala, jest dopuszczalny, musi być jednak odpowiednio do swej rozciągłości uwzględniony przy wymiarze.

3. Materiał odziomkowy II klasy musi być co najmniej w jednej trzeciej długości bezsęczny. Nie uwzględnia się nielicznych małych, w środkowej jednej trzeciej szerokości deski znajdujących się dobrze wrośniętych sęków. W pozostałej części desek lub bali dopuszczalne są także większe zdrowe sęki i zdrowe, nieprzechodzące aż do krawędzi, sęki skrzydlate.
4. Deski i bale z wielokrotną krzywizną i silnym skrętem są niedopuszczalne.
5. Postanowienia, ustalone w p. 4 i 5 dla materiału odziomkowego I klasy, obowiązują również odnośnie do materiału odziomkowego II klasy.

Sortowanie poszczególnych desek III klasy.

1. Do materiału odziomkowego III klasy zalicza się takie deski i bale, które nie odpowiadają warunkom, ustalonym dla materiałów odziomkowych I i II klasy. Materiał jakości budowlanej jest niedopuszczalny.
2. Materiał odziomkowy III klasy nie może wobec tego wykazywać w pierwszej jednej trzeciej długości żadnych większych ani żadnych przechodzących aż do krawędzi sęków skrzydlatych. W pozostałej części długości dopuszczalne są większe sęki i sęki skrzydlate. Rdzeń oddzielający się (łupkowy), zajmujący nie więcej niż 30% wewnętrznej szerokości deski lub bala, jest dopuszczalny, musi być jednak odpowiednio do swej rozciągłości uwzględniony przy wymiarze.

Króciaki (Ponys).

1. Za króciaki uważa się materiał odziomkowy o długości od 2,40 m do 3,80 m, oraz z przeciętną długością (p. d.) około 3,20 m. Króciaki należy pozyskiwać tylko z zewnętrznie bezsęcznych i nie grubosłoistych kłód odziomkowych i sortować poszczególnymi deskami.
2. Postanowienia, ustalone dla materiałów odziomkowych I do III klasy, obowiązują odpowiednio.

Boki bezsęczne.

Boki bezsęczne muszą być wolne od pęknięć i co najmniej jednostronnie bezsęczne (nie uwzględnia się pęknięć całkiem drobnych). Przy bokach bezsęcznych górna płaszczyzna musi mieć co najmniej 8 cm.

1. Boki wnękowe muszą posiadać minimalną długość 3 m, przeciętną długość (p. d.) około 4,5 m, najmniejszą szerokość środkową 18 cm i przeciętną szerokość (p. s.) od 21 do 22 cm. Winny one być prostowłókniste i wolne od większych pęcherzy żywicznych; trafiające się nie ostrokrawężnie obrzynane deski, odpowiadające powyższym warunkom, są dopuszczalne.
2. Boki wąskie muszą posiadać najmniejszą długość 2 m, p. d. około 3,60 m i p. s. około 15 cm; dopuszczalne są deski nie ostrokrawężnie obrzynane, odpowiadające powyższym warunkom.
3. Krótkie boki bezsęczne (króciaki) należy pozyskiwać w długościach od 0,80 m do 1,80 m bez zachowania p. d. i p. s. Do 25% desek może posiadać minimalną szerokość górnej płaszczyzny 6 cm.
4. Podsiniałe i zasiniałe boki winny posiadać p. s. od 16 do 17 cm i najmniejszą długość 2 m bez zachowania p. d.

Boki drobnosęczne.

1. Boki drobnosęczne muszą posiadać długość od 2 m wzwyż.
2. Muszą być wolne od pęknięć (nie uwzględnia się pęknięć całkiem drobnych).
3. Sęki okrągłe o najmniejszej średnicy do 2 cm są dopuszczalne.
4. Na każdy mb dopuszczalny jest mały pęcherz żywiczny.

Materiał środkowy.

Materiał środkowy należy wycierać z możliwie bezsęcznych i niegrubosłoistych drugich wyrzynków o średnicy w czubie co najmniej 25 cm i przynajmniej 2,40 m długości, o p. d. co najmniej 3,60 m, z następującą minimalną szerokością górnej płaszczyzny:

do 24 mm w stanie suchym . . . 8 cm
od 25 mm wzwyż w stanie suchym . 10 cm

Materiał należy sortować poszczególnymi deskami na I i II klasę.

1. Materiał środkowy I klasy winien być przeważnie drobno- i zdrowosęczny i zasadniczo wolny od sinizny.
   Rdzeń oddzielający się (łupkowy), zajmujący nie więcej niż 30% wewnętrznej szerokości deski lub bala, jest dopuszczalny, musi być jednak odpowiednio do swej rozciągłości uwzględniony przy wymiarze.
2. Materiał środkowy II klasy obejmuje te deski i bale, które pochodzą z przetarcia wyżej określonych kłód i nie odpowiadają warunkom I klasy. Materiał jakości budowlanej jest niedopuszczalny.
   Rdzeń oddzielający się (łupkowy), zajmujący nie więcej niż 30% wewnętrznej szerokości deski lub bala, jest dopuszczalny, musi być jednak odpowiednio do swej rozciągłości uwzględniony przy wymiarze.

Materiał wierzchołkowy.

Materiał wierzchołkowy należy przecierać z gonnych, niegrubosłoistych i niegrubosęcznych wyrzynków środkowych i wierzchołkowych o najmniejszej średnicy w czubie 20 cm oraz najmniejszej długości 2,40 m przy minimalnej p. d. 3,80 m i minimalnej szerokości górnej płaszczyzny:

do 24 mm w stanie suchym . . . 8 cm
od 25 mm wzwyż w stanie suchym . 10 cm

Materiał należy sortować poszczególnymi deskami na I i II klasę.

1. Deski wierzchołkowe I klasy winny być zasadniczo zdrowosęczne, wolne od większych sęków skrzydlatych oraz od sinizny. Deski z większymi, częściowo też z sękami o czarnych obwódkach lub niewypadającymi czarnymi sękami są dopuszczalne.
2. Deski wierzchołkowe II klasy obejmują te deski, które nie odpowiadają warunkom I klasy. Materiał jakości budowlanej jest niedopuszczalny.

Materiał wierzchołkowy budowlany.

Materiał wierzchołkowy budowlany należy przecierać z gonnych wyrzynków środkowych i wierzchołkowych o średnicy w czubie najmniej 20 cm oraz najmniejszej długości 2,40 m, przy najmniejszej p. d. 3,50 m i minimalnej szerokości górnej płaszczyzny:

do 24 mm w stanie suchym . . . 8 cm
od 25 mm wzwyż w stanie suchym 10 cm.

Materiał ten może mieć większe, również nadpsute sęki, jednak niedopuszczalna jest gorsza jakość budowlana. Podsinienie jest dopuszczalne.

mniej 3,50 m oraz w szerokościach od 10 cm wzwyż. Materiał może wykazywać duże, także zgniłe, jednak nie wypadłe sęki. Odpowiadająca danej porze roku sinizna jest dopuszczalna.

Deski do szalowania.

Obrzynane równolegle lub nierównolegle deski do szalowania należy dostarczać w długościach od 2 m wzwyż, z p. d. około 3,40 m oraz o najmniejszej szerokości 8 cm i p. s. około 14 cm.

1. Równolegle obrzynane deski do szalowania muszą posiadać pełne krawędzie. Oblina może sięgać tylko do połowy grubości deski.
2. Nierównolegle obrzynane deski do szalowania muszą być chwycone piłą ze wszystkich czterech stron i mieć płaszczyznę co najmniej o jednej trzeciej szerokości deski.

   Sęki każdego rodzaju, wielkości i ilości, oraz odpowiadająca danej porze roku sinizna, są dopuszczalne.
3. Krótkie deski do szalowania (króciaki) mogą być obrzynane równolegle i nierównolegle. Pozyskiwać należy je w długościach od 0,80 do 1,80 m z p. d. co najmniej 1,20 m i o najmniejszej szerokości 8 cm bez określonej p. s.

Materiał skrzynkowy.

Materiał skrzynkowy przeciera się z wyrzynków odziomkowych, środkowych i wierzchołkowych, które mogą być krzywe i wykazywać grube i nadpsute sęki. Materiał skrzynkowy musi posiadać najmniejszą długość 2 m, p. d. co najmniej 3 m i najmniejszą szerokość górnej płaszczyzny (w stanie suchym) 7 cm oraz p. s. około 14 cm. Sinizna jest dopuszczalna.

Bale schodowe.

Bale schodowe przeciera się ostrokrawężnie i równolegle z drobnosęcznych wyrzynków odziomkowych lub środkowych w szerokościach od 28 do 32 cm, mianowicie w długościach, podzielnych przez 1 do 1,25 m. Muszą one co najmniej po jednej stronie nadawać się do strugania. Na tejże stronie nie mogą występować żadne duże i zgniłe sęki ani żadne pęknięcia. Podsinienie do 10% jest dopuszczalne.

Materiał blokowy, nadający się do strugania.

Materiał blokowy, nadający się do strugania, przeciera się ostrokrawężnie i równolegle z możliwie gładkich, także zdrowosęcznych, wyrzynków odziomkowych, środkowych i wierzchołkowych, w długościach od 2 do 6 m i szerokościach od 10 do 17 cm lub 18 cm wzwyż. Poza tym winien on odpowiadać wymogom, zawartym w postanowieniach o jakości tarcicy świerkowej — jodłowej, ustalonym dla sortymentu przeznaczonego do strugania („Rohhobler“). Podsinienie do 10% jest dopuszczalne.

Materiał budowlany (deski i bale).

Materiał budowlany (deski i bale), obrzynany równolegle i pełnokrawężnie, należy dostarczać w długościach od 2,50 m wzwyż, przy p. d. co naj-

Materiał murszywy.

Materiał murszywy (deski i bale) należy przecierać z kłód, wykazujących tylko jedną umiarkowanie dużą albo więcej małych hub. Każdy blok może zawierać możliwie tylko deski i bale, które wytrzymują wbicie gwoździa i nadają się jeszcze do użytku. Trafiający się mursz miękki i miejsca nie wytrzymujące wbicia gwoździa muszą być odpowiednio do ich rozciągłości potrącone przy pomiarze. Sinizna jest dopuszczalna.

Wymieniony poniżej w p. 1 i 2 materiał murszywy musi być dostawiany w całych blokach, a wymieniony w p. 3 może być dostawiany również w pojedynczych sztukach.

1. Materiał murszywy odziomkowy (deski i bale) musi być przetarty z wyrzynków odziomkowych i posiadać najmniejszą długość 3 m oraz górną płaszczyznę co najmniej 8 cm z p. s. co najmniej 23 cm. Jakościowo musi materiał odpowiadać kłodom, przeznaczonym do pozyskania materiału odziomkowego.
2. Materiał murszywy środkowy i wierzchołkowy (deski i bale) musi być przetarty z ogólnie prostych kłód środkowych i wierzchołkowych i posiadać najmniejszą długość 2,40 m oraz górną płaszczyznę co najmniej 8 cm przy p. s. co najmniej 21 cm. Materiał musi jakościowo odpowiadać kłodom, przeznaczonym do pozyskania materiału środkowego i wierzchołkowego.
3. Materiał murszywy odziomkowy, środkowy i wierzchołkowy (deski i bale) jako sortyment mieszany musi posiadać najmniejszą długość 2,40 m i najmniejszą szerokość górnej płaszczyzny 8 cm bez określonej p. d. i p. s. Materiał musi jakościowo odpowiadać co najmniej warunkom, ustalonym dla wierzchołkowego materiału budowlanego.

Inne sortymenty.

Następujące sortymenty winny odpowiadać jakościowym wymogom i wymiarom, ustalonym poniżej dla świerka i jodły:

1. Materiał budowlany sosnowy — modrzewiowy (kantówka i belki).
2. Krzyżówka, przecięta przez rdzeń, sosnowa — modrzewiowa.
3. Łaty sosnowe — modrzewiowe.
4. Deski podłogowe sosnowe — modrzewiowe, deski profilowane i deski obrobione na zakład i listwy podłogowe.
5. Deski sosnowe — modrzewiowe, przeznaczone do obrobienia na pióro i wpust.
6. Drewno użytkowe warsztatowe sosnowe — modrzewiowe.
7. Drewno sosnowe — modrzewiowe na podkłady dla układania amunicji i kantówka do budowy podziemnych chodników (Schurzholzrahmen).

C. Cechy jakości świerka — jodły.

Materiał musi być zdrowy, o ile nie postanowiono inaczej.

1. Jako niezabarwiony uważa się materiał, który nie posiada pasm czerwonych ani niebieskich, ani też nie został zabarwiony niefachowym obchodzeniem się. Jako nieznacznie zabarwiony uważa się materiał, który do 10% górnej powierzchni, a jako średnio zabarwiony taki, który do 40% górnej powierzchni wykazuje zabarwienie. Jako murszywe (zbutwiałe) uważa się drewno, w które nie można wbić gwoździa.
2. Sęki okrągłe uważa się za małe, jeżeli ich najmniejsza średnica nie przekracza 2 cm, za średnie, jeżeli ich najmniejsza średnica nie przekracza 4 cm. Sęki okrągłe, których największa średnica wynosi więcej niż czterokrotną wielkość najmniejszej średnicy, traktuje się jako sęki skrzydlate.
3. Sęki skrzydlate uważa się za małe, jeżeli nie są szersze od 2 cm i nie dłuższe od 7 cm, za średnie, jeżeli nie są szersze od 3 cm i nie dłuższe od 10 cm. Mierzy się miejsce najdłuższe i najszersze.
4. Pęcherze żywiczne uważa się za małe, jeżeli nie są szersze od $^1/_2$ cm i nie dłuższe od 5 cm, za średnie, jeżeli nie są szersze od 1 cm i nie dłuższe od 10 cm. Mierzy się miejsce najdłuższe i najszersze. Pęcherzy żywicznych do 2 mm szerokości i 2 cm długości nie uwzględnia się. To samo odnosi się przy materiale nieobrzynanym do pęcherzy żywicznych o większej rozciągłości, jeżeli występują na szerokiej stronie deski, lub bala w obrębie płaszczyzny, ograniczonej obliną.
5. Pęknięcia uważa się za małe, jeżeli nie przebiegają skośnie, nie są dłuższe od szerokości deski i, pomijając pęknięcia końcowe, nie przechodzą na wylot; za średnie, jeżeli nie są dłuższe od 1½ szerokości deski; mogą one też przechodzić na wylot. Pęknięcia skośne, przechodzące na wylot, lub też pęknięcia, powstałe od rdzenia lub od murszu, przebiegające zgodnie z rocznymi słojami, uważa się w każdym wypadku za duże.
6. Oblinę uważa się za małą, jeżeli nie jest dłuższą od ¼ długości deski, a mierzona skośnie nie przekracza ¼ grubości deski; za średnią, jeżeli nie jest dłuższą od połowy długości deski, a mierzona skośnie nie przekracza grubości deski; za dużą, jeżeli deska została co najmniej chwycona piłą. Najmniejsza szerokość górnej płaszczyzny musi jednak równać się połowie szerokości deski lub bala.

Do materiału nieobrzynanego o jakości 0, I i II odnosi się ponadto co następuje:

Przy materiale nieobrzynanym, o szerokości ponad 25 cm mierzonej w środku, można pęknięcia i miejsca zbutwiałe potrącić przy pomiarze. Wad uwzględnionych przy pomiarze nie należy brać pod uwagę przy klasyfikacji jakościowej.

D. Klasy jakości dla świerka — jodły.

Klasa jakości 0.

Materiał

1. nie może być zabarwiony,
2. musi zawierać przynajmniej 60% ilości sztuk jednostronnie bezsęcznych desek; 40% ilości sztuk może posiadać na każdym mb mały sęk okrągły bez względu na położenie,
3. musi być wolny od sęków skrzydlatych.

Materiał może mieć

4. w miejsce małego sęka okrągłego mały pęcherz żywiczny,
5. przy 10% ilości sztuk pojedynczo występujące małe pęknięcia,
6. przy materiale obrzynanym do 15% ilości sztuk małą oblinę.

Klasa jakości I.

Materiał

1. nie może być zabarwiony. Jeżeli odpowiada on warunkom wymienionym pod p. 2 do 6 klasy jakości 0, może być zabarwiony. Kupujący jest jednak uprawniony do wyłączenia takich desek z dostawy;
2. może mieć na każdym mb cztery dobrze wrośnięte małe sęki okrągłe i jeden mały sęk wypadający, bez względu na ich położenie,
3. nie może posiadać sęków skrzydlatych,
4. może mieć, zamiast wymienionych w p. 2 sęków okrągłych, małe pęcherze żywiczne;
5. może mieć przy 10% ilości sztuk pojedynczo występujące małe pęknięcia (pęknięć na końcach, nie dłuższych niż szerokość deski, nie uwzględnia się),
6. przy materiale obrzynanym do 15% ilości sztuk może mieć małą oblinę.

Klasa jakości II.

Materiał może

1. być do 15% ilości sztuk nieznacznie zabarwiony,
2. posiadać dobrze wrośnięte średnie sęki okrągłe i bez względu na położenie po dwa małe sęki wypadające na każdy mb,

3. posiadać małe dobrze wrośnięte sęki skrzydlate, nie leżące bezpośrednio naprzeciw siebie,
4. posiadać bez względu na położenie 2 małe pęcherze żywiczne na każdy mb;
5. mieć przy 10% ilości sztuk pojedynczo występujące małe pęknięcia (pęknięć końcowych, nie dłuższych niż szerokość deski, nie uwzględnia się),
6. posiadać przy materiale obrzynanym do 15% ilości sztuk małą oblinę.

Żadna deska nie może wykazywać łącznie więcej niż trzy rodzaje wad, wyszczególnionych w p. 2 do 5.

Klasa jakości III.

Materiał może mieć
1. nieznaczne zabarwienie,
2. małe luźne i średnie, dobrze wrośnięte sęki,
3. średnie sęki skrzydlate,
4. średnie pęcherze żywiczne,
5. średnie pęknięcia,
6. średnią oblinę.

Żadna deska nie może wykazywać łącznie więcej niż trzy rodzaje wad, wyszczególnionych w p. 2 do 6.

Klasa jakości IV.

Materiał może mieć
1. średnie zabarwienie,
2. duże, dobrze wrośnięte i średnie, wypadające sęki okrągłe,
3. duże, dobrze wrośnięte sęki skrzydlate,
4. średnie pęcherze żywiczne,
5. średnie pęknięcia,
6. średnią oblinę.

Żadna deska nie może wykazywać łącznie więcej niż trzy rodzaje wad, wyszczególnionych w p. 2 do 5.

Deski, nie odpowiadające wymaganiom powyższych postanowień jakościowych, należy traktować jak sosnowe deski do szalowania.

E. Klasy jakości dla świerka — jodły — sosny — modrzewia.

Dla poniższych klas jakości i sortymentów obowiązują cechy jakości ustalone w rozdziale C dla świerka — jodły.

Materiał przeznaczony do strugania.

Materiał
1. może być tylko równolegle obrzynany,
2. nie może być węższy niż 10 cm,
3. nie może być gorszy niż deski świerkowe i jodłowe II klasy jakości,
4. nie może posiadać sęków wypadających,
5. może być przy sośnie do 15% podsiniały.

Łaty.

Klasa jakości I.

Materiał
1. może mieć przy świerku — jodle nieznaczne zabarwienie, przy sośnie podsinienie,
2. może mieć małe sęki okrągłe,
3. może mieć sęki skrzydlate, o ile nie osłabiają wytrzymałości na złamanie,
4. może mieć małe pęcherze żywiczne,
5. nie może mieć pęknięć na wylot,
6. może mieć małą oblinę.

Klasa jakości II.

Materiał może:
1. być przy świerku — jodle zabarwiony, przy sośnie siny,
2. mieć sęki okrągłe,
3. mieć sęki skrzydlate,
4. mieć duże pęcherze żywiczne,
5. mieć pęknięcia.

Każda strona musi być na całej długości chwycona piłą.

Krzyżówka przecięta przez rdzeń.

Klasa jakości 0.

Materiał
1. nie może być z żadnej strony zabarwiony,
2. może mieć ze wszystkich stron małe, dobrze wrośnięte sęki okrągłe,
3. może posiadać małe sęki skrzydlate,
4. może mieć małe pęcherze żywiczne,
5. nie może mieć pęknięć,
6. nie może mieć obliny.

Materiał nie może być skręcony ani spaczony.

Klasa jakości I.

Materiał może mieć ze wszystkich stron:
1. przy świerku — jodle nieznaczne zabarwienie, przy sośnie podsinienie,
2. średnie sęki okrągłe,
3. sęki skrzydlate, nie osłabiające wytrzymałości na złamanie,
4. małe pęcherze żywiczne,
5. małe pęknięcia,
6. małą oblinę.

Czerwliwość i skręt są niedopuszczalne.

Klasa jakości II.

Materiał może mieć ze wszystkich stron:
1. przy świerku — jodle zabarwienie, przy sośnie siniznę,
2. duże sęki okrągłe,
3. sęki skrzydlate,
4. duże pęcherze żywiczne,
5. pęknięcia,
6. oblinę, nie sięgającą ponad dwie trzecie wymiaru przekroju poprzecznego.

Skręt i przy ilości sztuk do 20% nieznaczna czerwliwość (także ślady żerowania chrząszczy) są dopuszczalne.

Różne kantówki (Rahmen).

(Więcej niż 4 sztuki z jednego wyrzynka drewna okrągłego).

Klasa jakości I.

jak krzyżówka przecięta przez rdzeń I klasy jakości.

Klasa jakości II

jak krzyżówka przecięta przez rdzeń II klasy jakości.

Deski podłogowe, deski obrobione na zakład i profilowane i listwy podłogowe.

Klasa jakości I.

1. Materiał nie może być zabarwiony, do 10% ilości sztuk może mieć przy świerku — jodle nieznaczne zabarwienie, przy sośnie podsinienie.

Materiał może mieć:

2. tylko dobrze wrośnięte sęki okrągłe do 2½ cm najmniejszej średnicy,
3. małe, dobrze wrośnięte sęki skrzydlate,
4. dwa małe pęcherze żywiczne na każdy mb bez względu na położenie,
5. małe pęknięcia,
6. małą oblinę tylko na stronie niestruganej.

Materiał nie może posiadać miejsc wydrążonych i zaprawionych oraz źle struganych.

Jako źle strugany uważa się także materiał z widocznym po obróbce rdzeniem, o ile rdzeń jest dłuższy niż szerokość deski. Materiał musi być strugany gładko, pióra i wpusty muszą sobie odpowiadać. W ogólności winna być strugana lewa strona (zewnętrzna strona deski).

Klasa jakości II.

Materiał może mieć:

1. przy świerku — jodle nieznaczne zabarwienie, przy sośnie podsinienie,
2. małe czarne i średnie, dobrze wrośnięte sęki okrągłe,
3. sęki skrzydlate,
4. małe pęcherze żywiczne,
5. małe pęknięcia,
6. małą oblinę tylko na stronie niestruganej,
7. małe wady strugania i widoczny rdzeń oraz wydrążone i zaprawione miejsca.

Materiał musi być gładko strugany a pióra i wpusty muszą sobie odpowiadać. W ogólności winna być strugana lewa strona (zewnętrzna strona deski).

Klasa jakości III.

Materiał może mieć:

1. przy świerku — jodle średnie zabarwienie, przy sośnie podsinienie,
2. niewybite sęki okrągłe,
3. niewybite sęki skrzydlate,
4. średnie pęcherze żywiczne,
5. duże pęknięcia,
6. małą oblinę na niestruganej stronie,
7. wady, powstałe przy struganiu.

Materiał zdatny do obrobienia na pióro i wpust.

Materiał może mieć:

1. przy świerku — jodle zabarwienie, przy sośnie siniznę,
2. duże sęki okrągłe, także luźne lub wybite,
3. duże sęki skrzydlate, także luźne lub wybite,
4. duże pęcherze żywiczne,
5. duże pęknięcia,
6. średnią oblinę.

Materiał budowlany (kantówka i belki).

Materiał budowlany może być przy świerku — jodle zabarwiony, przy sośnie siny, i może wykazywać pęknięcia rdzeniowe i powstałe wskutek zsychania się. Zewnętrznie musi być zdrowy i bez wad. Za wady uważa się w szczególności: zgniliznę składową, każdy inny rodzaj zgnilizny, mocną czerwliwość oraz znaczny mursz, przebiegający zgodnie z rocznymi słojami.

1. Klasa przetarcia A może wykazywać na dwóch dowolnych krawędziach oblinę na całej długości. Oblina ta, mierzona skośnie, nie może jednak wynosić więcej niż jedną ósmą największego wymiaru przekroju poprzecznego (wysokości).

2. Klasa przetarcia B może wykazywać oblinę na każdej z czterech krawędzi. Może ona rozciągać się na całej długości, ale mierzona skośnie, nie może przekraczać jednej trzeciej największego wymiaru przekroju poprzecznego (wysokości).

3. Klasa przetarcia C musi być ze wszystkich czterech stron chwycona piłą na całej długości.

Drewno użytkowe dla warsztatów.

Klasa jakości A.

Materiał może mieć:

1. nieznaczne zabarwienie,
2. sęki okrągłe na krawędziach, przy grubościach poniżej 40 mm tylko małe, dobrze wrośnięte, przy grubościach od 40 mm i wzwyż także średnie, dobrze wrośnięte, a poza tym duże, dobrze wrośnięte i małe luźne,
3. średnie sęki skrzydlate,
4. średnie pęcherze żywiczne,
5. średnie pęknięcia przy najwyżej 10% ilości sztuk.

Materiał musi być:

6. przetarty ostrokrawężnie. Do 10% ilości sztuk może posiadać małą oblinę.
7. Materiał nie może być źle przetarty.

Klasa jakości B.

Materiał może mieć:

1. średnie zabarwienie,
2. duże, dobrze wrośnięte i średnie, wypadające sęki okrągłe,
3. duże, dobrze wrośnięte sęki skrzydlate,
4. pęcherze żywiczne,
5. średnie pęknięcia,
6. średnią oblinę.
7. Materiał nie może być źle przetarty.

Przy sośnie klasy jakości A i B dopuszczalne jest podsinienie, odpowiadające danej porze roku.

Drewno na podkłady dla układania amunicji i kantówka do budowy podziemnych chodników.

Bale i deski, 3000×300×80 mm, 3000×300×30 mm, muszą na obu stronach odpowiadać następującym minimalnym wymogom:

Muszą być zdrowe, mogą być przy świerku — jodle średnio zabarwione, (jako średnio zabarwiony uważa się materiał, który do 40% górnej powierzchni wykazuje zabarwienie. Drewno, do którego nie można wbić gwoździa, uważa się za zgniłe), — przy sośnie sine, i posiadać duże, dobrze wrośnięte oraz małe wypadające sęki okrągłe (sęki okrągłe uważa się za małe, jeżeli ich najmniejsza średnica nie przekracza 2 cm), duże, dobrze wrośnięte sęki skrzydlate, nie osłabiające wytrzymałości na złamanie, średnie pęcherze żywiczne, (pęcherze żywiczne uważa się za średnie, jeżeli nie są szersze ponad 1 cm i nie dłuższe ponad 10 cm), proste pęknięcia, nie sięgające głębiej w drewno niż 1 cm i występujące tylko na jednej stronie, oraz średnią oblinę (oblinę uważa się za średnią, o ile nie jest dłuższą od połowy długości deski, a mierzona skośnie nie przekracza grubości deski).

Listwy do układania amunicji (Rippstücke) 900 wzwyż długie ×160×160 mm i 900 wzwyż długie ×160×80 mm, muszą być zewnętrznie zdrowe, bez wad, mogą być przy świerku — jodle zabarwione, przy sośnie — sine i mogą wykazywać pęknięcia rdzeniowe i powstałe wskutek zsychania się oraz oblinę na dwóch dowolnych krawędziach na całej długości; oblina mierzona skośnie nie może jednak przekraczać 2 cm (1/8 największego wymiaru przekroju poprzecznego).

Jako wady uważa się w szczególności zgniliznę składową, wszelkie inne rodzaje zgnilizny, mocną czerwliwość oraz silny mursz, przebiegający zgodnie z rocznymi słojami.

Kantówka do budowy podziemnych chodników (Schurzholzrahmen). Kantówka do budowy podziemnych chodników musi odpowiadać minimalnym wymogom, obowiązującym dla bali.

Bale i listwy do układania amunicji muszą być obcięte prostokątnie na dokładną miarę, muszą być na obu czołach nasycone farbą klejową i na jednym czole zaopatrzone wypalaną pieczęcią (znak firmy i rok dostawy). Części kantówki do budowy podziemnych chodników muszą być w ten sposób przetarte i fryzowane, by odpowiadały sobie. Do każdej kantówki należy jeden klin z twardego drewna.

Anlage 3

gemäss § 2 Abs. 1 der Anordnung über die Preisbildung für Nadelschnittholz im Generalgouvernement vom 28. Februar 1941 (VBlGG. S. 132).

Grundpreise für Nadelschnittholz für Mengen über 20 cbm.

Lfd. Nr.	Sortimente	Preisgebiete I	II	III
	A. Kiefer—Lärche	Zloty je cbm		
1	Stammbretter I. Kl. blank (10% Anbläue zulässig) 20 mm aufw.	177,—	170,—	163,—
2	„ II. Kl. „ (10% „ „) 20 mm „	144,—	138,—	133,—
3	„ III. Kl. „ (10% „ „) 20 mm „	96,—	92,—	88,—
4	Stammponys I. Kl. „ (10% „ „) 20 mm „	160,—	153,—	147,—
5	„ II. Kl. „ (10% „ „) 20 mm „	130,—	125,—	120,—
6	„ III. Kl. „ (10% „ „) 20 mm „	86,—	82,—	79,—
7	Stammbretter und Ponys blank unter 20 mm dick kosten 6,— Zl. mehr als Nr. 1—6.			
8	Stammbretter und Ponys angeblaut kosten 15% weniger als Nr. 1—7			
9	Stammbretter und Ponys blau kosten 25% weniger als Nr. 1—7			
10	Astreine Füllungsseiten blank (10% Anbläue zulässig)	177,—	170,—	163,—
11	„ schmale Seiten „ (10% „ „)	142,—	136,—	131,—
12	„ „ „ „ (10% „ „) 2 m aufw. lang bei Unterschreitung der vorgeschriebenen DL. und DB.	128,—	123,—	118,—
13	Astreine Kürzungen blank (10% Anbläue zulässig)	94,—	90,—	86,—
14	Astreine Kürzungen 0,40—0,70 m lang blank (10% Anbläue zulässig)	56,—	53,—	51,—
15	Astreine Seiten angeblaut kosten 20% weniger als Nr. 10—14			
16	„ „ blau kosten 30% weniger als Nr. 10—12 Astreine Kürzungen blau der Nr. 13—14 können wie angeblaute berechnet werden			
17	Kleinästige Seiten blank (10% Anbläue zulässig)	101,—	97,—	93,—
18	Kleinästige Seiten angeblaut	76,—	73,—	70,—
19	Mittelware I. Kl. blank (10% Anbläue zulässig)	121,—	116,—	111,—
20	„ II. Kl. „ (20% „ „)	93,—	89,—	85,—
21	Zopfbretter I. Kl. blank (20% „ „)	85,—	81,—	78,—
22	„ II. Kl. „ (20% „ „)	70,—	67,—	64,—
23	Mittel- und Zopfbretter angeblaut kosten 15% weniger als Nr. 19—22			
24	Bauholzzopfbretter	67,—	64,—	61,—
25	Kistenbretter unbesäumt	60,—	57,—	55,—
26	Stammschwamm aus vollem Block, mindestens 23 cm DB.	81,—	77,—	74,—
27	Stammschwamm aus vollem Block, mindestens 28 cm DB.	88,—	84,—	81,—
28	Mittel- und Zopfschwamm aus vollem Block 21 cm DB.	70,—	67,—	64,—
29	Mittel- und Zopfschwamm aus vollem Block 26 cm DB.	76,—	73,—	70,—
30	Stamm-, Mittel- und Zopfschwammbretter (Einzelware) o. DB.	53,—	50,—	48,—
31	Treppenstufenbohlen par. bes. 28—32 cm breit	137,—	131.—	126,—
32	Bauware par. bes. 8—17 cm breit, 20 mm aufw. dick	80,—	77,—	74,—
33	Bauware par. bes. 18 cm aufw. breit, 20 mm aufw. dick	83,—	79,—	76,—
34	Dicken von 16—19 mm 4.— Zl. je cbm Zuschlag auf die Nr. 32 und 33			
35	Konisch bes. in Breiten bis 17 cm kosten 10% weniger als Nr. 32 und 34			
36	Konisch bes. in Breiten von 18 cm aufw. kosten 5% weniger als Nr. 33 und 34			
		Zloty je Stück		
37	Kiefer—Lärchen-Normalschwellen I. Kl. 2,60 m lang (16/26, 15,5/27 und 16,5/25)	10,—	9,50	9,—
38	Weichenschwellen I. Kl. Abmessungen wie Nr. 37			
	2,20—3,30 m lang	4,60	4,30	4,10
	3,31—4,70 m lang	5,—	4,70	4,50
	4,71—6,— m lang	5,20	4,90	4,70
	6,01 m aufw.	5,80	5,50	5,20
39	Kiefer — Lärchen — Normal- und Weichenschwellen II. Kl. kosten 10% weniger als Nr. 37 und 38.			
	B. Kiefer — Lärche — Fichte — Tanne	Zloty je cbm		
40	Blockware par. bes., hobelfähig und Rohhobler 16 mm aufw. dick, 10—17 cm breit	97,—	93,—	89,—
41	Blockware par. bes., hobelfähig und Rohhobler 16 mm aufw. dick, 18 cm aufw. breit	103,—	99,—	95,—

Lfd. Nr.	Sortimente	Preisgebiete I	II	III
		Zloty je cbm		
42	Schalbretter par. bes. 2 m aufw. lang (Flächenmaß)	63,—	60,—	58,—
43	Schalbretter par. und konisch bes. 2 m aufw. lang (Flächenmaß) . .	57,—	54,—	52,—
44	Schalbretter par. und konisch bes. unter 2 m lang (Flächenmaß) . .	44,—	42,—	40,—
45	Latten 18×40 mm und aufw. 2,5 m aufw. lang, Güteklasse I . . .	92,—	88,—	85,—
46	Latten 18×40 mm und aufw. 2,5 m aufw. lang, Güteklasse II . . .	70,—	67,—	64,—
47	Kürzungslatten unter 2,5 m lang 20% weniger als Nr. 45—46			
48	Kreuzholz kerngetrennt 4×4 bis 10×10 cm Güteklasse 0 . . .	116,—	111,—	106,—
49	Kreuzholz kerngetrennt 4×4 bis 10×10 cm Güteklasse I . . .	96,—	92,—	88,—
50	Kreuzholz kerngetrennt 4×4 bis 10×10 cm Güteklasse II . . .	76,—	73,—	70,—
51	Kreuzholz kerngetrennt über 10 cm dick kostet je cbm und je cm Dicke 4,— Zl. mehr als Nr. 48—50 (zur Anrechnung kommt nur eine, und zwar die größere Dicke)			
52	Fußleisten 2 m aufw. lang Güteklasse I	180,—	174,—	168,—
53	„ 2 m „ „ „ II	130,—	125,—	120,—
54	Hobeldielen 2 m aufw. lang, alle Dicken, Güteklasse I	120,—	115,—	110,—
55	„ 2 m „ „ „ „ „ II	100,—	96,—	92,—
56	„ 2 m „ „ „ „ „ III	92,—	88,—	85,—
57	Zu Nr. 54—56 kommt ein Bearbeitungszuschlag von 0,40 Zl. je qm einseitige Hoblung, 0,60 Zl. je qm zweiseitige Hoblung (gemessen wird mit Feder)			
58	Rauhspund par. bes. 2 m aufw. lang, 20 mm aufw. dick	83,—	79,—	76,—
59	Dicken von 16—19 mm 4,— Zl. je cbm Zuschlag auf Nr. 58			
60	Kon. bes. 5% Abschlag gegenüber Nr. 58 und 59			
61	Zu Nr. 58—60 kommt ein Bearbeitungszuschlag von 0,25 Zl. je qm			
62	Stab-, Fase- und Stülpbretterberechnung erfolgt wie Hobeldielen nach Nr. 54—56. Dazu kommt ein Bearbeitungszuschlag von 0,50 Zl. je qm			
63	Bauholz (Listen- und Vorratsholz) vierseitig gesägt: Kantholz, Balken und Halbholz bis 6 m lang, bis 19 cm dick			
	Schnittklasse A	88,—	84,—	81,—
64	Schnittklasse B	80,—	77,—	74,—
65	Schnittklasse C	76,—	73,—	70,—
66	Zu Nr. 63—65 cbm-Zuschlag für Dicken von 20 cm aufw. 2,— Zl, je cm (zur Berechnung kommt nur eine, und zwar die größte Dicke) cbm-Zuschlag für Längen über 6 m 3,— Zl. je angefangenes lfd. Meter			
67	Bebeiltes Holz par. beschlagen 10% weniger als Nr. 63—66			
68	Bebeiltes Holz kon. beschlagen 30% weniger als Nr. 63—66 (konisches Holz wird am stärkeren Ende vermessen)			
		Zloty je lfd. Meter		
69	Grubenschwarten—Brettschwarten (beiderseitig von der Säge gestreift) bis 1,32 m lang, 18/21 mm dick	0,07	0,07	0,07
70	wie vor, jedoch 22/24 mm dick	0,10	0,10	0,10
71	„ „ „ über 1,32 m lang, 18/21 mm dick	0,09	0,09	0,09
72	„ „ „ 22/24 mm dick	0,12	0,12	0,12
73	Rundschwarten bis 1,32 m lang, 18/21 mm dick	0,04	0,04	0,04
74	wie vor, jedoch 22/24 mm dick	0,07	0,07	0,07
75	„ „ „ über 1,32 m lang, 18/21 mm dick	0,06	0,06	0,06
76	„ „ „ 22/24 mm dick	0,09	0,09	0,09
		Zloty je cbm		
77	Werkstättennutzholz — par. bes. Güteklasse A bis 34 mm dick, bis 17 cm breit	86,—	82,—	79,—
78	bis 34 mm dick, über 17 bis 28 cm breit	90,—	86,—	83,—
79	bis 34 mm dick, über 28 cm breit	94,—	90,—	87,—
80	35 mm aufw. dick, bis 17 cm breit	90,—	86,—	83,—
81	35 mm aufw. dick, über 17 bis 28 cm breit	94,—	90,—	87,—
82	35 mm aufw. dick, über 28 cm breit	97,—	93,—	89,—
83	Werkstättennutzholz der Güteklasse B 15% weniger als Nr. 77—82 .			
84	Munitionslagerhölzer und Schurzholzrahmen, Fichten—Tannen par. bes. 3000×300×80 mm und 3000×300×30 mm	104,—	100,—	96,—
85	Kiefern — Lärchen wie vor	119,—	114,—	110,—
86	Rippstücke Fichte — Tanne, Kiefer — Lärche	89,—	86,—	83,—
87	Schurzholzrahmen Fichte — Tanne bis 1200×1800 mm lang . . .	129,—	124,—	119,—
88	Schurzholzrahmen Kiefer — Lärche bis 1200×1800 mm lang . . .	144,—	138,—	132,—
89	Zu Nr. 87 und 88: Zu den Preisen für Schurzholzrahmen dürfen für lichte Weiten von 800×1200 mm bis zu 4,— Zl. je cbm lichte Weite von 650×1050 mm bis zu 7,— Zl. je cbm zugeschlagen werden.			

Lfd. Nr.	Sortimente	Preisgebiete I	II	III
	C. Fichte — Tanne	Zloty je cbm		
90	Par. bes. 20 mm aufw. dick, Güteklasse 0, 3 m aufw. lang, 8—17 cm breit	130,—	125,—	120,—
91	Wie vor, jedoch 18 cm aufw. breit	136,—	130,—	125,—
92	Par. bes. 20 mm aufw. dick, Güteklasse I, 3 m aufw. lang, 8—17 cm breit	117,—	112,—	107,—
93	Wie vor, jedoch 18 cm aufw. breit	123,—	118,—	113,—
94	Par. bes. 20 mm aufw. dick, Güteklasse II, 3 m aufw. lang, 8—17 cm breit	98,—	94,—	90,—
95	Wie vor, jedoch 18 cm aufw. breit	104,—	100,—	96,—
96	Par. bes. 20 mm aufw. dick, Güteklasse III, 2,50 m aufw. lg., 8—17 cm breit	80,—	77,—	74,—
97	Wie vor, jedoch 18 cm aufw. breit	83,—	79,—	76,—
98	Par. bes. 20 mm aufw. dick, Güteklasse IV, 2,50 m aufw. lg., 8—17 cm breit	70,—	67,—	64,—
99	Wie vor, jedoch 18 cm aufw. breit	73,—	70,—	67,—
100	Dicken von 16—19 mm 4.— Zl. je cbm Zuschlag auf die Nr. 90 bis 99			
101	Dicken unter 16 mm sind wie Spaltware zu berechnen			
102	Kon. bes. Bretter und Bohlen 5% Abschlag gegenüber der par. bes. Ware für die jeweilige Güteklasse			
103	Unbes. Bretter und Bohlen 10% Abschlag gegenüber der par. bes. Ware für die jeweilige Güteklasse			
104	Geringere Güten sind wie Schalbretter der Nr. 42 bis 44 zu berechnen.			

D. Sonderbestimmungen

105 Spaltware ist wie folgt zu berechnen:
Bretter unter 16 mm dick, auch wenn sie im Originalschnitt erzeugt sind, gelten bei folgenden Sortimenten: Kiefern — Stamm-, Mittel- und Zopfware, hobelfähige Blockbretter und Bauware, ferner bei Fichte — Tanne die Güteklassen 0—IV als Spaltware.
Für die Preisberechnung der Spaltware gilt folgendes: Auszugehen ist von dem Preis des Schnittholzsortiments, aus dem die Spaltware hergestellt wird. Für das Spalten ist ein Spaltlohn von 0,15 Zloty je Schnittquadratmeter in Ansatz zu bringen.
Die Berechnung im einzelnen hat nach der nachstehenden Regel zu erfolgen:
Preis des Originalbrettes je qm plus 0,15 Zloty Zuschlag je Schnittquadratmeter dividiert durch die Summe der Dicke der Spaltbretter gleich Preis der Spaltbretter je cbm.
Der Berechnung der Dicken (Effektivdicken) der Spaltbretter sind ohne Rücksicht auf die tatsächlichen Dicken der verwendeten Originalbretter folgende Originaldicken zugrunde zu legen.

Effektivdicken der Spaltbretter in mm	Der Berechnung zugrunde zu legende Originaldicken in mm	Für Spaltlohn in Ansatz zu bringende Spaltschnitte	Effektivdicken der Spaltbretter in mm	Der Berechnung zugrunde zu legende Originaldicken in mm	Für Spaltlohn in Ansatz zu bringende Spaltschnitte
15	32	1	8	18	1
14	30	1	7	26	2
13	28	1	6½	24	2
12	26	1	6	22	2
11	24	1	5	26	3
10	22	1	4	22	3
9	20	1	3	24	4

Andere als die angegebenen Effektivdicken dürfen nicht berechnet werden.

106 Dimensionsware par. bes., ausgenommen Werkstättennutzholz, erhält bei besonders bestellten Längen oder Breiten sowie bei besonders bestellten Längen und Breiten einen Zuschlag bis zu 5%.

107 Lärchenschnittholzzuschlag in Höhe von 15% darf berechnet werden für die Nr. 1, 2, 4, 5, 10 bis 13, 17, 19 und 20, sofern der Käufer ausdrücklich Lärche bestellt.

Załącznik 3

według § 2 ust. 1 zarządzenia o kształtowaniu cen za tarcicę iglastą w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 28 lutego 1941 r. (Dz. Rozp. GG. str. 132).

Ceny zasadnicze tarcicy iglastej dla ilości ponad 20 m^3.

Nr. bież.	Sortymenty	Dzielnica cen I	II	III
	A. Sosna — modrzew.	Złotych za m^3		
1	Deski odziomkowe I. kl. niezabarwione (10% podsinienia dopuszczalne) 20 mm wzwyż	177,—	170,—	163,—
2	„ „ II. kl. niezabarwione (10% podsininia dopuszczalne) 20 mm wzwyż	144,—	138,—	133,—
3	„ „ III. kl. niezabarwione (10% podsininia dopuszczalne) 20 mm wzwyż	96,—	92,—	88,—
4	Króciaki odziomkowe (Ponys) I. kl. niezabarwione (10% podsinienia dopuszczalne) 20 mm wzwyż	160,—	153,—	147,—
5	„ „ „ II. kl. niezabarwione (10% podsinienia dopuszczalne) 20 mm wzwyż	130,—	125,—	120,—
6	„ „ „ III. kl. niezabarwione (10% podsinienia dopuszczalne) 20 mm wzwyż	86,—	82,—	79,—
7	Deski odziomkowe i króciaki (Ponys) niezabarwione poniżej 20 mm grubości kosztują 6.— Zł. więcej niż Nr. 1—6			
8	Deski odziomkowe i króciaki (Ponys) podsiniałe kosztują 15% mniej niż Nr. 1—7			
9	Deski odziomkowe i króciaki (Ponys) sine kosztują 25% mniej niż Nr. 1—7			
10	Boki wnękowe bezsęczne niezabarwione (10% podsinienia dopuszczalne)	177,—	170,—	163,—
11	Boki wąskie bezsęczne niezabarwione (10% podsinienia dopuszczalne)	142,—	136,—	131,—
12	Boki wąskie bezsęczne niezabarwione (10% podsinienia dopuszczalne) 2 m wzwyż długie przy przekroczeniu w dół przepisanej p. d. i p. s. .	128,—	123,—	118,—
13	Króciaki bezsęczne niezabarwione (10% podsinienia dopuszczalne) .	94,—	90,—	86,—
14	Króciaki bezsęczne 0,40—0,70 m dług. niezabarwione (10% podsinienia dopuszczalne)	56,—	53,—	51,—
15	Boki bezsęczne podsiniałe kosztują 20% mniej niż Nr. 10—14			
16	Boki bezsęczne sine kosztują 30% mniej niż Nr. 10—12 Króciaki bezsęczne sine Nr. 13—14 mogą być obliczane jak podsiniałe			
17	Boki drobnosęczne niezabarwione (10% podsinienia dopuszczalne) .	101,—	97,—	93,—
18	Boki drobnosęczne podsiniałe	76,—	73,—	70,—
19	Materiał środkowy I kl. niezabarwiony (10% podsinienia dopuszczalne)	121,—	116,—	111,—
20	Materiał środkowy II kl. niezabarwiony (20% podsinienia dopuszczalne)	93,—	89,—	85,—
21	Deski wierzchołkowe I kl. niezabarwione (20% podsinienia dopuszczalne)	85,—	81,—	78,—
22	Deski wierzchołkowe II kl. niezabarwione (20% podsinienia dopuszczalne)	70,—	67,—	64,—
23	Deski środkowe i wierzchołkowe podsiniałe kosztują 15% mniej niż Nr. 19—22			
24	Deski budowlane wierzchołkowe	67,—	64,—	61,—
25	Deski skrzynkowe nieobrzynane	60,—	57,—	55,—
26	Materiał murszywy odziomkowy z całego bloku, co najmniej 23 cm p. s.	81,—	77,—	74,—
27	Materiał murszywy odziomkowy z całego bloku, co najmniej 28 cm p. s.	88,—	84,—	81,—
28	Materiał murszywy środkowy i wierzchołkowy z całego bloku, 21 cm p. s.	70,—	67,—	64,—
29	Materiał murszywy środkowy i wierzchołkowy z całego bloku, 26 cm p. s.	76,—	73,—	70,—
30	Deski murszywe odziomkowe, środkowe i wierzchołkowe (pojedynczo) bez p. s.	53,—	50,—	48,—
31	Bale schodowe obrzynane równolegle 28—32 cm szerokie	137,—	131,—	126,—
32	Materiał budowlany obrzyn. równol. szerokości 8—17 cm, grubości 20 mm wzwyż	80,—	77,—	74,—
33	Materiał budowlany obrzyn. równol. szerokości 18 cm wzwyż, grubości 20 mm wzwyż	83,—	79,—	76,—
34	Dla grubości od 16—19 mm dopłata 4.— zł. za każdy m^3 do Nr. 32 i 33			
35	Nierównolegle obrzynany w szerokościach do 17 cm kosztuje 10% mniej niż Nr. 32 i 34			
36	Nierównolegle obrzynany w szerokościach od 18 cm wzwyż kosztuje 5% mniej niż Nr. 33 i 34			

Nr. bież.	Sortymenty	Dzielnica cen I	II	III
		Złotych za sztukę		
37	Podkłady normalnotorowe I kl. 2,60 m długie sosna — modrzew (16/26, 15,5/27 i 16,5/25)	10,—	9,50	9,—
38	Podrozjezdnice I kl. wymiary jak Nr. 37			
	2,20—3,30 m długie	4,60	4,30	4,10
	3,31—4,70 m „	5,—	4,70	4,50
	4,71—6,— m „	5,20	4,90	4,70
	6,01 m wzwyż „	5,80	5,50	5,20
39	Podkłady normalnotorowe i podrozjezdnice — sosna — modrzew II kl. kosztują 10% mniej niż Nr. 37 i 38.			
	B. Sosna — modrzew — świerk — jodła.			
		Złotych za m³		
40	Materiał blokowy równolegle obrzynany, nadający się i przeznaczony do strugania, grubości 16 mm wzwyż, szerokości 10—17 cm . . .	97,—	93,—	89,—
41	Materiał blokowy równolegle obrzynany, nadający się i przeznaczony do strugania, grubości 16 mm wzwyż, szerokości 18 cm wzwyż . .	103,—	99,—	95,—
42	Deski do szalowania równolegle obrzynane 2 m wzwyż długie (miara powierzchniowa)	63,—	60,—	58,—
43	Deski do szalowania równolegle i nierównolegle obrzynane 2 m wzwyż długie (miara powierzchniowa)	57,—	54,—	52,—
44	Deski do szalowania równolegle i nierównolegle obrzynane poniżej 2 m dług. (miara powierzchniowa)	44,—	42,—	40,—
45	Łaty 18×40 mm i wyżej, 2,5 m wzwyż dług. kl. jakości I . . .	92,—	88,—	85,—
46	Łaty 18×40 mm i wyżej, 2,5 m wzwyż dług. kl. jakości II . . .	70,—	67,—	64,—
47	Łaty krótkie poniżej 2,5 m dług. kosztują 20% mniej niż Nr. 45—46			
48	Krzyżówka przecięta przez rdzeń 4×4 do 10×10 cm, kl. jakości 0 . .	116,—	111,—	106,—
49	Krzyżówka przecięta przez rdzeń 4×4 do 10×10 cm, kl. jakości I . .	96,—	92,—	88,—
50	Krzyżówka przecięta przez rdzeń 4×4 do 10×10 cm, kl. jakości II . .	76,—	73,—	70,—
51	Krzyżówka przecięta przez rdzeń ponad 10 cm grubości — kosztuje za każdy m³ i za każdy cm grub. 4.— zł. więcej niż Nr. 48—50 (zalicza się tylko jedną, a mianowicie większą grubość)			
52	Listwy podłogowe 2 m wzwyż długie klasa jakości I	180,—	174,—	168,—
53	Listwy podłogowe 2 m wzwyż długie klasa jakości II	130,—	125,—	120,—
54	Deski podłogowe 2 m wzwyż długie, wszystkie grubości klasa jakości I	120,—	115,—	110,—
55	Deski podłogowe 2 m wzwyż długie, wszystkie grubości klasa jakości II	100,—	96,—	92,—
56	Deski podłogowe 2 m wzwyż długie, wszystkie grubości klasa jakości III	92,—	88,—	85,—
57	Do Nr. 54—56 dochodzi dopłata za obróbkę 0,40 zł. od m² jednostronnego strugania, 0,60 zł. od m² dwustronnego strugania (mierzone z piórem)			
58	Materiał obrobiony na pióro i wpust, równolegle obrzynany, 2 m wzwyż długości, 20 mm wzwyż grubości	83,—	79,—	76,—
59	Do Nr. 58 dochodzi dopłata 4.— zł. od każdego m³ dla grubości od 16—19 mm			
60	Materiał nierównolegle obrzynany 5% mniej niż Nr. 58 i 59			
61	Do Nr. 58—60 dochodzi dopłata za obróbkę w wysokości 0,25 zł. za m²			
62	Obliczenie desek obrobionych na zakład i profilowanych uskutecznia się jak deski podłogowe według Nr. 54—56 z dopłatą za obróbkę w wysokości 0,50 zł. za każdy m²			
63	Materiał budowlany (na zamówienie według listy i na zapas) czterostronnie przetarty: kantówka, belki i połówki do 6 m długie, do 19 cm grube			
	klasa przetarcia A	88,—	84,—	81,—
64	klasa przetarcia B	80,—	77,—	74,—
65	klasa przetarcia C	76,—	73,—	70,—
66	Do Nr. 63—65 dochodzi dopłata od m³ dla grubości od 20 cm wzwyż 2,— zł. za każdy cm (zalicza się tylko jedną, a mianowicie większą grubość) Dopłata od m³ przy długościach ponad 6 m 3,— zł. za każdy rozpoczęty mb			
67	Drewno ciosane obrobione równolegle 10% mniej niż Nr. 63—66			
68	Drewno ciosane obrobione nierównolegle 30% mniej niż Nr. 63—66 (drewno obrobione nierównolegle mierzy się w grubszym końcu)			
		Złotych za mb		
69	Oszwary kopalniane — oszwary (obustronnie chwycone piłą) do 1,32 m długie, 18/21 mm grube	0,07	0,07	0,07
70	Jak wyżej, jednak 22/24 mm grube	0,10	0,10	0,10
71	Jak wyżej, jednak ponad 1,32 m długie 18/21 mm grube	0,09	0,09	0,09
72	Jak wyżej, jednak 22/24 mm grube	0,12	0,12	0,12

Nr. bież.	Sortymenty	Dzielnica cen I	II	III
		Złotych za mb.		
73	Oszwary okrągłe do 1,32 m długie, 18/21 mm grube	0,04	0,04	0,04
74	Jak wyżej, jednak 22/24 mm grube	0,07	0,07	0,07
75	Jak wyżej, jednak ponad 1,32 m długie, 18/21 mm grube	0,06	0,06	0,06
76	Jak wyżej, jednak 22/24 mm grube	0,09	0,09	0,09
		Złotych za m^3		
77	Drewno użytkowe warsztatowe obrzynane równolegle klasy jakości A do 34 mm grubości, do 17 cm szerokości	86,—	82,—	79,—
78	do 34 mm grubości, ponad 17 do 28 cm szerokości	90,—	86,—	83,—
79	do 34 mm grubości, ponad 28 cm szerokości	94,—	90,—	87,—
80	35 mm wzwyż grubości, do 17 cm szerokości	90,—	86,—	83,—
81	35 mm wzwyż grubości, ponad 17 do 28 cm szerokości	94,—	90,—	87,—
82	35 mm wzwyż grubości, ponad 28 cm szerokości	97,—	93,—	89,—
83	Drewno użytkowe warsztatowe klasy jakości B 15% mniej niż Nr. 77—82			
84	Drewno na podkłady do układania amunicji i kantówka do budowy podziemnych chodników, świerk — jodła równolegle obrzynana 3000×300×80 mm i 3000×300×30 mm	104,—	100,—	96,—
85	Sosna — modrzew jak wyżej	119,—	114,—	110,—
86	Listwy do układania amunicji świerk — jodła, sosna — modrzew	89,—	86,—	83,—
87	Kantówka do podziemnych chodników: Świerk — jodła do 1200×1800 mm długa	129,—	124,—	119,—
88	Kantówka do podziemnych chodników: sosna — modrzew do 1200×1800 mm długa	144,—	138,—	132,—
89	Do Nr. 87 i 88: Do cen za kantówkę do budowy podziemnych chodników wolno doliczyć za 800×1200 mm w świetle do 4 zł. za każdy m^3, za 650×1050 mm w świetle do 7 zł. za każdy m^3.			

C. Świerk — jodła.

Nr. bież.	Sortymenty	I	II	III
90	Równol. obrz. 20 mm wzwyż grube, klasa jakości 0, 3 m wzwyż długie, 8—17 cm szerokie	130,—	125,—	120,—
91	Jak wyżej, jednak 18 cm wzwyż szerokie	136,—	130,—	125,—
92	Równol. obrz. 20 mm wzwyż grube, klasa jakości I, 3 m wzwyż długie, 8—17 cm szerokie	117,—	112,—	107,—
93	Jak wyżej, jednak 18 cm wzwyż szerokie	123,—	118,—	113,—
94	Równol. obrz. 20 mm wzwyż grube, klasa jakości II, 3 m wzwyż długie, 8—17 cm szerokie	98,—	94,—	90,—
95	Jak wyżej, jednak 18 cm wzwyż szerokie	104,—	100,—	96,—
96	Równol. obrz. 20 mm wzwyż grube, klasa jakości III, 2,50 m wzwyż. długie, 8—17 cm szerokie	80,—	77,—	74,—
97	Jak wyżej, jednak 18 cm wzwyż szerokie	83,—	79,—	76,—
98	Równol. obrz. 20 mm wzwyż grube, klasa jakości IV, 2.50 m wzwyż długie, 8—17 cm szerokie	70,—	67,—	64,—
99	Jak wyżej, jednak 18 cm wzwyż szerokie	73,—	70,—	67,—
100	Dla grubości od 16—19 mm dopłata 4 zł. za każdy m^3 do Nr 90 do 99			
101	Grubości poniżej 16 mm należy obliczać jak materiał łupany			
102	Nierównoległe obrzynane deski i bale oblicza się o 5% mniej niż materiał równolegle obrzynany każdorazowej klasy jakości			
103	Nieobrzynane deski i bale oblicza się o 10% mniej niż materiał obrzynany równolegle każdorazowej klasy jakości			
104	Gorsze jakości należy obliczać jak deski do szalowania Nr. 42 do 44			

Postanowienia szczególne.

105 Materiał łupany należy obliczać jak następuje:
Deski poniżej 16 mm grubości, pozyskiwane również przy oryginalnym przecieraniu, uważać należy jako materiał łupany przy następujących sortymentach: sosnowym materiale odziomkowym, środkowym i wierzchołkowym, materiale blokowym, nadającym się do strugania, oraz materiale budowlanym, dalej, przy świerku — jodle odnośnie do klas jakości 0—IV.
Dla obliczania cen za materiał łupany ważne są następujące wytyczne: należy wyjść od ceny sortymentu tarcicy, z którego pozyskuje się materiał łupany. Za łupanie należy przyjąć wynagrodzenie w wysokości 0,15 zł za każdy m^2 przetarcia.
Obliczanie szczegółowe winno nastąpić według następującej zasady: cena za każdy m^2 deski oryginalnej plus 0,15 zł dopłaty za każdy m^2

przetarcia podzielona przez sumę grubości desek łupanych równa się cenie za każdy m³ desek łupanych.

Za podstawę do obliczania grubości (grubości efektywnych) desek łupanych należy przyjąć, bez względu na rzeczywiste grubości zużytych desek oryginalnych, następujące grubości oryginalne:

Grubości efektywne desek łupanych w mm	Przyjąć się mające za podstawę do obliczania grubości oryginalne w mm	Dla ustalenia wynagrodzenia za łupanie prryjąć się mające [rzazy łupania	Grubości efektywne desek łupanych w mm	Przyjąć się mające za podstawę do obliczania grubości oryginalne w mm	Dla ustalenia wynagrodzenia za łupanie przyjąć się mające rzazy łupania
15	32	1	8	18	1
14	30	1	7	26	2
13	28	1	6 ½	24	2
12	26	1	6	22	2
11	24	1	5	26	3
10	22	1	4	22	3
9	20	1	3	24	4

Nie wolno obliczać innych grubości efektywnych aniżeli wyżej podane.

106 Przy równolegle obrzynanym materiale wymiarowym, z wyjątkiem drewna użytkowego warsztatowego, dolicza się przy specjalnie zamówionych długościach lub szerokościach, oraz przy specjalnie zamówionych długościach i szerokościach dopłatę do 5%.

107 Przy tarcicy modrzewiowej można doliczać dopłatę w wysokości 15% przy Nr. 1, 2, 4, 5, 10 do 13, 17, 19 i 20, o ile kupujący wyraźnie zamawia modrzew.

Anlage 4
gemäss § 3 Abs. 2 der Anordnung über die Preisbildung für Nadelschnittholz im Generalgouvernement vom 28. Februar 1941 (VBlGG. S. 132).

Preiszuschläge.

1. **Beim Absatz vom Bearbeiterbetrieb (Sägewerk)**
   a) an private Verbraucher
      Mengen bis zu 1 cbm 25% auf die Preise für Mengen über 20 cbm,
   b) an private und gewerbliche Verbraucher
      Mengen bis zu 5 cbm 15% auf die Preise für Mengen über 20 cbm,
      über 5—20 cbm 8% auf die Preise für Mengen über 20 cbm,
   c) an Wehrmachtdienststellen und Dienststellen des Generalgouvernements
      einheitlich für Mengen bis 20 cbm 8% auf die Preise für Mengen über 20 cbm.
2. **Beim Absatz vom Holzhandel**
   a) vom Holzhandelslager an private Verbraucher
      Mengen bis zu 1 cbm 35% auf die Preise für Mengen über 20 cbm,
   b) vom Holzhandelslager an private und gewerbliche Verbraucher
      Mengen bis zu 5 cbm 25% auf die Preise für Mengen über 20 cbm,
      Mengen über 5 cbm 20% auf die Preise für Mengen über 20 cbm,
   c) an Wehrmachtdienststellen und Dienststellen des Generalgouvernements
      einheitlich für Mengen bis zu 20 cbm 20% auf die Preise für Mengen über 20 cbm,
      einheitlich für Mengen über 20 cbm 15% auf die Preise für Mengen über 20 cbm,
   d) direkt vom Sägewerk ohne Berührung des Holzhandelslagers für alle Mengen 10%.

Załącznik 4
według § 3 ust. 2 zarządzenia o kształtowaniu cen za tarcicę iglastą w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 28 lutego 1941 r. (Dz. Rozp. GG. str. 132).

Dopłaty do cen.

1. **Przy zbyciu z zakładu obróbki (tartaku).**
   a) prywatnym konsumentom
      przy ilościach do 1 m³ 25% do cen dla ilości ponad 20 m³.
   b) prywatnym konsumentom i rzemieślnikom
      przy ilościach do 5 m³ 15% do cen dla ilości ponad 20 m³,
      przy ilościach ponad 5—20 m³ 8% do cen dla ilości ponad 20 m³,
   c) dla placówek wojskowych i urzędów Generalnego Gubernatorstwa
      jednolicie przy ilościach do 20 m³ 8% do cen dla ilości ponad 20 m³,
2. **Przy zbycie z handlu drewnem**
   a) z handlowego składu drewna prywatnym konsumentom
      przy ilościach do 1 m³ 35% do cen dla ilości ponad 20 m³,
   a) z handlowego składu drewna prywatnym konsumentom i rzemieślnikom
      przy ilościach do 5 m³ 25% do cen dla ilości ponad 20 m³,
      przy ilościach ponad 5 m³ 20% do cen dla ilości ponad 20 m³,
   c) dla placówek wojskowych i urzędów Generalnego Gubernatorstwa
      jednolicie przy ilościach do 20 m³ 20% do cen dla ilości ponad 20 m³,
      jednolicie przy ilościach ponad 20 m³ 15% do cen dla ilości ponad 20 m³,
   d) bezpośrednio z tartaku z pominięciem handlowego składu drewna dla wszystkich ilości 10%.

Anlage 5

gemäss § 1 Abs. 3 der Anordnung über die Preisbildung für Nadelschnittholz im Generalgouvernement vom 28. Februar 1941 (VBlGG. S. 132).

Kennzeichnung von inländischem Nadelschnittholz.

1.

Bei jedem Verkauf von inländischem Nadelschnittholz muß die Schnittware vor der Ablieferung gekennzeichnet werden.

2.

Stückweise sind zu kennzeichnen:

a) Fichten — Tannen-Schnittholz, Bretter, Bohlen, Hobeldielen, Stab- und Fasebretter, Stülpschalung der Güteklasse 0, I und II sowie Kreuzholz der Güteklasse 0;

b) Kiefern — Lärchen-Schnittholz — Stammware I., II. und III. Klasse, Mittelware I. und II. Klasse, Zopfbretter I. und II. Klasse, Hobeldielen, Stab- und Fasebretter, Stülpschalung der Güteklassen I und II sowie Kreuzholz der Güteklasse 0;

c) Partieweise sind zu kennzeichnen: alle übrigen Güteklassen und Sortimente sowie unsortierte Ware.

3.

Es sind zu kennzeichnen:

a) bei Fichten — Tannen-Schnittholz

die Güteklasse 0	mit violett	oder 0
die Güteklasse I	mit rot	oder 1
die Güteklasse II	mit blau	oder 2
die Güteklasse III	mit schwarz	oder 3
die Güteklasse IV	mit grün	oder 4
geringere Güten . .	mit braun	oder S
Rohhobler. . . .	mit blau	oder H
Rauhspund . . .	mit grün	oder R
Bauholz:		
Schnittklasse A . .	mit rot	oder A
Schnittklasse B . .	mit blau	oder B
Schnittklasse C . .	mit schwarz	oder C

b) bei Kiefern — Lärchen-Schnittholz

Stammware:		
I. Klasse	mit rot	oder 1
II. Klasse	mit blau	oder 2
III. Klasse	mit schwarz	oder 3
Ponys I. Klasse .	mit rot	oder 1
Ponys II. Klasse .	mit blau	oder 2
Ponys III. Klasse .	mit schwarz	oder 3
Mittelware:		
I. Klasse . . .	mit rot	oder M 1
II. Klasse . . .	mit blau	oder M 2
Zopfware I. Klasse	mit grün	oder Z 1
Zopfware II. Klasse	mit gelb	oder Z 2
Bauholz Zopfware .	mit schwarz	oder Z
Kistenware . . .	mit braun	oder K
Treppenstufen-Bohlen	mit rot	oder T
Blockware 100 v. H. hobelfähig . . .	mit blau	oder H
Bauware (Bretter, Bohlen)	mit gelb	oder B
Schalbretter . . .	mit braun	oder S
Schwamm - Stammware	mit rot+	oder 1+
Schwamm - Mittel- und Zopfware . .	mit blau+	oder 2+
Schwamm - Stamm, Mittel- und Zopfware (Mischsortiment)	mit schwarz+	oder 3+
Bauholz:		
Schnittklasse A . .	mit rot	oder A
Schnittklasse B . .	mit blau	oder B
Schnittklasse C . .	mit schwarz	oder C

c) unsortiertes Fichten — Tannen — Kiefern — Lärchen-Schnittholz mit weiß oder „unsortiert"

d) Fichten — Tannen — Kiefern — Lärchen-Werkstättennutzholz

der Güteklasse A .	mit rot	oder A
der Güteklasse B .	mit blau	oder B

4.

1. Es ist entweder mit der in Nr. 3 vorgeschriebenen Farbe oder durch Beschriftung gleich welcher Farbe zu kennzeichnen.
2. Außer der Kennzeichnung nach Güteklassen muß bei unbesäumter Ware und bei besäumter Ware, bei welcher Maße vergütet werden, das verrechnete Längen- und Breitenmaß an der Meßstelle erkennbar aufgeschrieben sein. Ausgenommen hiervon sind Grubenschwarten sowie die Ware, bei welcher Flächenmaßvermessung — Bandmaßvermessung — gestattet ist.

Załącznik 5

według § 1 ust. 3 zarządzenia o kształtowaniu cen za tarcicę iglastą w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 28 lutego 1941 r. (Dz. Rozp. GG. str. 132).

Znakowanie krajowej tarcicy iglastej.

1.

Przy każdym kupnie krajowej tarcicy iglastej musi być tarcica znakowana przed dostawą.

2.

Znakować należy poszczególne sztuki:

a) świerkową — jodłową tarcicę: deski, bale, deski podłogowe, deski obrobione na zakład, deski profilowane klas jakości 0, I i II oraz krzyżówkę klasy jakości 0;

b) sosnową — modrzewiową tarcicę: materiał odziomkowy I, II i III klasy, materiał środkowy I i II klasy, deski wierzchołkowe I i II klasy, deski podłogowe, deski obrobione na zakład, deski profilowane klas jakości I i II oraz krzyżówkę klasy jakości 0;

c) znakować należy partiami: wszystkie pozostałe klasy jakości i sortymenty oraz materiał niesortowany.

3.

Znakować należy:

a) przy tarcicy świerkowej — jodłowej

	kolorem	
klasę jakości 0	fioletowym	lub 0
klasę jakości I	czerwonym	lub 1
klasę jakości II	niebieskim	lub 2
klasę jakości III	czarnym	lub 3
klasę jakości IV	zielonym	lub 4
gorsze jakości	brunatnym	lub S
Materiał przeznaczony do strugania	niebieskim	lub H
Materiał obrobiony na pióro i wpust .	zielonym	lub R
Materiał budowlany:		
klasę przetarcia A	czerwonym	lub A
klasę przetarcia B	niebieskim	lub B
klasę przetarcia C	czarnym	lub C

b) przy tarcicy sosnowej — modrzewiowej

Materiał odziomkowy:		
klasę I . . .	czerwonym	lub 1
klasę II . . .	niebieskim	lub 2
klasę III . . .	czarnym	lub 3
Króciaki (Ponys):		
klasę I . . .	czerwonym	lub 1
klasę II . . .	niebieskim	lub 2
klasę III . . .	czarnym	lub 3
Materiał środkowy:	kolorem	
klasę I	czerwonym	lub M 1
klasę II	niebieskim	lub M 2
Materiał wierzchołkowy:		
klasę I	zielonym	lub Z 1
klasę II	żółtym	lub Z 2
Materiał budowlany wierzchołkowy .	czarnym	lub Z
Materiał skrzynkowy	brunatnym	lub K
Bale schodowe . .	czerwonym	lub T
Materiał blokowy nadający się w 100% do strugania . .	niebieskim	lub H
Materiał budowlany (deski, bale) . .	żółtym	lub B
Deski do szalowania	brunatnym	lub S
Materiał murszywy odziomkowy . .	czerwonym +	lub 1+
Materiał murszywy środkowy i wierzch.	niebieskim +	lub 2+
Materiał murszywy odziomkowy, środkowy i wierzchołkowy (sortyment mieszany) . . .	czarnym +	lub 3+
Materiał budowlany:		
klasę przetarcia A	czerwonym	lub A
klasę przetarcia B	niebieskim	lub B
klasę przetarcia C	czarnym	lub C

c) niesortowaną tarcicę świerkową — jodłową — sosnową — modrzewiową kolorem białym lub „niesortowany",

d) świerkowe — jodłowe — sosnowe — modrzewiowe — drewno użytkowe warsztatowe

klasę jakości A .	czerwonym	lub A
klasę jakości B .	niebieskim	lub B

4.

1. Znakować należy albo przepisanym w punkcie 3 kolorem lub też przez opisanie dowolnym kolorem.
2. Przy materiale obrzynanym i nieobrzynanym, przy którym nastąpiły potrącenia przy pomiarze, musi być, oprócz znakowania według klas jakości, również napisany wyraźnie zaliczony wymiar długości i szerokości w miejscach pomiaru. Wyjęte z pod tego są oszwary kopalniane oraz materiał, przy którym dozwolony jest pomiar powierzchniowy — pomiar taśmą mierniczą.